




Uwe Koch  
Frankenstraße 25  
5880 LÜDENSCHIED  
Tel. (0 23 51) 2 61 92

**8/9**

**2. JAHRGANG**

Zeitung für Computer-Bauer, -Anwender, -Programmierer und -Starter DM 6,-

**NEU!**

# dBasell, WordStar, Multiplan

für den NDR-Computer und mc-CP/M-Computer

je DM **199,-**

## Preissenkung bei CP/M2.2-Betriebssystem: Nur noch DM 199,-

### Professionelle Software zum extrem günstigen Preis!

Endlich ist es uns gelungen, diese drei Programmpakete auch für unsere Produkte preiswert vom Markt + Technik Software Verlag zu erhalten! Ab 15. April kann die Auslieferung beginnen – zu einem Preis, bei dem sich kopieren nicht mehr lohnt!

Um allen Irrtümern vorzubeugen – es handelt sich um die offiziellen, voll lauffähigen und uneingeschränkten Versionen! Natürlich gehört die komplette Dokumentation mit dazu (im Preis enthalten)!

Die Programme laufen unter dem Betriebssystem CP/M2.2 und erfordern einen Arbeitsspeicher von nur 64 KByte.

Eine RAM-Floppy – beim mc-CP/M-Computer mit der RFLO-Baugruppe, beim NDR-Computer durch einfachen Speicherausbau auf 256 KByte oder mehr – beschleunigt das Arbeiten, ist aber nicht unbedingt erforderlich.

Nun ein kurzer Steckbrief der Programme:

#### dBasell

dBasell ist ein relationales Datenbanksystem.

Mit diesem Programm können Sie zunächst einmal sehr leicht Datenbanken, also Sammlungen von Datensätzen aufbauen und verwalten.

Dies können Adressen sein, Schallplatten, Literaturhinweise, Lagerinhalte, Buchhaltungsdateien und vieles mehr.

dBasell verfügt nun über mächtige Kommandos, um für eine solche Sammlung von Daten:

- Platz auf der Diskette (oder Platte) anzulegen
- Daten einzutragen
- Daten zu sortieren
- Daten zu ändern
- kurz, Daten zu verwalten.

Das Sortieren geht extrem schnell, da dBase bei einem Sortierlauf nicht die Datensätze, sondern nur sogenannte „Indexdateien“ bewegt. Genau so schnell geht auch der Zugriff auf Datensätze, egal ob nur z.B. 5 oder 5000 Adressen gespeichert sind.

Die Kommandos von dBasell lassen sich auch zu Programmen zusammenfassen: dBasell hat eine eigene Programmiersprache, die sehr strukturiert aufgebaut ist.

Mit dBasell lassen sich besonders leicht kommerzielle Programme, wie z.B. Fakturierung (Rechnungen schreiben) oder Lagerverwaltung programmieren.

GES wird bald für den praktischen Einsatz der mc- und NDR-Computer ein komplettes Fakturierungsprogramm mit Lager- und offener Posten-Verwaltung im dBasell-Quelltext anbieten.

#### Wordstar

Wordstar läßt sich sehr einfach beschreiben: Es ist das meist verkaufte Textverarbeitungsprogramm der Welt.

Wordstar erlaubt eine kommerzielle Textverarbeitung, wie man sie vor wenigen Jahren nur von sehr teuren Systemen kannte. Texte können am Bildschirm erstellt und editiert werden, auf Diskette oder Platte gespeichert und wieder, auch in Bausteinen, eingeladen werden. Das Programm kann einen automatischen

## In eigener Sache

LOOP diesmal als Doppelnummer!

Wir hatten so viele interessante Artikel vorliegen, daß wir vor der Entscheidung standen: Die Hälfte der Artikel verschieben oder eine Doppelnummer herauszugeben.

Wir haben uns für die Doppelnummer entschieden und hoffen, damit in Ihrem Interesse gehandelt zu haben. Teilen Sie uns doch bitte Ihre Meinung dazu mit!

Ein herzlicher Dank geht an alle Autoren, die uns helfen, die LOOP zu einer wirklich guten Zeitschrift zu machen!

Bis zur nächsten LOOP.

Rolf-Dieter Klein

Gerd Graf

## Inhaltsverzeichnis:

dBasell, Wordstar, Multiplan  
je 199,- DM Seite 1

Die 10MByte Festplatte  
ist lieferbar Seite 2

MODULA2 für den  
NDR-Computer Seite 3

RL-BASIC – Endlich ein BASIC  
für die 680xx-Benutzer Seite 5

## WIR STELLEN AUS Hobby-tronic Dortmund

23. – 27. April 1986 · Halle 5 Stand 4001  
Dort können Sie kaufen!



Umbruch machen, d.h. nach dem Einfügen stimmen die Zeilenlängen wieder – es kann Blocksatz, Seitennummern, Adressen einfügen und vieles mehr.

### Multiplan

Multiplan ist der Vater der „Tabellen-Kalkulationsprogramme“ und das meistverkaufte Programm dieser Art.

Zahlen oder Formeln werden in Felder, die in einer Matrix aufgebaut und am Bildschirm sichtbar sind, eingetragen. Wie nun diese Felder mathematisch miteinander verknüpft werden sollen, wird Multiplan ganz einfach am Bildschirm „erklärt“.

Beispiel: Für eine Preisliste soll eine Tabelle aufgebaut werden, die die Verkaufspreise und Staffelpreise mit 5%, 10%, 15% und 20% Rabatt enthält.

Das Arbeitsblatt vom Multiplan wird dann wie folgt angelegt:

|   | 1          | 2     | 3    | 4  | 5  | 6  |
|---|------------|-------|------|----|----|----|
| 1 | Rabatt (%) | 0     | 5    | 10 | 15 | 20 |
| 2 |            |       |      |    |    |    |
| 3 |            | 100,- | 95,- |    |    |    |
| 4 |            |       |      |    |    |    |
| 5 |            |       |      |    |    |    |

Dieses Arbeitsblatt ist nach rechts in SPALTEN und nach unten in REIHEN aufgegliedert. Multiplan kann 63 Spalten und 255 Reihen verarbeiten.

In Reihe 3, Spalte 2 wird dann z.B. der Verkaufspreis mit 0% Rabatt, etwa 100,- eingegeben.

In Reihe 3, Spalte 3 soll der um 5% (wie in Reihe 1, Spalte 3 angegeben) reduzierte Preis erscheinen.

Die Formel dazu, ausgesprochen, lautet: Berechne: Inhalt von Reihe 3, Spalte 2 minus (Inhalt Reihe 1, Spalte 5) Prozent.

Fast genauso wird Multiplan dies mitgeteilt: Man gibt eine Formel einfach durch das Positionieren auf die entsprechende Zelle und Angabe einer Funktion, wie „plus“, „mal“, „%“ an. Sofort nach Eingabe dieser Formel erscheint das Ergebnis.

Noch nicht so aufregend – das hätten wir mit etwas Kopfrechnen oder einem Taschenrechner gerade auch noch geschafft!

Nun – stellen wir uns diese Tabelle etwas nach unten ausgedehnt vor: Nicht nur ein Preis, sondern 100 solche Preise mit Rabatten sollen berechnet werden!

Multiplan schafft dies spielend – Formeln, die einmal erstellt wurden, lassen sich kopieren. So müssen nur noch die 100 VK-Preise eingegeben werden und Multiplan berechnet sekundenschnell die Ergebnisse.

Auch das wäre noch mit dem Taschenrechner möglich. Nun soll aber eine Spalte eingefügt werden, z.B. zwischen 5 oder 10% mit 7,5% Nachlaß – auch kein Problem. Nun wollen wir uns mal alle

Preise ansehen, falls wir statt 20 – 22% Rabatt geben – einfach den Wert 20 in Reihe 1, Spalte 6 von 20 auf 22 geändert – und alle 100 Werte werden neu berechnet! Hier hätten wir mit dem Rechner doch etwas länger gebraucht!

Zu den drei Programmpaketen gibt es hervorragende Literatur. Mit dBasell, Wordstar, Multiplan wird der NDR-Computer oder der mc-CP/M-Computer zum wirklich professionellen System!

## 2-Jahres-Feier der Filiale Hamburg

Freitag, den 23. Mai 1986, von 10.00 bis 18.00 Uhr. Jedermann ist herzlich willkommen!

Neue Produkte – Diskussion – Rolf-Dieter Klein und Gerd Graf sind dabei!

## JETZT LIEFERBAR

# Die 10 MByte Festplatte ist lieferbar!




Der NDR-Computer und der mc-CP/M-Computer werden erwachsen! Beide Computer lassen sich nun mit einer 10 MByte Festplatte mit integriertem Controller ausrüsten.

Eine Festplatte ist im Prinzip nichts anderes als ein Diskettenlaufwerk, wobei die „Diskette“ nicht mehr flexibel, sondern starr und fest (daher der Name) als Platte im Laufwerk eingebaut ist.

Diese Platte läuft in einem versiegelten Gehäuse, das beim Hersteller der Festplatte in einem besonders staubfreien Raum (Clean Room) geschlossen wurde.

Durch die stabile Mechanik und die Staubbefreiheit, lassen sich so auf einer Platte 10 – 80 mal dichtere Aufzeichnungen herstellen, als auf einem Diskettenlaufwerk. Die Kapazität der Festplatte beträgt 10 MByte, also etwa das 10fache einer Diskette.

Durch die Mechanik bedingt ist aber nicht nur die Kapazität, sondern auch die Zugriffsgeschwindigkeit deutlich höher. Es macht bei unserer Platte etwa den Faktor 5 aus, sie ist also etwa fünf mal schneller als die Diskette.



Der Schreib-Lesekopf einer Festplatte wird nicht, wie bei der Diskette, aufgedrückt, sondern schwebt in sehr geringem Abstand über der Platte. Dies ist allerdings auch etwas gefährlich: Eine Festplatte ist empfindlich gegen mechanische Beanspruchung, besonders dann, während sie arbeitet.

Ein kräftiger Stoß während des Zugriffs kann bereits zu ernststen Fehlern führen.

Die von GES angebotene Platte hat zwei Besonderheiten: – Einen eingebauten SASI-Controller, der dazu noch intelligenter und schneller ist als der externe. – Die gleichen Gehäuseabmessungen wie ein 5¼"-Laufwerk, Slim-Line.

Deshalb kann die Platte ohne Probleme in ein vorhandenes Gehäuse eingebaut werden. Sie benötigt lediglich die Baugruppe SASI-NDR (FESTCON) für den NDR-Computer oder FLOSASI für den mc-CP/M-Computer.

Die Platte funktioniert unter Z80 und dem Betriebssystem CP/M2.2 (dort beträgt die Kapazität jedoch nur 8 MByte) und unter der CPU 680XX und dem Betriebssystem CP/M68K mit 10 MByte.

Sie ist ab Lager lieferbar und kostet DM 1998,-.



## MODULA-2 für den NDR-KLEIN-Computer mit CP/M68K

Rolf-Dieter Klein

Teil 1

Viele haben vielleicht schon vergeblich auf das Turbo-Pascal für CP/M68K gewartet. Doch leider hat sich bisher nichts von Seiten des Herstellers getan. Doch nun gibt es eine bessere Alternative: MODULA-2 von einer deutschen Firma.

MODULA ist eine Sprache, die Prof. Wirth als Weiterentwicklung der Sprache PASCAL entworfen hat und die viele interessante Eigenschaften hat. MODULA-2 war bisher unter CP/M68K nur als M-Code-Interpreter-System verfügbar und ist jetzt als echter Native-Code-Compiler da. Der MODULA-2-Compiler wurde von der Münchener Firma p1 extra für den NDR-KLEIN-Computer angepaßt und bietet daher einige interessante Fähigkeiten. LOOP wird von jetzt an regelmäßig MODULA-2-Programme bringen, wie auch eine Einführung in die Sprache.

Der MODULA-2-Compiler erzeugt Assembler-Quellen und erlaubt daher auch, Einblick in den erzeugten Code zu nehmen. Wer will, kann dann versuchen den Code zu optimieren, was ihm bei diesem Compiler jedoch schwer fallen wird. Der Compiler enthält den kompletten Sprachumfang, gemäß „Programmieren in MODULA-2“ von Prof. Wirth, 3rd Edition Springer-Verlag und „Revisions and Amendments to MODULA-2“ in Modula-2 News #0, 1984, MODULA-2 User Association.

Die mitgelieferte Bibliothek entspricht dem „MODULA-2 Standard Library“, MODULA-2 News #1, 1985 mit folgenden Modulen:

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Files:         | für Dateiverarbeitung              |
| Binary:        | Binäre Zugriffe auf Dateien        |
| Text:          | Text-Dateien                       |
| NumberIO:      | Zahlen –<br>Lesen und Schreiben    |
| FilePositions: | Random-Dateien                     |
| Directory:     | Löschen, Umbenennen<br>usw.        |
| SimpleIO:      | Standard-Datei-Zugriffe            |
| ReallIO:       | Ein-/Ausgabe von Real-<br>Zahlen   |
| StandardIO:    | Manipulation von Std.-<br>Dateien  |
| Terminal:      | direkte Ein-/Ausgabe               |
| MathLib:       | Mathematische Funk-<br>tionen      |
| Program:       | Programm-Aufrufe                   |
| Storage:       | dynamische Speicher-<br>verwaltung |
| String:        | Zeichenkettenver-<br>arbeitung     |
| Convert:       | Zahlkonvertierungen                |

ConvertLong: Zahlkonvertierung für  
LONGINTEGER und  
LONGCARD

ConvertReal: Zahlkonvertierung für  
REAL

BDOS: Direktzugriff auf BDOS-  
CP/M-Funktionen

Der MODULA-2-Compiler wird im übrigen für die CPU 68020 (32bit) und den Floating Point Prozessor 68881 weiterentwickelt, so daß er direkt optimierten Code für diese Prozessoren liefert.

### MODULA-2-Arbeitsweise:

Der Compiler arbeitet unter CP/M68K und wird mit einem Software-Schutz geliefert. Der Software-Schutz besteht aus einem EPROM-ähnlichen Gehäuse, das eine spezielle Schaltung beinhaltet. Diese Schaltung wird dann einfach als EPROM-Ersatz in einen freien EPROM-Platz im NDR-KLEIN-Computer eingesteckt. Bild 1 zeigt den Einbau auf der RO64-Karte. Der Software-Schutz darf irgendwo liegen, muß jedoch adressmäßig nach dem Grundprogramm liegen.

Die Prozessoren 68000 und 68020 sind wegen der anderen Aufteilung aber bereits berücksichtigt. Es ist somit möglich, von den Disketten Back-Ups zu machen, ohne daß die Disketten speziell geschützt werden müßten, wie das bei anderen Computern getan wird. Durch den Software-Schutz ist es erst möglich geworden, ein kommerzielles Produkt für




Bild 1




Bild 2

Übersetzungsvorgang



den NDR-KLEIN-Computer zu bekommen, denn nur ausreichend *hohe Stückzahlen erlauben eigene Entwicklungen*.

Programme, die mit dem Compiler erzeugt wurden, benötigen den Software-Schutz natürlich nicht mehr. Das MODULA-2-Projekt ist so auch als Pilot für andere Software-Produkte zu sehen. Hat es Erfolg, werden weitere Produkte folgen können.

Doch nun zur Arbeitsweise des Compilers:

MODULA ist eine Sprache, bei der man, wie schon der Name sagt, Programme aus Modulen zusammensetzen kann. Man unterscheidet drei verschiedene Modularten:

Das DEFINITION MODUL, das IMPLEMENTATION MODUL und das einfache MODUL, das am ehesten dem bekannten Programm entspricht. Im DEFINITION MODUL werden alle nach außen sichtbaren Eigenschaften von Prozeduren und Funktionen festgehalten. Das IMPLEMENTATION MODUL enthält den eigentlichen Programm-Code dazu. Wenn man nun von einem beliebigen anderen Modul aus auf andere Module zurückgreift, so wird die Konsistenz anhand des DEFINITION MODULs vom Compiler automatisch überprüft. Damit ist es möglich, daß

der Compiler bereits frühzeitig Fehler meldet, die z.B. bei C für immer unentdeckt bleiben könnten. Auch die Bibliotheken werden über diesen Mechanismus eingebunden. Es lassen sich auch Maschinen- und sogar C-Programme elegant einbinden.

Der MODULA-Compiler unterscheidet selbst zwei Formen von Programmen: Die DEFINITION-Module, aus denen er eine .SYM-Datei erzeugt und alle anderen aus denen er ein Assembler-Quell-Programm erzeugt. Bild 2 zeigt ein Schema.

Der Assembler-Quelltext kann übrigens ganz normal editiert und ausgedruckt werden, falls man darauf zurückgreifen möchte.

Der MODULA-Compiler verwendet beim Übersetzen automatisch die benötigten .SYM-Dateien, um die Konsistenz der eingebauten Module zu überprüfen. So erkennt er z.B. falsche Anzahl von Parametern oder Typen-Konflikte.

Mit dem normalen AS68-Assembler wird dann die .S-Datei übersetzt und die Objekt-Datei .O erzeugt. Diese wird dann zusammen mit allen verwendeten Modulen (ebenfalls .O) und dem Laufzeitsystem (M2RTL) zu dem fertigen Programm gebunden.

Mit dem MODULA-2-Compiler kann man natürlich auch EPROM-Versionen erzeugen, da ja alle Binde-Vorgänge mit den Standard-CP/M-Programmen erfolgen.

Bild 3 zeigt ein Beispielprogramm zur Erzeugung der Mandelbrotmenge. Diese wird dann graphisch auf den Bildschirm ausgegeben, wie schon mal in einer LOOP gezeigt. Als Arithmetik wird hier von der 32-Bit-Integer-Arithmetik Gebrauch gemacht, die in MODULA-2 mit LONGINT für vorzeichenbehaftete Werte und mit LONGCARD für vorzeichenlose Werte angegeben wird.

Mit der Zeile FROM RayGdp IMPORT ... wird ein Modul angegeben, dessen Prozeduren dann im Inneren des Programms verwendet werden können.

Der Compiler erzeugt übrigens auf Wunsch auch eine sogenannte Cross-Reference-Liste, die Bild 4 zeigt. Hier sind alle vorkommenden Symbole und deren Auftreten verzeichnet. Die Fehlersuche wird dadurch erheblich erleichtert.

Bild 5 zeigt noch die Statistik des Compilers, die allerdings nur mit vorhandener Uhr-Baugruppe arbeitet. Man erhält Auskunft über genaue Compilations-Zeiten.

Bild 3

```
Modula-2 68K V00.72 Copyright (c) 1986 pl Gesellschaft fuer Informatik mbH
FRACTEST.MOD Page 1

1
2
3 (* Fraktal Erzeugung, Mandelbrot Menge *)
4 (* Rolf-Dieter Klein, V 1.0, 860325 *)
5
6 (* Alle Werte auf 1000 normiert, also 1.5 ist 1500 *)
7
8 MODULE FractalHaupt;
9
10 FROM RayGdp IMPORT GdpInit, GdpClear, GdpSetDot;
11
12 VAR p, q : LONGINT;
13     xpkt, ypkt : INTEGER;
14     color : CARDINAL;
15
16 PROCEDURE Fractal(x, y, p, q : LONGINT; VAR color : CARDINAL);
17 CONST
18     maxcolor = 101;
19     maxradius = 3000;
20     maxradq = 3000 * 3000;
21 VAR r, x1, y1, x2, y2 : LONGINT;
22     col : CARDINAL;
23 BEGIN
24     col := 0; (* Startwert, Iteration *)
25     x1 := x; y1 := y;
26 REPEAT
27     x2 := (x1 * x1) DIV 1000 - (y1 * y1) DIV 1000 + p;
28     y2 := (x1 * y1) DIV 500 + q; (* div 500, da 2/1000 *)
29     x1 := x2;
30     y1 := y2;
31 INC(col);
32 r := x1 * x1 + y1 * y1;
33 UNTIL (col >= maxcolor) OR (r > maxradq);
34 color := col;
35 END Fractal;
36
37 BEGIN (* Hauptprogramm *)
38     GdpInit;
39     GdpClear;
40     FOR xpkt := 0 TO 511 DO
41     FOR ypkt := 0 TO 255 DO
42     p := -2250 + (LONG(xpkt) * (750 - (-2250))) DIV 511;
43     q := -1500 + (LONG(ypkt) * (1500 - (-1500))) DIV 255;
44     Fractal(0, 0, p, q, color);
45     IF (color MOD 2) = 0 THEN
46     GdpSetDot(xpkt, ypkt);
47     END;
48     END;
49     END;
50 END FractalHaupt.
51

NO ERRORS encountered
```

Bild 4

| Modula-2 68K V00.72 Copyright (c) 1986 pl Gesellschaft fuer Informatik mbH |     |    |                  |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------|------------------------------------|--|
| FRACTEST.MOD Page 2                                                        |     |    |                  |                                    |  |
| Cross Reference Table                                                      |     |    |                  |                                    |  |
| col:                                                                       | 22* | 24 | variable         | < CARDINAL > in Fractal            |  |
| color:                                                                     | 14* | 44 | variable         | < CARDINAL >                       |  |
| color:                                                                     | 16* | 34 | parameter        | (variable) < CARDINAL > in Fractal |  |
| Fractal:                                                                   | 16* | 44 | procedure        |                                    |  |
| GdpClear:                                                                  | 10  | 39 | procedure        | from RayGdp                        |  |
| GdpInit:                                                                   | 10  | 38 | procedure        | from RayGdp                        |  |
| GdpSetDot:                                                                 | 10  | 46 | procedure        | from RayGdp                        |  |
| maxcolor:                                                                  | 18* | 33 | constant         | < UNSIGNED-CONST > in Fractal      |  |
| maxradius:                                                                 | 19* |    | constant         | < UNSIGNED-CONST > in Fractal      |  |
| maxradq:                                                                   | 20* | 33 | constant         | < UNSIGNED-CONST > in Fractal      |  |
| p:                                                                         | 12* | 42 | variable         | < LONGINT >                        |  |
| p:                                                                         | 16* | 27 | parameter        | (value) < LONGINT > in Fractal     |  |
| q:                                                                         | 12* | 43 | variable         | < LONGINT >                        |  |
| q:                                                                         | 16* | 28 | parameter        | (value) < LONGINT > in Fractal     |  |
| r:                                                                         | 21* | 32 | variable         | < LONGINT > in Fractal             |  |
| RayGdp:                                                                    | 10  |    | module, imported |                                    |  |
| x:                                                                         | 16* | 25 | parameter        | (value) < LONGINT > in Fractal     |  |
| x1:                                                                        | 21* | 25 | variable         | < LONGINT > in Fractal             |  |
| x2:                                                                        | 21* | 27 | variable         | < LONGINT > in Fractal             |  |
| xpkt:                                                                      | 13* | 40 | variable         | < INTEGER >                        |  |
| y:                                                                         | 16* | 25 | parameter        | (value) < LONGINT > in Fractal     |  |
| y1:                                                                        | 21* | 25 | variable         | < LONGINT > in Fractal             |  |
| y2:                                                                        | 21* | 28 | variable         | < LONGINT > in Fractal             |  |
| ypkt:                                                                      | 13* | 41 | variable         | < INTEGER >                        |  |



#### Compilation Summary

##### Active Options at End of Compilation:

```
/CHECK /NODEBUG
/LISTING=FRACTEST.LST /CROSSREFERENCE /NOMACHINECODE
/OBJECTFILE=FRACTEST.S
/NOSYMBOLFILE
```

| Performance Indicators: | CPU Time  |
|-------------------------|-----------|
| Syntax analysis         | 0: 0: 0.0 |
| Declaration analysis    | 0: 0: 0.0 |
| Body analysis           | 0: 0: 0.0 |
| Code generation         | 0: 0: 0.0 |
| Listing generation      | 0: 0: 0.0 |

Total run time: 0: 0: 0.0 ( 0 lines/minute)

Bild 5

```
(* GDP Interface 860305 *)
*FOREIGN DEFINITION MODULE RayGdp;
EXPORT QUALIFIED GdpInit, GdpClear, GdpSetDot;
PROCEDURE GdpInit;
PROCEDURE GdpClear;
PROCEDURE GdpSetDot(x, y : INTEGER);
END RayGdp.
```

Bild 6

```
*
* Assemblerteil RayGdp
* fuer Modula
*
.globl GdpInit, GdpClear, GdpSetDot;

GdpInit:
link a6, #0
movem.l d0-d7/a0-a6, -(a7)
move #23, d0
trap #3
move.l a4, grupprog
movem.l (a7)+, d0-d7/a0-a6
unlk a6
rts

GdpClear:
link a6, #0
movem.l d0-d7/a0-a6, -(a7)
move #20, d7 * CLRSCREEN
movea.l grupprog, a0
jsr $420(a0)
clr d0
clr d1
move #34, d7 * SETFLIP
movea.l grupprog, a0
jsr $420(a0)
clr d0
clr d1
move #27, d7 * NEWPAGE
movea.l grupprog, a0
jsr $420(a0)
movem.l (a7)+, d0-d7/a0-a6
unlk a6
rts

GdpSetDot: * x, y
link a6, #0
movem.l d0-d7/a0-a6, -(a7)
move 10(a6), d1 * x
move 8(a6), d2 * y
movea.l grupprog, a0
move #8, d7 * MOVETO
jsr $420(a0)
move #80, d0 * Dot
movea.l grupprog, a0
move #26, d7 * CMD
jsr $420(a0)
movem.l (a7)+, d0-d7/a0-a6
unlk a6
move.l (a7)+, (a7)
rts

grupprog: dc.l 0

end
```

Bild 7

Bild 6 schließlich zeigt das DEFINITION MODUL für die verwendeten Unterprogramme. Der Name %FOREIGN besagt, daß es sich hier um die Einbindung eines Programms handelt, das in einer anderen Sprache, z.B. Assembler geschrieben ist. Da sich die Parameterversorgung des MODULA-2-Compilers von der des C-Compilers unterscheidet, gibt es die Option %C mit der man auch in C geschriebene Prozeduren direkt einbinden kann.

Bild 7 zeigt das dazugehörige Assembler-Programm.

Eine weitere interessante Eigenschaft liegt im MODULA-2-Compiler. Wenn man z.B. ein DEFINITION-MODUL ändert, so muß man auch das dazugehörige IMPLEMENTATION MODUL neu übersetzen, sonst erhält man eine Fehlermeldung beim Linken (erst dort merkt der Linker anhand des Objekt-Codes den Fehler, der in einem fehlenden Namen besteht). Ein spezieller Mechanismus sorgt für die Erkennung. Damit wird verhindert, daß man schnell mal das DEFINITION MODUL ändert und vergißt, auch die Prozedure im IMPLEMENTATION MODUL zu ändern. Bei %FOREIGN Moduln entfällt diese Prüfung, da man bei C und Assemblerprogrammen keine solche Prüfung automatisieren kann.

Zum Schluß des ersten Teils noch ein Ausblick:

In Vorbereitung befindet sich ein Maus-gesteuerter Editor, mit dem man dann mit Windows und Scroll-Bars editieren kann, wie man es nur von GEM und Macintosh her gewohnt ist. Dieser Editor wird später automatisch zum MODULA-2 mitgeliefert. Solange kostet der Compiler 498,- DM, später dann 100,- DM mehr. Der Software-Schutz ist natürlich im Preis inbegriffen. Alle Käufer können später zu einem geringen Unkostenbeitrag Upgrades des Compilers (und auch den Editor) beziehen. Derzeit ist die Real-Arithmetik noch nicht enthalten, sie wird aber, sobald vorhanden, kostenlos nachgeliefert. Den Compiler kann man sofort bestellen.

Der Compiler ist ab Lager lieferbar bei:  
GES Postfach 1610, 8960 Kempten  
Tel.: (08 31) 62 11

oder

p1 Gesellschaft für Informatik mbH  
Gotthardstraße 99, 8000 München 21  
Tel.: (0 89) 5 80 60 99

MODULA-2-Compiler mit Handbuch.  
Preis: 498,- DM (5¼-Zoll-Diskette NDR-80-Format).

Empfohlene Literatur: siehe oben.




Bild 8

## RL-BASIC Endlich ein BASIC für die 680xx-Benutzer

Obwohl wir die Sprache BASIC nicht besonders bevorzugen, steht nun ein leistungsfähiger BASIC-Interpreter für den NDR-KLEIN-Computer zur Verfügung. Dieser BASIC-Interpreter kann alles, was man sich von einem BASIC erträumen kann.

Ein eigens für den Interpreter entworfener Bildschirm orientierter Editor, wie man ihn nur vom C64 her kennt, steht zur Verfügung. Man kann also den Cursor über den ganzen Bildschirm des NDR-Computers positionieren, Zeichen einfügen, löschen usw.

Ferner ist ein eigenes DOS (Betriebssystem für Disketten) im Lieferumfang enthalten, so daß man auch Programme speichern und laden kann. Das DOS arbeitet aber unabhängig vom BASIC; man kann es auch zum Speichern von 680xx Programmen und Daten verwenden.

Das BASIC enthält neben den Standard-BASIC-Befehlen Graphik-Befehle, mit denen man die GDP direkt und komfortabel ansprechen kann. Ferner ist natürlich auch die Gleitkommaarithmetik integriert.



Bild 1 zeigt die Startmeldung für das DOS, Bild 2 die Meldung des Interpreters (er kann den ganzen Adressraum ausnutzen).

Bild 3 zeigt ein kleines Beispielprogramm und Bild 4 und 5 die Ausgabe, die übrigens nur 8 Sekunden benötigt.

Bild 1

```

Disketten-Betriebssystem
für NDR-Klein-Computer
-- Vers. 1.1 5/85 --
-- (c) R. Lobreyer --

A:\>
BASIC - DISKETTE

Name      Art      Status  Ladeadr.  Sektoren
-----
RL-BASIC  BIN      R/W     $010000   24K
RL-BASIC 68000 BIN      R/W     $010000   24K
GRAPHIK-D  BAS      R/W     $004400   1K
GRAPHIK-D  BAS      R/W     $004400   1K
LINES      BAS      R/W     $004400   1K
BUBBLESORT BAS      R/W     $004400   1K
733 Sektoren frei
67 Sektoren belegt
A:\>

```

Bild 2

```

*****
* RL-Basic 1.0 *
* 68008/68000 Version für *
* NDR-Klein Computer *
* (c) R. Lobreyer 6/1985 *
*****
125952 Bytes free

>files
BASIC - DISKETTE

Name      Art      Status  Ladeadr.  Sektoren
-----
RL-BASIC  BIN      R/W     $010000   24K
RL-BASIC 68000 BIN      R/W     $010000   24K
GRAPHIK-D  BAS      R/W     $004400   1K
GRAPHIK-D  BAS      R/W     $004400   1K
LINES      BAS      R/W     $004400   1K
BUBBLESORT BAS      R/W     $004400   1K
733 Sektoren frei
67 Sektoren belegt

```

Bild 3

```

>list
0 REM GRAPHIK - DEMO 3
1 REM KREISE UND LINIEN
2 REM
3 REM (C) R. LOBREYER 1985
4 REM
5 REM DURCH JEDE TASTE ABRECHBAR
6 REM
10 PAGE 3,3: CLPG
20 FOR I = 50 TO 450 STEP 50
30 FOR J = 450 TO 50 STEP - 50
40 CIRCLE (I,J),50: LINE (I,J) - (J,I)
50 NEXT : NEXT
70 CLPG
80 A$ = INKEY$: IF A$ = "" THEN 90 ELSE END
90 FOR J = 1 TO 0 STEP - 1
95 COLOR = J
100 FOR I = 30 TO 180 STEP 15
110 CIRCLE (25 + I,255),I: CIRCLE (480 - I,255),I
120 NEXT
150 NEXT
170 A$ = INKEY$: IF A$ = "" THEN 10 ELSE END

```




Bild 4

Der BASIC-Interpreter (mit DOS und Handbuch) kostet nur 159,- DM und ist auf Diskette (mit Beispielprogrammen und DOS) und EPROM ab Lager lieferbar.




Bild 5

#### Kurzbeschreibung:

## 65c02 Emulator für NDR-Computer mit CPU 68008

### 1. Was ist ein Emulator?

Ein Emulator ist ein Programm, das ein Stück Hardware (hier ein Prozessor) durch Software simuliert. Bei dem 65c02 Emulator wird die von Rechnern wie C64 oder Apple II bekannte CPU 6502 emuliert (d.h. durch Software nachgebildet). Das „c“ im 65c02 belegt einen gegenüber dem 6502 stark erweiterten Befehlssatz. Emulatoren sind in der Regel wesentlich langsamer als die Original-Hardware (hier ca. um den Faktor 10).

### 2. Warum den 8-Bit-Prozessor 6502 emulieren?

(i) Der 6502 wird heute noch in vielen kleineren Rechnern, unter anderem auch für Steuerungszwecke, eingesetzt (EMUF...). Wie bei Großrechnern üblich, kann der Emulator zur Entwicklung und zum Aus-testen von Programmen für solche Rechner verwendet werden.

(ii) Des weiteren kann der Lerneffekt genannt werden: Für den NDR-KLEIN-Computer existieren bereits zwei völlig unterschiedliche CPU-Karten, die eine mit dem 8-Bit-Prozessor Z80, die andere

mit dem moderneren 8-(32)-Bit-Prozes-sor 68008. Ein Emulator für die 65c02 CPU ermöglicht es nun, einen weiteren Prozessor kennenzulernen, ohne eine weitere CPU-Karte + Grundprogramm anschaffen zu müssen.

### 3. Was leistet der 65c02-Emulator?

Das Programmpaket besteht eigentlich aus 3 voneinander unabhängigen Programmteilen, nämlich

- (i) a) dem eigentlichen Emulator für die Abarbeitung von 65c02 Maschinenprogrammen,
  - b) einem Debugger („Entwanzer“), um Programme besser austesten zu können. – Einzelschritt aus dem Grundprogramm vergleichbar –,
- (ii) einem 2-Paß-Assembler für die 65c02 Assemblersprache, mit dessen Hilfe Programme im Texteditor entwickelt und dann übersetzt werden können,
- (iii) einem Disassembler, der 65c02 Maschinenprogramme in verständliche Assemblerbefehle zurücküber-setzt. Die Geschwindigkeit des Emulators liegt, mit 68008 CPU, bei 0,1 Megahertz, was in Anbetracht der guten Testmöglichkeit aber durchaus akzeptabel ist. Eine Möglichkeit zum Aufruf von Grundprogramm-routinen ist enthalten.

Der Emulator ist ab Lager lieferbar und kostet DM 120,-.

## Neu: JADOS 68008-Betriebssystem

Klaus Janßen, Krefeld

Wer *ernsthaft* mit Disketten arbeiten will (Programmentwicklung, Texterstellung), war bisher auf CP/M 68K angewiesen. Dieses sehr professionelle Betriebssystem ist leider in der Anschaffung recht kostspielig und erfordert weitere Investitionen (viel RAM, zweites Laufwerk). Die Bedienung ist insbesondere für den Neu-ling ziemlich kompliziert; und auch der Fortgeschrittene klagt zuweilen über Umständlichkeiten.

Mit JADOS gibt es nun eine preiswerte Alternative, mit der man ernsthaft arbeiten kann. Nur geringfügig teurer als Jogi-Dos bietet JADOS folgende *Leistungsmerkmale*:

- optimale Verwaltung der Disketten – und der Hauptspeicherkapazität
- Leistungsfähige Kommandos:
- Laden und Speichern von Dateien (d.h. Texten und Programmen)



- Löschen von Dateien, wobei freige-wordene Bereiche neu belegt werden können
- Ändern von Dateinamen
- Koppeln von Dateien
- Erstellen und Ändern von Textdateien (mit R.-D.-Klein-Editor)
- Volle Unterstützung des Assemblers von R.-D. Klein
- Assemblierte Programme werden als Programmdateien abgespeichert
- Laden von Programmdateien mit Auto-start (auch bei Programmen mit Bibliotheksvorspann)
- Unkomplizierte Benutzerführung durch Kurzkommandos, Menüs, umfangreiche Erfolgs- und Fehlermeldungen, ständiges Anzeigen einer Hilfezeile)
- JADOS läuft mit und ohne Bankboot-karte

- 26 leistungsfähige Unterprogramme für den Programmierer (über TRAP auf-rufbar) zur Dateiverwaltung, String-verarbeitung, Bildschirmwiedergabe u.a.m.
- Mehrere Hilfsprogramme (u.a. komfor-tables Druckprogramm, Bibliotheks-funktion, Kopierprogramm, auf Wunsch auch mit Universalformatier-programm)
- ausführliches, sehr gut verständliches Handbuch (für Einsteiger und für Pro-fis)

Zum Betrieb von JADOS unbedingt erfor-derlich sind:

- CPU 68008
- Grafikcontroller GDP64
- Diskettencontroller FL02 oder FDC

- (letzteres Elektronikladen Detmold)
- 1 Minidiskettenlaufwerk, doppelseitig, 80 Spuren pro Seite, 5 1/4" oder 3 1/2"

Ferner:

- a) ohne Bankbootkarte:
  - Grundprogramm 4.3, Adresse 0
  - mindestens 40 KB RAM (besser 64)
- b) mit Bankbootkarte:
  - Grundprogramm 4.3, Adresse \$E0000
  - 8KB RAM ab Adresse \$E8000
  - mindestens 40 KB RAM ab Adresse 0 (besser 64)

JADOS kann mit einem oder zwei Disket-tenlaufwerken (5 1/4" und 3 1/2") betrieben werden und ist in zwei Varianten (mit und ohne Formatierprogramm) **ab sofort erhältlich**. Preis: DM 140,-.

## TIPS + TRICKS — TIPS + TRICKS

# BASIC auf dem NDR-Computer

Teil 2

von Carsten Denneburg

Wenn Sie nach wie vor zu den Anfängern gehören (ich zähle mich auch nach zwei Jahren noch dazu), dann könnte Ihnen dieser Artikel die eine oder andere Anregung bieten. Wenn nicht, schadet die Lektüre auch nicht!

Als Neuling oder jemand, der sich einfach aus Spaß an der Materie mit der Computerei beschäftigt, steht man bei einigem Nachdenken genau zwischen zwei Positionen:

Auf der einen Seite sammeln sich die Listing-Abtipper oder Spiele-Freaks (Freak heißt übrigens Monster) und auf der anderen die Turbo-Pascal, C, strukturierten-Festplatten-Programmierer. Wir wenden uns also mit Graus nach links und rechts und wissen nicht so recht, wohin die Reise gehen soll.

BASIC scheint leicht erlernbar und zunächst für die eigenen Bedürfnisse ausreichend.


- Aber ist BASIC nicht diese Rucksack-programmier-Sprache, die strukturierte Programme nicht zuläßt? - Und über-haupt ... Vor lauter Ernsthaftigkeit kann einem der Spaß an der Materie vergehen. Bleiben wir doch einfach auf dem Tep-pich und überlegen. Wir wollen uns mit der Hard- und Software eines Comput-ers, seinem Innenleben vertraut machen. Wir wollen Spaß an der Beschäf-tigung haben und vielleicht auch unsere beruflichen Chancen verbessern. Wel-cher Sprache wir uns dabei „hingeben“, ist letztlich völlig uninteressant!

Entscheidend ist - wie immer im Leben - etwas ganz anderes: Wir müssen plan-

voll, zielgerichtet vorgehen, um in die Materie einzudringen. Wenn wir uns nach diesem Motto mit BASIC beschäftigen, bleibt uns der Weg in komplexere Spra-chen nicht verschlossen und wir werden auch nicht - wie oft behauptet wird - für das Programmieren verdorben.

Also der Reihe nach:

Sehen Sie sich die beiden Häuser an (und haben Sie keine Angst, wir sind hier nicht in einer Bauzeitschrift!). In welchem Haus würden Sie lieber wohnen wollen?



Ich unterstelle im linken.

Genau wie das linke Haus planvoll und zielgerichtet entworfen und gebaut wor-den ist, können auch Sie Ihre Programme in BASIC entwerfen und umsetzen.

Es würde sicherlich niemand auf die Idee kommen, beim konventionellen Hausbau mit dem Dach oder der Regenrinne anzu-fangen oder erst einmal ein paar Steine zu kaufen, um dann irgendwo zu beginnen. Genau wie beim Hausbau sind in der EDV viele Leute der verschiedensten Auf-gabenbereiche arbeitsteilig an der Ent-

wicklung eines Projekts beteiligt. Jeder ist für seinen Bereich verantwortlich. Es gibt Organisatoren, die Betriebsunter-suchungen veranlassen, betriebliche Abläufe festhalten und versuchen, für den jeweiligen Anwendungsfall die opti-male EDV-Lösung zu entwerfen. Ihre Pla-nung des zukünftigen EDV-Projekts muß umfassend und vorausschauend alle denkbaren Anwendungsfälle berück-sichtigen. Nach Übergabe aller so ent-wickelten Vorgaben ist es Aufgabe der Programmierung, die entwickelten Ge-



danken in ein ablauffähiges Programm umzusetzen.

Sie und ich - wir - sind nun in der benei-denswerten Lage, alle diese Teilbereiche in einer Person vereinen zu können. Die oben skizzierte Arbeitsteilung sollte man für sich dennoch beibehalten und sich stets bewußt machen, in welchem Arbeitsschritt man sich zur Zeit befindet.

Denn:

Einen auf Dauer (!) guten Programment-wickler erkennt man daran, daß er die



# TIPS + TRICKS — TIPS + TRICKS

meiste Zeit der Entwicklung nicht vor dem Computer, sondern vor einem Blatt Papier mit einem spitzen Bleistift bringt. Erst wenn alle zum geplanten Projekt notwendigen Schritte gedanklich durchgespielt und zu Papier gebracht worden sind, beginnt das eigentliche Programmieren, in diesem Sinne also nur noch das Kodieren bereits fix und fertig formulierter Gedanken.

In diesem Sinne heben wir uns also wohl-tuend von den nur-Abtippern ab. Bitte nicht falsch verstehen: Es ist unbestritten, daß es ziemlich unsinnig ist, bereits existierende Programme völlig neu zu erfinden. Wenn Sie also für einen bestimmten Zweck ein passendes Listing haben, dann bitte auch nutzen. Falls das fertige Programm nicht in allen Punkten Ihren Ansprüchen genügt, dann versuchen Sie das Programm zu analysieren, in seine Teile zu zerlegen und ergänzt um Ihre Wünsche in eine vernünftige Form zu bringen. Wenn Sie merken, daß es doch nur eine Stückelei wird, aufhören! Glauben Sie mir, Sie verschwenden kostbare Arbeitszeit in ein Projekt, das nie (nie!) Ihre Ansprüche erfüllen, und immer Stückwerk bleiben wird. Wenn dieser Fall eintritt, werfen Sie das Listing fort, befreien Sie sich völlig von diesem Programm und entwerfen Sie Ihr eigenes.

Sie liegen im Freibad (zur Zeit ziemlich unwahrscheinlich), in der Badewanne, im Bett oder sonstwo und Ihnen geht so einiges durch den Kopf. Man könnte doch einmal ...

Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Sie setzen sich sofort an den Computer und legen so richtig los. Ich bin schwer von Ihnen enttäuscht. Denn genau dieses Vorgehen, das zweifellos durch BASIC sehr unterstützt wird, hat diese Sprache so in Verruf gebracht.

Es entsteht ein Programm, durch das nach kurzer Zeit niemand mehr durchsteigt – und Sie wahrscheinlich auch nicht. Es wimmelt unausweichlich von GOTO's, GOSUB's und anderen, nicht nachvollziehbaren Schleifen und Schlingen und die Freude ist, zumal bei Änderungen (und die kommen mit Sicherheit früher oder später) nur von kurzer Dauer.

Also

2. Sie bleiben mit Ihren tollen Gedanken ganz ruhig liegen und spinnen weiter, aber mit System. Lösen Sie sich von dem Gedanken, Ihre Idee mit dem NDR-Computer umsetzen zu wollen und planen Sie mit Papier und Bleistift alle Schritte mit System. Ich gebe zu, das ist mühevoll und manchmal nachgerade langweilig. Aber, der Weg zu einem guten Programm ist nun einmal steinig und mühevoll. Umso größer ist dann die Freude, wenn das Pro-

gramm auch wirklich Ihren Ansprüchen genügt und Ihnen auf Dauer (!) Freude macht.

Die erste Phase (Sie erinnern sich Freibad, Badewanne pp.) möchte ich als die des geordneten Chaos bezeichnen. Alles was Ihnen jetzt einfällt, es mag noch so unwichtig sein, schnell in Stichworten notieren.

Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

- was soll dargestellt werden (Heizkosten, Kontostand, Grafik pp.)
- gibt es für verschiedene Anwendungen eine gemeinsame Darstellung?
- wie soll es dargestellt werden? (Koordinatensystem, welcher Bereich (+/-), Einteilung der Achsen, Beschriftung des Systems)
- welche Daten sollen erfaßt werden, welches Datenvolumen ist zu erwarten, welche physikalische Einheit wird benutzt, Umrechnungsfaktoren ...?
- welche Sonderfälle können auftreten, welche Bedienfehler sind denkbar, welcher Bedienkomfort soll geboten werden?
- wird der Speicherplatz reichen (SBCII), müssen ggf. Abstriche gemacht werden, wenn ja, wo?
- wie soll die Eingabe, wie die Ausgabe aussehen?
- ... und so weiter, und so weiter ...

Versuchen Sie nun, die skizzierten Gedanken in logische Blöcke zusammenzufassen. Beschreiben Sie (im wahren Sinne des Wortes die geplante Anwendung in schriftlicher Form. Also, das Programm soll ... dann soll das und das passieren, dann soll ...

Verfeinern Sie die Beschreibung weiter und beginnen Sie zu malen. Das heißt, nutzen Sie zeichnerische Darstellungen wie z.B. Flußdiagramme. Auch wenn Sie mit der Technik nicht vertraut sind, fangen Sie mit Diagrammen an (es genügen einige wenige Symbole). Auf diese Art und Weise werden Ihre Gedanken noch (!) geordneter und Sie erkennen problematische Bereiche Ihres zukünftigen Programmes.

An dieser Stelle kann ich Ihnen als allgemeine Übung nur empfehlen, sich Abläufe des täglichen Lebens vorzustellen und zu versuchen, diese in Flußdiagrammen oder Struktogrammen darzustellen. Sie werden sehr schnell feststellen, daß es dem Menschen ungeheuer schwer fällt, einen Lebenssachverhalt auf Computerniveau herunter zu zeichnen. Fast jede dargestellte Aktivität oder Entscheidung läßt sich in der Regel weiter verfeinern. Erst wenn wirklich nur noch ja/nein übrigbleibt, haben Sie das Niveau Ihres Computers erreicht. Sie wissen ja: Dumm wie ein Schraubenzieher ... Nun weiter zu Ihrem Programm. Schaffen

Sie sich logische Bereiche, die Sie auf getrennten Blättern festhalten. Ermitteln Sie im Programm Bereiche, in denen immer wieder die gleichen Abläufe stattfinden oder stattfinden könnten.

Ordnen Sie Ihre Aufzeichnungen wie folgt:

Erfassen der Daten = Eingabe

soll das Programm nur aktuelle Daten verarbeiten und sie dann vergessen? = input  
soll das Programm aktuelle Daten erfassen und alte Daten mit darstellen können?  
= Data Zeilen

soll das Programm alte Daten darstellen und nur um den jeweiligen aktuellen Stand ergänzt werden? = Da Zeilen + Input

Datenmenge = was fällt an  
wenn die Datenmenge nicht vorhersehbar ist, Routinen vorsehen, die automatisch Speicherplatz zur Verfügung stellen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Indizierung, da Ihre Programme dann praktisch unbegrenzt offen sind. Nutzen Sie die Befehle Clear und Dim.  
Berechnungsteil = was soll mit den Daten geschehen?

Sind die Werte zu berechnen oder umzurechnen?

Sind Werte zu sortieren oder zu vergleichen?

Wann und wo geschieht dies? Derartige Programmteile immer als Unterprogramme formulieren.

Ausgabe

Wie und an welcher Stelle, mit welchen Meldungen sollen Daten ausgegeben werden? Sind Kommentare notwendig?

Sind die Daten in Form einer Tabelle aufzubereiten. Könnte die Tabelle einen Bildschirm sprengen. Ist die Ausgabe anzuhalten?

Ist ein Grafikteil geplant? Diesen im Programm immer (!) an das Ende setzen.

Aufbau einer Grundgrafik (z.B. eines Koordinatenkreuzes) in Form eines Unterprogramms, auf das (alle!) Ausgaben zurückgreifen können. Die Unterteilung und Beschriftung des Koordinatenkreuzes sowie die Unterteilung variabel gestalten, um für alle auftretenden Fälle gerüstet zu sein.




Legen Sie die Art der Darstellung fest (z.B. Kurvendiagramm, Balkendiagramm, Torte pp.)

Erst wenn Sie sich über alle geschilderten Fragen im Klaren sind, können Sie damit beginnen, das Programm in BASIC oder einer anderen Sprache zu formulieren. Da Sie Ihr Programm logisch durchdacht und geordnet haben, ergibt sich die berühmte Struktur fast von selbst.



## Mini-CAD-Programm geschrieben für/auf SBC2 in BASIC 1.5

Günter Hauke



Eingabe : N = Nochmal , E = Ende , L = LIST

```

1 CLRS
2 OUT 115,16*2+1
3 PAGE 0,0
4 POKE HEX ("87C5"),0
5 MOVETO 0,0
6 A$ = GET$
7 OUT 112,0
8 DRAWTO X,Y
10 IF A$="R" THEN 50
11 IF A$="C" THEN 55
12 IF A$="F" THEN 60
13 IF A$="D" THEN 65
14 IF A$="r" THEN 71
15 IF A$="c" THEN 76
16 IF A$="f" THEN 80
17 IF A$="d" THEN 85
18 IF A$="i" THEN 100
19 IF A$="m" THEN 150
20 IF A$="k" THEN 200
21 IF A$="j" THEN 250
39 IF A$="L" THEN CLRS
40 IF A$="L" THEN LIST
41 IF A$="N" THEN RUN
44 IF A$="E" THEN CLRS
45 IF A$="E" THEN END

49 GOTO 6
50 Y=Y+5 : DRAWTO X,Y
51 X=X+1 : DRAWTO X,Y
52 Y=Y-5 : DRAWTO X,Y
53 X=X-1 : Y=Y+5
54 DRAWTO X,Y : GOTO 6
55 Y=Y-5 : DRAWTO X,Y
56 X=X+1 : DRAWTO X,Y
57 Y=Y+5 : DRAWTO X,Y
58 X=X-1 : Y=Y-5
59 DRAWTO X,Y : GOTO 6
60 X=X+10 : GOTO 6
65 X=X-10 : GOTO 6
71 Y=Y+1 : X=X+1
72 DRAWTO X,Y : X=X-1
73 DRAWTO X,Y : GOTO 6
76 Y=Y-1 : X=X+1
77 DRAWTO X,Y : X=X-1
78 DRAWTO X,Y : GOTO 6
80 X=X+2 : GOTO 6
85 X=X-2 : GOTO 6
100 Y=Y+1 : DRAWTO X,Y
102 X=X+1 : DRAWTO X,Y
104 Y=Y-1 : MOVETO X,Y
106 Y=Y-1 : OUT 112,1

108 DRAWTO X,Y : X=X-2
110 DRAWTO X,Y : Y=Y+1
111 DRAWTO X,Y : X=X+1
112 DRAWTO X,Y : Y=Y+1
114 MOVETO X,Y : GOTO 6
150 Y=Y-1 : DRAWTO X,Y
152 X=X+1 : DRAWTO X,Y
154 Y=Y+1 : DRAWTO X,Y
156 Y=Y+1 : OUT 112,1
158 DRAWTO X,Y : X=X-2
160 DRAWTO X,Y : Y=Y-1
161 DRAWTO X,Y : X=X+1
162 DRAWTO X,Y : Y=Y-1
164 MOVETO X,Y : GOTO 6
200 X=X+2 : DRAWTO X,Y
202 X=X-4 : MOVETO X,Y
204 X=X+2 : OUT 112,1
206 DRAWTO X,Y : X=X+2
208 MOVETO X,Y : GOTO 6
250 X=X-2 : DRAWTO X,Y
252 X=X+4 : MOVETO X,Y
254 X=X-2 : OUT 112,1
256 DRAWTO X,Y : X=X-2
258 MOVETO X,Y : GOTO 6
300 STOP
    
```

## Computer-Graphik in BASIC

von Roland Handl

Als Besitzer des NDR-KLEIN-Computers mit der Z80-Vollausbau-CPU habe ich ein Programm in BASIC geschrieben, das schöne Graphiken auf den Bildschirm projiziert. Diese sind aufgebaut aus Kreis, Ellipsen und Geraden, die alle 4° miteinander zu Dreiecken verbunden werden. Da das Programm nur ca. 1,3 KByte benötigt, läuft es auch auf der SBC2-Platine.

Doch nun zum Programmablauf. Wenn man den Computer einschaltet, im BASIC „Stift C“ drückt und dann PRINT RND(1) eingibt, erscheint jedesmal die gleiche Zahl. Das bedeutet, daß das BASIC nach dem Einschalten die Zufallszahlen immer gleich initialisiert. Deshalb habe ich, damit nicht jedesmal dieselben Graphi-

ken erzeugt werden, die Zeilen 40 und 50 in das Programm eingebaut, in der Hoffnung, daß der Mensch zufälliger denkt als der Computer.

In den nächsten beiden Zeilen legt man fest, ob der Computer hell auf dunklem (normal) oder dunkel auf hellem Hintergrund zeichnet. Wer sich nicht festlegen möchte, kann die Zeile 145 F=RV:RV=NR:NR=F eingeben. Sie bewirkt, daß der Computer abwechselnd hell und dunkel zeichnet. Dann gibt man in Zeile 60 nur noch die erste Kombination ein.

Der Bildschirm wird in Zeile 80 bereit gemacht und in den Zeilen 90 bis 110 schreibt der GDP in 5facher Breite und 3facher Höhe (Zeile 90: HEX ("53")) die Überschrift auf den Bildschirm.

Wenn der Computer auf hellem Untergrund zeichnen möchte, muß er ihn erst hell beschreiben. Dies wird in Zeile 120 veranlaßt.

Aus 12 verschiedenen Möglichkeiten wird in Zeile 130 je eine für die Variablen A(1)–A(6) bestimmt. Sie entsprechen den 12 verschiedenen Funktionsvorschriften aus den Zeilen 300–410. Das ergibt insgesamt 2985984 (knapp 3 Millionen!) theoretisch verschiedene Variationsmöglichkeiten. Einige davon sind allerdings nur gespiegelte, um 90° verdrehte oder auf den Kopf gestellte Versionen einer anderen. Trotzdem werden Sie auch nach stundenlangem Zuschauen beim Zeichnen der Graphiken keine gleichen, sondern nur ähnliche Versionen wiederfinden.

Wer die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten erhöhen möchte, muß ab Zeile 410 neue Funktionsvorschriften finden (dabei muß B(A) immer zwischen -1 und 1 liegen!), in Zeile 130 die 12 durch die Anzahl der Vorschriften ersetzen und in Zeile 160 die neuen Zeilennummern anhängen.



In Zeile 140 wird der Schreib- (hell) bzw. Löschstift (dunkel) angesetzt.

Die 4<sup>0</sup>-Abschnitte werden in Zeile 150 festgelegt (STEP 4). Verändert man die 4 zu einer größeren Zahl, wird das Gebilde karger, verändert man sie zu einer kleineren, wird die Figur dichter und man kann die Linien weniger gut voneinander unterscheiden.

Durch die Zeile 160 wird der jeweilige Funktionswert bei einem bestimmten

Winkel berechnet. Diese werden dann auf 256 x 512 Punkte vergrößert und miteinander verbunden (Zeilen 190 bis 210). Nach 270 Linien (bei 4<sup>0</sup>-Schritten) ist das Bild fertiggezeichnet.

Dieses Bild kann man sich während der Zeitdauer, die die Warteschleife in Zeile 220 benötigt, ansehen.

Dann veranlaßt Zeile 230, daß eine neue Graphik gezeichnet wird.

Je länger man die Warteschleife in Zeile 220 macht, desto länger kann man die einzelnen Bilder betrachten. Verkürzt man die Schleife, kommt man in den Genuß, mehr verschiedene Graphiken zu betrachten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Experimentieren am Programm und beim Betrachten der Graphiken.

```
1# REM Computer-Graphik
2# REM von Roland Handl
3# REM fuer 8K-BASIC der SBC 2 bzw. CPU Z80
4# INPUT "Bitte eine Zahl zum Initialisieren des Zufallsgenerators eingeben";Z
5# FOR Z2=1 TO ABS(Z):I=RND(1):NEXT Z2
6# INPUT "Hell oder dunkel zeichnen (1/2) ";A:IF A>1 AND A<2 THEN 6#
7# RV=0:NR=1:IF A=2 THEN RV=1:NR=0
8# CLRS:POKE HEX("B7C5"),0:PAGE 0,0:GDP=HEX("7F"):PI=3.141593
9# OUT GDP+3,HEX("53"):MOVETO 20,230
10# FOR L=1 TO 16:OUTGDP,ASC(MID$("Computer-Graphik",L,1)):NEXT L
11# OUT GDP+3,HEX("11")
12# IF RV=1 THEN 23#
13# FOR A=1 TO 6:A(A)=INT(RND(1)*12+1):NEXT A
14# OUT GDP,RV
15# FOR G=0 TO 360 STEP 4:B=PI*G/180:FOR A=1 TO 6
16# ON A(A) GOSUB 300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410
17# NEXT A:IF G<>0 THEN 19#
```

```
18# MOVETO 256+B(5)*220,112+B(6)*110:GOTO 21#
19# DRAWTO 256+B(1)*220,112+B(2)*110
20# DRAWTO 256+B(3)*220,112+B(4)*110
21# DRAWTO 256+B(5)*220,112+B(6)*110:NEXT G
22# FOR G=1 TO 75:G=G*G/1:G=G:NEXT G
23# GOTO 13#
300 B(A)=SIN(B):RETURN
310 B(A)=-SIN(B):RETURN
320 B(A)=COS(B):RETURN
330 B(A)=-COS(B):RETURN
340 B(A)=SIN(B+PI/4):RETURN
350 B(A)=-SIN(B+PI/4):RETURN
360 B(A)=COS(B+PI/4):RETURN
370 B(A)=-COS(B+PI/4):RETURN
380 B(A)=.5*SIN(B):RETURN
390 B(A)=(-.5)*SIN(B):RETURN
400 B(A)=.5*COS(B):RETURN
410 B(A)=(-.5)*COS(B):RETURN
```

## Grafik-Träumereien

von Harald Heckler und Dr. Hans Hehl für 8K-BASIC und HEBAS.COM

Beim NDR-KLEIN-Computer mit dem 8K-BASIC im EPROM sind die Befehle MOVETO und DRAWTO vorhanden. Sehr hübsche Grafik-Demoprogramme lassen sich damit erstellen. Das folgende Beispiel wurde von Harald Heckler, Klasse 9a des Gymnasiums Markt Schwaben (8015 Markt Schwaben) entwickelt und von Dr. Hans Hehl an das 8K-BASIC (Bild 1) bzw. HEBAS.COM (Bild 2) angepaßt.

Dem Leser sind keine Grenzen gesetzt, die Parameter zu verändern. Beim DISK-BASIC-Interpreter HEBAS.COM können entweder die Befehle direkt an die Portadressen des Grafik-Prozessors gegeben werden oder man benützt die FLOMON-Einsprünge für MOVETO und DRAWTO. Am besten definiert man die ESCAPE-Sequenzen am Programm-anfang.

Bei der Programmeingabe sollte man die REM-Zeilen und die Leerzeichen weglassen und möglichst viele Befehle in eine Programmzeile schreiben, um das Programm zu beschleunigen. So ist der Befehl  $X * X$  in Zeile 80 (Bild 2) viel schneller als  $X^2$ . Ebenso ist es besser,  $AB * 0.1$  anstatt  $AB / 10$  zu schreiben. Außerdem findet bei jedem FLOMON-Zugriff die Bankumschaltung statt. Programmabbruch erfolgt wie üblich mit (CTRL-E). (Shift-A) schaltet den Grafik-Modus aus, der Cursor ist wieder da, blinkt aber nicht. Die RETURN-Taste ergibt dann einen Syntaxfehler, der ignoriert wird.

HEBAS.COM besitzt zwar keine Grafikbefehle, aber FLOMON, das Z80-Monitorprogramm, hat dafür umsomehr Möglichkeiten, die leider zu wenig bekannt und mittels ESCAPE-Sequenz von BASIC aus leicht ansprechbar sind (Sonderheft „Mikrocomputer Schritt für Schritt 2“, Seite 87–91 und das CP/M-Sonderheft, Seite 58–69). So sind Fadenkreuz und Rechteck, Dreieck, Polygon und viele andere Befehle vorhanden.

```
1 REM HARALD HECKLER / DR. HEHL für 8K-BASIC
10 CLRS: PAGE 0,0
15 AX = 103: AY = 53: XV = 160: YV = 100
100 FOR Z = -100 TO 100 STEP 10
120 FOR X = -200 TO 200 STEP 4
125 AB = SQR(Z * Z + X * X):W = AB/10 + 1.57
126 Y = SIN(W)*5
130 EX = XV + X - Z/2: EY = YV + Y + Z/2
132 IF X = -200 THEN AX = EX: AY = EY
135 MOVETO AX,AY: DRAWTO EX,EY
138 AX = EX: AY = EY
140 NEXT X:NEXT Z
150 POKE HEX("B7C5"),0
160 END
```

Bild 1: Beispiel für 8K-Basic (SBC2 oder SBC3)

```
10 REM HARALD HECKLER / DR. HEHL für HEBAS.COM
20 GH# = CHR$(27) + CHR$(27) + "G"
30 GE# = CHR$(27) + CHR$(27) + "A"
35 REM GRAPHIKMODUS EIN, Z = CLRS, P = PAGE 0,0
36 REM Y0 = CURSOR AUS
40 PRINT GH#;"ZPO,Y0"
50 AX = 103: AY = 53: XV = 160: YV = 100
60 FOR Z = -100 TO 100 STEP 10
70 FOR X = -200 TO 200 STEP 4
80 AB = SQR(Z * Z + X * X):W = AB * 0.1 + 1.57
90 Y = SIN(W)*5
100 EX = XV + X - Z * 0.5: EY = YV + Y + Z * 0.5
110 IF X = -200 THEN AX = EX: AY = EY
120 PRINT "M";AX,AY :REM MOVETO AX,AY
125 PRINT "D";EX,EY :REM DRAWTO EX,EY
130 AX = EX: AY = EY
140 NEXT X:NEXT Z
150 PRINT GE#
160 END
```

Bild 2: Beispiel für HEBAS.COM

## Die Türme von Hanoi

Beispiel eines rekursiven Programms unter BASIC – Grafikdemonstration des NDR-KLEIN-COMPUTERS

von Carsten Denneburg, Wennigsen

### Die Spielidee:

Auf einem Brett befinden sich drei Säulen. Auf der ersten Säule liegen n-durchbohrte Scheiben, die sich von unten nach oben verjüngen. Die Scheiben sind auf die dritte (rechte) Säule so umzuschichten, daß sie in der gleichen Reihenfolge wie auf Säule 1 abgelegt werden. Es darf nie eine größere Scheibe über einer kleineren abgelegt werden. Alle Scheiben müssen im Spiel bleiben.

Es sind zwei Geschwindigkeiten einstellbar. Die Rekursion ist dem Heft Mikrocomputer – Schritt für Schritt, Seite 105, MC Sonderheft 88, entnommen.

Um das Programm auf der SBCII ablaufähig zu halten (und damit auch dem Anfänger zugänglich zu machen) ist es bewußt extrem kurz und „platzsparend“ aufgebaut. Auf Erklärungen wurde daher verzichtet.

Bei größerem Arbeitsspeicher ist der Ausbau auf ein interaktives Programm mit eigener Steuerung der Scheibenverlagerung ohne weiteres möglich.

Viel Spaß.



Listing des Programms - TÜRME VON HANOI -  
SIEHE LOOP NR. 3 - C.DENNEBURG, WENNIGSEN  
Auf der SBCII ablauffähig, daher bewusst kurz gehalten!

```

20 CLRS
40 SA(1)=125:SA(2)=250:SA(3)=375
50 INPUT"Wieviele Scheiben -max.7-, bis 6 Grafikausgabe";N
60 DIM X(7),Y(7),Z(7),S(7)
61 IF N>6 THEN 66
65 GOSUB 500
66 IF N>6 THEN 72
70 INPUT"Tempo 1/2";U
72 T=900
73 IF U=1 THEN T=1
75 IF N>6 THEN CLRS
80 M=0
100 X(M)=N:Y(M)=1:Z(M)=3
105 A(1)=N:A(2)=0:A(3)=0
110 GOSUB 200
115 PRINT"":PRINT"Es waren";P;"Zuege."
120 END
200 IF X(M)=0 THEN RETURN
210 M=M+1
220 X(M)=X(M-1)-1
230 Y(M)=Y(M-1)
240 Z(M)=6-Y(M-1)-Z(M-1)
250 GOSUB 200
260 M=M-1
280 P=P+1
281 IF N>6 THEN 295
282 A(Z(M))=A(Z(M))+1
283 A=Y(M):E=SA(Y(M))
284 OUT 112,1
285 PAGE 0,0
286 GOSUB 200
287 FOR I=1 TO T:NEXT
288 A=A(Z(M)):E=SA(Z(M))
289 OUT 112,0

```

```

290 PAGE 0,0
291 GOSUB 200
292 A(Y(M))=A(Y(M))-1
293 FOR I=1 TO T:NEXT
294 IF N<7 THEN 300
295 PRINT"Zug";P
296 PRINT"Scheibe";X(M);"von Sauele";Y(M);"nach Sauele";Z(M)
300 M=M+1
310 X(M)=X(M-1)-1
320 Y(M)=6-Y(M-1)-Z(M-1)
330 Z(M)=Z(M-1)
340 GOSUB 200
350 M=M-1
360 RETURN
380 END
500 PAGE 0,0
520 POKE HEX("87C5"),0
550 X1=50:X2=450:Y1=0:Y2=10
560 GOSUB 300
570 X1=120:X2=130:Y1=10:Y2=80
580 GOSUB 300
590 X1=245:X2=255
600 GOSUB 300
610 X1=370:X2=380
620 GOSUB 300
640 D=N*10
650 X1=SA(1)-D:X2=SA(1)+D:Y1=10:Y2=20
660 FOR I=1 TO N
670 GOSUB 300
680 X1=X1+10:X2=X2-10:Y1=Y1+10:Y2=Y2+10
690 NEXT
700 RETURN
2000 H=X(M)*10
2010 X1=E-H:X2=E+H
2050 Y1=10*A:Y2=Y1+10
3000 MOVETO X2,Y1
3010 DRAWTO X2,Y2
3020 DRAWTO X1,Y2
3030 DRAWTO X1,Y1
3060 RETURN

```

## HARDCOPY MIT 68008 / 68000

von Elmer Schnuit

Dieses Hardcopy-Programm ermöglicht es, eine Bildschirmkopie im „Normalformat“ herzustellen, statt im Querformat, wie es im Beiheft zur Hardcopy-Baugruppe beschrieben ist.

Voraussetzung sind:

- Hardcopy-Baugruppe
- grafikfähiger Nadeldrucker
- 16 K freier Speicher (für den Bildschirminhalt)
- Speicher oder EPROM für dieses Programm
- ein wenig eigene Arbeit, um dieses Programm abzutippen und evtl. anzupassen.

Dafür ist es dann möglich, in jedem Programm, das eine Eingabe von der Tastatur zuläßt, das aktuelle Bild auf den Drucker zu geben, in den Speicher zu laden, im Speicher beliebig zu verschieben, das Bild im Speicher zu invertieren (Negativabzug), ein Bild aus dem Speicher auf den Bildschirm zu bringen und, falls der Drucker es zuläßt, Ausdrücke in verschiedenen Formaten anzufertigen.

Nach jedem Reset bzw. Einschalten des Rechners muß zunächst einmal die kleine Routine "TASTEIN" gestartet werden. Die Eingabe von "CTRL @" bewirkt danach den Einsprung in das Hardcopy-Programm. Folgende Eingaben sind dann beliebig möglich:

- "@" - Standard-Hardcopy vom Bildschirm
- "A" - Aus: Bildschirm in Speicher ablegen
- "E" - Ein: Bildspeicher auf den Bildschirm bringen
- "V" - Verschiebt nach Abfrage 16 K von: ... nach: ...
- "I" - Invertiert den Bildspeicher
- "@" - Druckt den Bildschirmspeicher aus
- "1" - "7" sind verschiedene Druckformate, von den Möglichkeiten des jeweiligen Druckers abhängig (hier: Taxan KP 910).

"CR" bewirkt den Rücksprung ins alte Programm.

Jetzt ist es möglich, durch Kopieren des Bildschirms in den Speicher, das Bild auf Floppy oder Kassette als Daten abzuspeichern, und z.B. später wieder einzuladen und dann wieder auf den Bildschirm zu bringen, um das Bild dann weiter mit Maus und geeignetem Programm (so man hat) zu bearbeiten ... Der Drucker druckt zwei aufeinanderfolgende Hardcopy's nahtlos untereinander, so daß man aus drei Bildschirmen untereinander eine DIN-A-4-Seite mit einem Bild füllen kann. Bei der Kopie vom Bildspeicher auf den Bildschirm wird der Bildschirm nicht gelöscht und nur die hellen

Bildpunkte gesetzt. Fürs Löschen des Bildschirms muß man selber sorgen (oder ein Mini-Unterprogramm einbauen). Dies Verfahren bietet aber die Möglichkeit, mehrere Bilder übereinander - im Overlay-Verfahren - auf den Bildschirm zu bringen: Bild herstellen, in Bildspeicher, neues Bild „malen“, altes Bild wieder auf den Bildschirm ...

Vor dem Abtippen bitte überprüfen und gegebenenfalls ändern: Bildspeicher = 16 K (wird bei jedem Hardcopy gefüllt).

Befehl: SPEICHADR EQU \$70000, evtl. Speicherbereich für Buffer und Zeiger (260 Byte Platz).

Befehl: SPEICHER EQU \$9A00 und die Steuerbefehle für den Drucker. Die aufgeführten Steuerbefehle sind im wesentlichen die üblichen (EPSON-) Befehle, sollten aber kontrolliert werden.

Das Programm hat einen Bibliothekseintrag, ist relocativ und berücksichtigt die Verschiebbarkeit des Grundprogramms.

### Programmteile:

TASTEIN und TASTPRO sind schon vorher beschrieben worden. TASTPRO steuert die Sprünge zu den Unterprogrammen, je nach Eingabe. Bei Veränderungen hier die Stücke



TPn:  
.... bis  
BRA TPXXX

herausnehmen bzw. ergänzen. Dann das vorangegangene Sprungziel BRA ... korrigieren!

Die Festlegung von RAM-Bereichen geht bei Programmen, die in EPROMS abgelegt werden können, nicht mehr nach dem Muster: BUFFER: DS.B 256! Die Übersetzung würde diesen Bereich in das (spätere) EPROM (= ROM) legen. Der Befehl SPEICHER EQU \$9A00 legt den Speicherplatz für die Variable SPEICHER(.1) fest: \$9A00. Mit der Länge muß man aufpassen. 'SPEICHER' als Adresspointer hat Langwortlänge. 'BUFFER' (256 Byte) darf also erst 4 Byte später beginnen, also SPEICHER+4!

HCAUS besteht einmal aus der Routine GETLINE von G. Sternberg. Die füllt den

BUFFER mit 256 Byte Bildschirminhalt. Unglücklicherweise sind das (zu Beginn) die rechten (!) 8 Spalten des Bildschirms. Das erste Byte enthält im 8. Bit den letzten Bildpunkt der obersten Reihe, Bit 7 den vorletzten u.s.w. Was man als obere 8 Reihen sieht, wenn man den Bildschirm auf seine linke Seite kippt, das würde auf dem Papier erscheinen, wenn der Drucker den BUFFER jetzt ausdruckt. Also muß alles gekippt und erst im Speicher sortiert werden, bevor ein „normaler“ Ausdruck erfolgen kann. Dies macht die Routine UMKIPP, gesteuert von ABLAGE. Wer will, kann ja mit Papier und Bleistift dieses Problem ergünden.

ARTANS ist eine recht nützliche Routine, die eine Zeichenserien an den Drucker weitergibt. Das erste Byte enthält die Anzahl der Zeichen (Nullbyte als Enderkennung der Liste klappt immer dann

nicht, wenn man ein Nullbyte an den Drucker weitergeben will).

HCDRUCK steuert den Ausdruck vom Bildspeicher. Alle Bilder, die ausgedruckt werden sollen, müssen sich im Bildspeicher befinden.

INBYTE wird von INZEILE aufgerufen, was wieder von HCEIN gesteuert wird. Wie die Namen schon sagen, wird hier ein Byte, eine Zeile, ein Bild auf den Bildschirm gebracht.

Alle weiteren Routinen sind einfach und können (relativ) leicht nachvollzogen werden.

Wer das Programm einigermaßen verstanden hat, der sollte es gleich für seine Bedürfnisse „zurechtschneiden“, z.B. den XOR-Mode einbauen, Ausschnittkopien ermöglichen, ZOOM einbauen etc. Viel Spaß.

ORG \$0  
OFFSET \$1E000

HEAD:  
DC.B \$55,\$AA,\$01,\$80  
DC.B TASTEIN.  
DC.L TASTEIN-HEAD  
DC.L ENDE-HEAD  
DC.B 1  
DC.B 0,0,0  
DC.L 0,0

```
*****
TASTEIN:                ; Sprung in die Benutzerroutine
*****
MOVE #SETAS,D7          ; einstellen. Nach jedem RESET
TRAP #1                 ; neu aufrufen!
MOVE #4EF9,$18(A5)      ; Maschinencode für JSR
LEA TASTPRO(PC),A0      ; Sprungziel (rel)
MOVE.L A0,$1A(A5)       ; in USERCI (verschiebbar)
MOVE #4EF9,$1E(A5)      ; Sprung (s.o.)
MOVE.L A5,$20(A5)       ; Ziel $9e0 (Vers. 4.3)
SUB.L #8000-$9e0,$20(a5) ; berechnet
MOVE.B #6,$2B(A5)
RTS

TASTPRO:
MOVE.L D7,-(A7)         ; wird durch "CTRL ?" aufgerufen
MOVE #SETAS,D7          ; D7 retten, wird jetzt benutzt
TRAP #1                 ; RAM-Adresse des Grundprogramms
MOVE.B #0,$2B(A5)       ; ermitteln, in A5
MOVE #CI,D7             ; Sprung in USERCI abschalten
TRAP #1                 ; TRAP wegen mögl. Versions-
                        ; Änderungen
MOVE.L (A7)+,D7         ; altes D7 wieder zurück
CMP.B #0,D0              ; Programmaufruf (CTRL @)? Sonst
BNE TASTPRO1            ; Sprung
MOVEM.L D0-D7/A0-A6,-(A7) ; Alle Register retten (auf Stack)
TPXX:
MOVE #CI,D7             ; neu einlesen
TRAP #1
CMP.B #13,D0            ; falls CR, dann fertig
BEQ TPEE
CMP.B #'@',D0           ; einfach Hardcopy
BNE TP0
BSR HCDOPY
BRA TPXXX
TP0:
CMP.B #'0',D0           ; 0 = Druck einfach
BNE TP1
BSR HCDRUCK0
BRA TPXXX
TP1:
CMP.B #'1',D0           ; 1 = Druck, doppelte Dichte
BNE TP2
BSR HCDRUCK1
BRA TPXXX
TP2:
CMP.B #'2',D0           ; 2 = Schnelldruck, doppelte Dichte
BNE TP3
BSR HCDRUCK2
BRA TPXXX
TP3:
CMP.B #'3',D0           ; 3 = Druck, vierfache Dichte
BNE TP4
BSR HCDRUCK3
BRA TPXXX
TP4:
CMP.B #'4',D0           ; 4 = Druck, CRT 1
BNE TP5
BSR HCDRUCK4
BRA TPXXX
TP5:
CMP.B #'5',D0           ; 5 = Druck, 1:1
BNE TP6
BSR HCDRUCK5
BRA TPXXX
TP6:
CMP.B #'6',D0           ; 6 = Druck, CRT 2
BNE TP7
```

```
BSR HCDRUCK6
BRA TPXXX
TP7:
CMP.B #'7',D0          ; 7 = Kleindruck
BNE TPA
BSR HCDRUCK7
BRA TPXXX
TPA:
CMP.B #'A',D0          ; A = Hcopy in Speicher
BNE TPE
BSR HCAUS
BRA TPXXX
TPE:
CMP.B #'E',D0          ; E = Hcopy in CRT
BNE TPV
BSR HCEIN
BRA TPXXX
TPV:
CMP.B #'V',D0          ; V = Hcopy im Speicher verschieben
BNE TPI
BSR HCSCHIEB
BRA TPXXX
TPI:
CMP.B #'I',D0          ; I = Hcopy im Speicher invertieren
BNE TPXX
BSR HGINVERS
BRA TPXXX
TPEE:
MOVEM.L (A7)+,D0-D7/A0-A6 ; Alle Register zurück
TASTPRO1:
MOVE.B #6,$2B(A5)      ; USER
RTS
ENDE:

LOX EQU $FFFFFFB9      ; Fkruz X-Pos, low-Byte
HIX EQU $FFFFFFB8      ; " " high-Byte
LOY EQU $FFFFFFB8      ; " " Y-Pos, low-Byte
HIY EQU $FFFFFFB8      ; " " high-Byte

READY EQU $FFFFFFB8    ; hcopy-port für Ready
CLEAR EQU $FFFFFFB8    ; " " Clear
SPEICADR EQU $70000     ; hier eigene Adresse für Bildspeicher
; (=16k) einsetzen !

SPEICHER EQU $9A00      ; Zeiger f. RAM: Bildablage
; ~~~~~ Hier eigenen freien RAM-Bereich für
; Variable einsetzen, wenn sinnvoll.
BUFFER EQU SPEICHER+4   ; Buffer für Spalte

*****
HCAUS: *
*****
MOVE.L #SPEICADR,SPEICHER ; !!!Anfangsadresse (16k)
ADD.L #512,SPEICHER       ; Ende erste Zeile
MOVE #FFFF-703,D2        ; Fkruz, rechter Rand
MOVE #63,D3              ; Schleifenzähler: 64 Spalten
; von 8 Punkten Breite

HCAUS1:
BSR GETLINE              ; UPR Spalte einlesen
BSR ABLAGE               ; UPR Spalte in Speicher ablegen
DBRA D3,HCAUS1
MOVE.L #0,HIX
RTS
```

\* dieser Teil im wesentlichen nach hcopy Anleitung, S.30\*  
\* von G.Sternberg 1985 ,Testprogramm CPU 68008 \*

```
GETLINE:
MOVE #7,D4              ; 8 Spalten vom Bildschirm
GETL1:
MOVE #255,D5            ; einlesen <Spaltenzähler
LEA BUFFER,A0           ; Zeilenzähler
ADDQ #1,D2              ; Zwischenspeicher
MOVE.B #FE,LOY          ; Fkruz, X-Pos um 1 erhöhen
MOVE.B #FF,HIY          ; Y-Pos auf Bildschirmoberkante
ROR #8,D2               ; stellen, in hcopy
; high-Byte (X) in d2 nach unten
```



```

MOVE.B D2,H1X      ; und .b (!) an hcopy: h1x
ROR #8,D2          ; low-Byte (X) nach unten und
MOVE.B D2,LOX      ; an hcopy: lox
MOVE.B CLEAR,D6    ; löscht: altes byte hcopy
GETL2:
BTST #7,READY      ; bildpunkt eingelesen?
BEQ GETL2          ; wenn nein, dann warten
MOVE.B READY,D6    ; Punkt nach d6
LSL.B #2,D6        ; und in x-flag
MOVE.B (A0),D7     ; Bufferbyte nach d7 und um
RORL.B #1,D7       ; Bit rotiert = X-Flag in Bit 7
MOVE.B D7,(A0)+    ; zurück und Bufferzähler erhöhen
MOVE.B CLEAR,D6    ; löscht altes Byte hcopy
DBRA D5,GETL2      ; Zeilenschleife: 255 mal 1 bit
DBRA D4,GETL1
RTS
*****
UMKIPP:
SUBA.L #8,A1       ; 8x8 Matrix kippen. a0= buffer,
CLR.L (A1)+        ; a1 = speicher / 8 byte zurück
CLR.L (A1)+        ; 8 byte = 2 langwort löschen
MOVE #7,D7         ; zähler bufferbit = speicherbyte
UMK0:
MOVE #7,D6         ; zähler bufferbyte = speicherbit
SUBD #1,A1         ; speicher - 1
UMK1:
BTST D7,(A0)+     ; buffer bit (=d7) gesetzt? Buffer erhöhen
BEQ UMK2          ; wenn ja, dann Bit(d6) in Speicher setzen
BSET D6,(A1)      ; sonst nichts
UMK2:
DBRA D6,UMK1      ; nächstes bufferbyte, gleiches Bit prüfen
SUBD #8,A0        ; buffer auf alten stand
DBRA D7,UMK0      ; nächstes bit, alle 8 Bufferbyte prüfen
RTS
*****
ABLADE:
MOVEA.L SPEICHER,A1 ; legt einen buffer in den Speicher ab
LEA BUFFER,A0       ; für UMKIPP
MOVE #31,D1         ; 32 Zeilen = 32 mal 8x8 Matrix kippen
ABL1:
BSR UMKIPP          ; Matrix kippen
ADDQ #8,A0          ; nächste 8 byte in buffer
ADDA.L #512+8,A1    ; Speicherpointer korrigieren
DBRA D1,ABL1        ; 32 mal
SUBA.L #512+32+8,A1 ; neuen Wert in Speicher
MOVE.L A1,SPEICHER
RTS
*****
ATRANS:
CLR D1             ; schickt eine Zeichenserie an den
MOVE.B (A1)+,D1    ; Drucker, Adresse in A1, erstes Zeichen
SUBD.B #1,D1       ; = Anzahl der Zeichen in der Serie
ATRANS1:
MOVE.B (A1)+,D0
MOVE #1,D0,D7
TRAP #1
DBRA D1,ATRANS1
RTS
*****
TVORSCHUB: DC.B 4,13,27,65,8
; ~~~~~ Diese Liste je nach Drucker verändern: CR, 8 dot Vorschub
*****
TGRAFIK: DC.B 6,10,13,27,75,0,2
; ~~~~~ Auch diese Liste verändern: CR,LF,Druckgrafik mit #200
; = 512 Zeichen
DS 0
*****
HCDRUCK: *
*****
LEA TVORSCHUB(PC),A1 ; Vorschub einstellen
BSR ATRANS           ; Speicher in A2
MOVEA.L #SPEICHADR,A2 ; 32 Zeilen Druckumfang
MOVE #31,D2
HCDR1:
LEA TGRAFIK(PC),A1  ; Druckgrafik einstellen
BSR ATRANS           ; 512 Byte
MOVE #511,D3
HCDR2:
MOVE.B (A2)+,D0     ; Byte aus Speicher in D0
NOT.B D0            ; invertieren (sonst Negativ)
MOVE #1,D0,D7
TRAP #1             ; an Drucker
DBRA D3,HCDR2       ; 512 mal
DBRA D2,HCDR1       ; 32 mal das Ganze
RTS
INBYTE:
MOVE #80,D0         ; Zeichnet 1 byte senkrecht auf CRT
MOVE #7,D7          ; 1 punkt (GDP) an
INBY1:
BTST.B D7,(A0)      ; Bit-Test, Bit: D7, in A0
BNE INBY2           ; nicht gesetzt = kein Punkt
MOVE D7,(A7)
MOVE #MOVE0,D7
TRAP #1             ; positionieren
MOVE #CMD,D7
TRAP #1             ; Punkt ausgeben
MOVE (A7)+,D7
INBY2:
SUBD #1,D2          ; Bit -1
DBRA D7,INBY1       ; 8mal
ADDA.L #8,D2        ; alten Bitwert herstellen
RTS
*****
INZEILE:
MOVE #0,D1          ; Zeichnet eine Zeile auf CRT
MOVE #511,D4        ; A0 = Zeilenanfang im Speicher
INZE11:
BSR INBYTE          ; d1 = X POS < 512 mal
ADDQ #1,D1          ; 1 byte (senkrecht) darstellen
ADDD.L #1,A0        ; Xpos +1
ADDD.L #1,A0        ; Speicher +1
DBRA D4,INZE11      ; 512 mal
RTS
*****
HCEINI: *
*****
LEA SPEICHADR,A0    ; Bild von Speicher auf Bildschirm
MOVE #255,D2        ; Speicher in A0
MOVE #31,D3         ; Y-Pos
HCEINI1:
BSR INZEILE         ; 32 Zeilen
SUBI #8,D2          ; Bildschirmzeile erstellen
DBRA D3,HCEINI1     ; eine Zeile tiefer
RTS
*****
HCOPI: *
*****
; Hardcopy vom akt. Bild

```

```

BSR HCAUS
BSR HCDRUCK
RTS
*****
TSCHIEB1: DC.B 'VON:',0
TSCHIEB2: DC.B 'NACH:',0
DS 0
*****
HCSCHIEB: *
*****
MOVE #11,D0         ; Verschiebt das Bild im Speicher
MOVE #2,D1          ; Text 'von:' ausgeben
MOVE #2,D2
LEA TSCHIEB1(PC),A0
MOVE #WRITE,D7
TRAP #1
*****
MOVE #30,D1         ; Startadresse einlesen
LEA BUFFER,A0
MOVE #10,D3
MOVE #READ,D7
TRAP #1
LEA BUFFER,A0       ; Adresse ermitteln
MOVE #WERT,D7
TRAP #1
MOVEA.L D0,A1       ; und nach A1
MOVE #11,D0         ; Text 'nach' ausgeben
MOVE #100,D1
MOVE #2,D2
LEA TSCHIEB2(PC),A0
MOVE #WRITE,D7
TRAP #1
MOVE #130,D1        ; Zieladresse in Buffer
LEA BUFFER,A0
MOVE #10,D3
MOVE #READ,D7
TRAP #1
LEA BUFFER,A0       ; und Adresse ermitteln
MOVE #WERT,D7
TRAP #1
MOVEA.L D0,A2       ; und nach A2
MOVE #32+512-1,D7   ; Zähler (abw), 16 K
HCSCH1:
MOVE.B (A1)+,(A2)+ ; Byte verschoben
DBRA D7,HCSCH1      ; 16 K mal
RTS
*****
HCINVERS: *
*****
LEA SPEICHADR,A0    ; Startadresse
MOVE #32+512-1,D7   ; Zähler
HCINV1:
MOVE.B (A0),D0      ; Byte in D0
NOT.B D0            ; invertieren
MOVE.B D0,(A0)+     ; und zurück, A0 erhöhen
DBRA D7,HCINV1      ; 16 K mal
RTS
*****
; ab hier spezielle Druckarten *****
* für Taxan KP 910, der Befehlssatz für den jeweiligen
* Drucker muß geprüft und ggf. verändert werden
*****
TKGRAFIK: DC.B 7,10,13,27,94,17,0,2
; ~~~~~ CR,LF, 16 Dot Grafik mit 2*256 = 512 Bytes * 2 !
*****
HCDRUCK7:
LEA TVORSCHUB(PC),A1 ; kleines Bild, doppelt eng
BSR ATRANS           ; horizontal und vertikal
LEA SPEICHADR,A2     ; Vorschub einstellen
MOVE #15,D2          ; Bildspeicher
HCKDR1:
LEA TGRAFIK(PC),A1  ; Zeilenzähler (16 Zeilen!)
BSR ATRANS           ; Grafik einstellen
MOVE #511,D3
HCKDR2:
MOVE.B (A2)+,D0     ; 512 Doppelbytes / Zeile
NOT.B D0            ; Byte laden
MOVE #1,D0,D7       ; invertieren
TRAP #1             ; an Drucker
MOVE #1,D0,D7
TRAP #1             ; Offset = 1 Bildschirmzeile * 8
DBRA D3,HCKDR2      ; laden und an
ADDA.L #512,A2       ; Drucker
DBRA D2,HCKDR1      ; 512 mal
RTS
THCDO: DC.B 4,27,63,75,0
THCD1: DC.B 4,27,63,75,1
THCD2: DC.B 4,27,63,75,2
THCD3: DC.B 4,27,63,75,3
THCD4: DC.B 4,27,63,75,4
THCD5: DC.B 4,27,63,75,5
THCD6: DC.B 4,27,63,75,6
DS 0
HCDRUCK0:
LEA THCD0(PC),A1    ; einfache Dichte (Standard)
BSR ATRANS          ; Grafik "laden"
BSR HCDRUCK         ; Bild drucken
RTS
HCDRUCK1:
LEA THCD1(PC),A1    ; doppelte Dichte
BSR ATRANS
BSR HCDRUCK
RTS
HCDRUCK2:
LEA THCD2(PC),A1    ; doppelte Dichte, doppelte
BSR ATRANS          ; Geschwindigkeit
BSR HCDRUCK
RTS
HCDRUCK3:
LEA THCD3(PC),A1    ; vierfache Dichte
BSR ATRANS
BSR HCDRUCK
RTS
HCDRUCK4:
LEA THCD4(PC),A1    ; CRT 1
BSR ATRANS
BSR HCDRUCK
RTS
HCDRUCK5:
LEA THCD5(PC),A1    ; Plottergrafik (1:1)

```



```
BSR ATRANS
BSR HCDRUCK
RTS

HCDRUCK6:
LEA THCD6(PC),A1
BSR ATRANS
BSR HCDRUCK
RTS
```

```
; CRT 2
```

```
RTS
```

```
HCDRUCK4:
LEA THCD4(PC),A1
BSR ATRANS
BSR HCDRUCK
RTS
```

```
; CRT 1
```

```
HCDRUCK5:
LEA THCD5(PC),A1
BSR ATRANS
BSR HCDRUCK
RTS
```

```
; Plottergrafik (1:1)
```

```
HCDRUCK6:
LEA THCD6(PC),A1
BSR ATRANS
BSR HCDRUCK
RTS
```

```
; CRT 2
```

```
RTS
```

```
Textstart=04000 Fenster=043638 Tor=043638 amer CTRL-J=Hilfe
```

## Textbearbeitung

```
0=Text drucken
1=Editor
2=Text löschen
3=neuer Textanfang
4=Druck einstellen
M=Menue
```

```
neuer Textanfang $50000
```

```
*HWCOPY MIT 68000-68010
```

Dieses Hardwareprogramm ermöglicht es, eine Bildschirmvor-  
sicht in der Form eines Textfeldes zu erstellen, wie es  
in der Regel für Hardwarebeschreibungen benutzt ist.  
Die Vorteile sind:

- Hardwarebeschreibungen (z.B. für  
- grafischer Textdrucker  
- in der Regel für den Bildschirm)

- Zeichen oder Symbole für das Programm  
- ein oder mehrere Zeilen, um das Programm abzurufen  
und zu ändern.

Der Benutzer kann durch die Tastatur das eine oder  
mehrere Zeichen in das Textfeld eintragen, das durch die  
Tastatur zu geben ist. Der Benutzer kann das Textfeld  
auch zu verschiedenen Zeiten in das Textfeld eintragen  
(z.B. durch die Tastatur oder durch den Bildschirm  
zu drucken und, falls der Drucker es erlaubt, Ausdruck in  
verschiedenen Formaten abzurufen).

Nach jedem Reset bzw. Einschalten des Rechners muß zunächst  
das kleine Routine "TASTPRO" gestartet werden. Die  
Eingabe von "CTRL J" bewirkt den Eintrag in das Hardware-  
Textfeld. (HWCOPY Textfeld) (HWCOPY Textfeld) (HWCOPY Textfeld)

## Programmaufruf per Tastendruck

von Elmer Schnuit, Göttingen

Dieses Programm ist als Antwort auf die Frage entstanden, wie ich eine Hardcopy vom Bildschirm erstellen kann, ohne in jedem Programm einen Sprung zu „HCOPY“ einzubauen. Das Ergebnis ist hier dieses kleine Programm, das auf Tastendruck (hier CTRL? oder CTRLDEL) einen Sprung in ein beliebiges (Unter-) Programm (im Beispiel: HCOPY) durchführt. Voraussetzung ist nur, daß das laufende Programm eine Eingabe zuläßt. Zur Not muß man an passender Stelle 'JSR@CI' einbauen. Jetzt ist eine Kopie eines Teils des Grundmenüs oder des „Apfelmännchens“ (LOOP 5, S. 16) ohne Probleme möglich. Dieses Programm ähnelt in Teilen dem „Pieps-Programm“. Die Lösung liegt darin, die Routine „CI“ so umzusteuern, daß die normale Tastatureingabe nicht gestört wird, gleichzeitig aber geprüft werden kann, ob der Programmaufruf gewünscht wird.

Zum Programm:

Im ersten Teil wird die Umsteuerung auf die eigene Routine durch den Sprungbefehl 'JSR TASTPRO' in USERCI festgelegt. Da die Grundprogrammroutine CSTS automatisch mit umgesteuert wird (was in diesem Fall gar nicht erwünscht ist), wird in der Adresse \$801E (USERCSTS) der Rücksprung in nach CSTS festgelegt.

Das Programm "TASTEIN" besteht nur aus einem Befehl und legt die Umlegung auf die Benutzeroutine fest ("6" in IOSTAB). Nach der Übersetzung des ganzen Programms erst einmal "TASTEIN" aufrufen, ebenso nach Betätigung des RESET-Tasters, da beim Reset die CI-Routine wieder normalisiert wird ("=0" in IOSTAB).

Jeder Aufruf von CI in einem Programmteil des Grundmenüs bewirkt nach diesen Vorbereitungen einen Sprung in das

Programm TASTPRO. Dies geschieht, bevor die Routine CI durchgeführt wird. Also muß das Zeichen jetzt erst noch von der Tastatur geholt werden, damit CI, also die normale Tastatureingabe, auch weiterhin funktioniert. Warum aber dafür ein eigenes Programm schreiben, wenn es dafür den Aufruf "CI" gibt? Der Aufruf

Bild 1

```
ORG $B018
JMP TASTPRO
ORG $B01E
JMP $9E0

; Sprung auf eigenen Routine
; in USERCI
; direkter Rücksprung nach
; CSTS in USERCSTS

ORG $9C00

; Speicherbereich für Programme

TASTEIN:
MOVE.B #6,$B02B
RTS

; Sprung in die Benutzeroutine
; einstellen. Nach jedem RESET
; neu aufrufen!

TASTPRO:
MOVE.B #0,$B02B
JSR @CI
CMP.B #31,D0
BNE TASTPRO1
MOVEM.L D0-D7/A0-A6,-(A7)
JSR HCDPY
MOVEM.L (A7)+,D0-D7/A0-A6
TASTPRO1:
MOVE.B #6,$B02B
RTS

; wird durch "CTRL ?" aufgerufen
; Sprung in USERCI abschalten
; Normales Einlesen von Tastatur
; Programmaufruf (CTRL ?)? Sonst
; Sprung
; Alle Register retten (auf Stack)
; Sprung in Programm (hier Hardcopy)
; Alle Register zurück

; USERCI wieder einschalten
; und zurück

END
```

Bild 2

```
HEAD:
DC.B $55,$AA,$01,$B0
DC.B 'TASTEIN.'
DC.L TASTEIN-HEAD
DC.L ENDE-HEAD
DC.B 1
DC.B 0,0,0
DC.L 0,0

TASTEIN:
MOVE.B #1,SETA5,D7
TRAP #1
MOVE.B #4EF9,$18(A5)
LEA TASTPRO(PC),A0
MOVE.L A0,$1A(A5)
MOVE.B #4EF9,$1E(A5)
MOVE.L A5,$20(A5)
SUB.L #8000-$9E0,$20(A5)
MOVE.B #6,$2B(A5)
RTS

; Sprung in die Benutzeroutine
; einstellen. Nach jedem RESET
; neu aufrufen!
; Maschinencode für JSR
; Sprungziel (rel)
; in USERCI (verschiebbar)
; Sprung (s.o.)
; Ziel $9E0 (Vers. 4.3)
; berechnet

TASTPRO:
MOVE.L D7,-(A7)
MOVE.B #1,SETA5,D7
TRAP #1
MOVE.B #0,$2B(A5)
MOVE.B #1,CI,D7
TRAP #1
MOVE.L (A7)+,D7
CMP.B #31,D0
BNE TASTPRO1
MOVEM.L D0-D7/A0-A6,-(A7)
JSR HCDPY(PC)
MOVEM.L (A7)+,D0-D7/A0-A6
TASTPRO1:
MOVE.B #6,$2B(A5)
RTS

; wird durch "CTRL ?" aufgerufen
; D7 retten, wird jetzt benutzt
; RAM-Adresse des Grundprogramms
; ermitteln, in A5
; Sprung in USERCI abschalten
; TRAP wegen mögl. Versions-
; Änderungen
; altes D7 wieder zurück
; Programmaufruf (CTRL ?)? Sonst
; Sprung
; Alle Register retten (auf Stack)
; Sprung in Programm (hier Hardcopy)
; Alle Register zurück

; USER
; und zurück

ENDE:
END
```



(damit der „Tastendruck“ beim nächsten mal auch noch funktioniert) und in das aufrufende Programm zurückgesprungen. Wenn ja, werden alle Register gerettet, damit das aufrufende Programm nach der Unterbrechung weiterarbeiten kann. Danach erfolgt der Sprung ins (Unter-) Programm HCOPY (oder ein anderes, nach eigenem Wunsch). Nach der Rückkehr werden die Register wieder hergestellt, die Umlenkung eingeschaltet und ins aufrufende Programm zurückgesprungen (Bild 1).

Das gleiche Programm hier noch einmal relokativ, wobei auch die Verschiebbarkeit des Grundprogramms berücksichtigt und das Programm mit einem Bibliotheksvorspann versehen wurde. Das aufrufende Programm sollte in der Nähe im Speicher liegen (Sprungweite).

Statt: JSR @CI  
jetzt: MOVE #ICI, D 7  
TRAP 1

bewirkt, daß dieser Aufruf bei allen Versionen des Grundprogramms funktioniert.

Statt: MOVE.B #6, \$802B  
jetzt: MOVE.B #6, \$2B(A5)

bewirkt, daß jetzt #6 in die Speicherzelle: Speicheranfang für Grundprogramm (A5) plus \$2B abgelegt wird. Der RAM-Bereich fürs Grundprogramm kann sich verschieben, je nach Lage des Grundprogramms im Adressbereich (relokativ). In A5 befindet sich der RAM-Anfang (nach SETA5 sicher).




Bild 3

Statt: JSR HCOPY  
jetzt: JSR HCOPY(PC)

bewirkt, daß jetzt nicht mehr die absolute Sprungadresse (HCOPY) im Maschinenprogramm gespeichert wird, sondern der relative Abstand der aktuellen Speicherzelle (=PC, Programmzähler) zum Programm HCOPY, also die Sprungweite.

Für „Fortgeschrittene“: Dieser eigentlich schon recht bequeme Programmaufruf arbeitet nicht mehr problemlos, wenn sowohl das laufende wie das aufgerufene Programm mit dem Bildschirm arbeiten. Dann wird natürlich der Bildschirminhalt zerstört. Eine Lösung dieses Problems ist durch ein Hardcopy-Programm möglich, das den Bildschirm in einen freien Speicherbereich kopieren und zurückschreiben kann: 68008-Register retten, GDP-Register retten, Hardcopy in Speicherbereich, Programmaufruf, Hardcopy zurück, GDP-Register zurück, 68008-Register zurück.

Die Bilder 3 und 4 zeigen eine Hardcopy.




Bild 4

# Zeilenende-Pieps (68K)

von Elmar Schniut


Da ich den NDR-KLEIN-Computer (der mir als Techniklehrer außerordentlich gut gefällt) sehr viel zum Erstellen von Texten gebrauche, nutze ich intensiv die „Editor“-Funktion. Dabei ist das Fehlen eines Signals, das, wie bei der Schreibmaschine die Glocke, das Zeilenende anzeigt, ziemlich lästig, da man nur zu leicht über die 50 oder 60 Zeichen einer normalen Schreibmaschinenzeile hinauskommt, und dann den Rest wieder löschen und auf der nächsten Zeile neu schreiben muß.

Hier ein kleines Programm, daß den im Drucker eingebauten Piepser bei Erreichen einer beliebigen Cursor-Position ertönen läßt. Dabei ist die Editor-Funktion unberührt geblieben. Statt dessen ist hier die Möglichkeit genutzt, die Eingabe auf eine eigene (Benutzer-) Routine umzulenken. Dies ist durch den Wert 6 in der Speicherstelle IOSTATB (\$802B) möglich. Der notwendige Sprungbefehl (JMP PIEPS) muß in USERCI (\$8018) stehen.

Jetzt springen alle Programme beim Aufruf der CI-Routine in das Unterprogramm PIEPS, so auch EDITOR. Hier wird nun ganz einfach geprüft, ob der Spaltenzähler des Cursors CURX (= Speicherstelle \$8223) den gewünschten Wert enthält. Wenn ja, wird der Piepser im Drucker aktiviert. Der Rücksprung (JMP \$A30) in die Routine CI bewirkt, daß diese Routine zwar voll durchgeführt wird, die Prüfung auf Umlenken der Eingabe aber übersprungen wird. Ein Blick in's Listing des Grundprogramms (ganz am Anfang) macht's deutlich.

Wichtig: Mit der Umlenkung von CI wird auch die Routine CSTS umgelenkt. Da diese aber nicht verändert werden soll, schreibt man in den dazugehörigen Sprungvektor USERCSTS (\$801E) einfach einen Rücksprung in die Routine CSTS (JMP \$9E0).

So, nun das Programm eingeben, übersetzen lassen, PIEPEIN starten, und dann piept der Drucker immer dann, wenn eine



Eingabe in die Spalte 50 erfolgt. Reset löscht, PIEPEIN startet neu.


Dieses „nackte“ Programm soll nur das grundsätzliche Vorgehen verdeutlichen. Eine Spaltenabfrage macht das Programm komfortabler, eine Einbindung in die Bibliothek ist sicher auch sinnvoll. (Achtung bei den Sprungbefehlen am Anfang).



# Schaltpläne mit dem NDR-Computer

## 68008-System mit Diskette, Hardcopy und Jogidos

von Helmut Evers, Bremen



Zum Speichern der Grafik benutze ich die Hardcopy, mit der man jeden Punkt des Bildschirms abfragen kann. Diese Informationen werden in einem 16 K RAM-Speicher abgelegt. Dann ist es kein Problem mehr, die Daten auf die Diskette zu schreiben. In diesem Programm benutze ich dafür das 'YOGIDOS', das direkt per Tastendruck aufgerufen wird. Beim Lesen werden die Daten von der Diskette in den RAM-Speicher übernommen und bei Tastendruck erscheint die Grafik auf dem Bildschirm. Die Tastenbelegung steht in der Anleitung.

CD - Schaltpläne Vers. 1.0

1986 by Helmut Evers

F1

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S30

S31

S32

S33

S34

S35

S36

S37

S38

S39

S40

S41

S42

S43

S44

S45

S46

S47

S48

S49

S50

S51

S52

S53

S54

S55

S56

S57

S58

S59

S60

S61

S62

S63

S64

S65

S66

S67

S68

S69

S70

S71

S72

S73

S74

S75

S76

S77

S78

S79

S80

S81

S82

S83

S84

S85

S86

S87

S88

S89

S90

S91

S92

S93

S94

S95

S96

S97

S98

S99

S100

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9

k10

k11

k12

k13

k14

k15

k16

k17

k18

k19

k20

k21

k22

k23

k24

k25

k26

k27

k28

k29

k30

k31

k32

k33

k34

k35

k36

k37

k38

k39

k40

k41

k42

k43

k44

k45

k46

k47

k48

k49

k50

k51

k52

k53

k54

k55

k56

k57

k58

k59

k60

k61

k62

k63

k64

k65

k66

k67

k68

k69

k70

k71

k72

k73

k74

k75

k76

k77

k78

k79

k80

k81

k82

k83

k84

k85

k86

k87

k88

k89

k90

k91

k92

k93

k94

k95

k96

k97

k98

k99

k100

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8

h9

h10

h11

h12

h13

h14

h15

h16

h17

h18

h19

h20

h21

h22

h23

h24

h25

h26

h27

h28

h29

h30

h31

h32

h33

h34

h35

h36

h37

h38

h39

h40

h41

h42

h43

h44

h45

h46

h47

h48

h49

h50

h51

h52

h53

h54

h55

h56

h57

h58

h59

h60

h61

h62

h63

h64

h65

h66

h67

h68

h69

h70

h71

h72

h73

h74

h75

h76

h77

h78

h79

h80

h81

h82

h83

h84

h85

h86

h87

h88

h89

h90

h91

h92

h93

h94

h95

h96

h97

h98

h99

h100

Drehrichtung links

Drehrichtung rechts

Stern-Schütz

Dreieck-Schütz

Hilfs-Schütz

Bremsen, den 02.03.1986

Stromlaufplan Nr. 1

Demo Motorsteuerung

1986 by Helmut Evers

```

move.w #50,yPo          # unten anfangen
move.w #7-1,d4           #
yloop:                   #
    move.w #10-1,d3      #
xloop:                   #
    jsr krenz            #
    add.w #50,xPo        #
    dbra d3,xloop        #
    add.w #30,yPo        #
    sub.w #500,xPo       #
    dbra d4,yloop        #
    rts                  #

box:                      #
    clr d1               # Schriftfeld
    clr d2               #
    jsr @moveto          #
    add #511,d1           #
    jsr @drauto          #
    add #25,d2           #
    jsr @drauto          #
    clr d1               #
    jsr @drauto          #
    clr d2               #
    jsr @drauto          #
    add #300,d1           #
    jsr @moveto          #
    add #25,d2           #
    jsr @drauto          #
    sub #12,d2           #
    jsr @moveto          #
    add #211,d1          #
    jsr @drauto          #
    rts                  #

start:                   # Hauptprogramm
    jsr @clr             # alles loeschen
    move.b #3,d0          #
    move.b #3,d1          #
    jsr @newPage         #
    clr.b en             #
    lea cad,a0            #
    move.b #511,d0        #
    move.w #5,d1          #
    move #240,d2          #
    jsr @write           #
    move #3,d2            #
    move #410,d1          #
    lea infob,a0          #
    jsr @write           #
    jsr raster           #
    jsr box              #
    move #31,x            #

```



```

move #50,y      # Zeiger
schleife:
  bsr Pencil     # Zeiger ausgeben
  move.b en,d0   # Ende-Marker holen
  cmp.b #1,d0    # Abbruch ?
  bne schleife   # nein, dann nochmal
rts

Pos:            # Positionierung
  jsr @ci        # Tastaturabfrage
  cmp.b #508,d0  # links ?
  bne s1         # nein, dann weiter
  move.w x,d1    # sonst x-Pos. holen
  cmp.w #31,d1   # linker Rand erreicht ?
  beq s1         # ja, dann ignorieren
  sub #50,x      # sonst 50 Punkte n. links
s1:
  cmp.b #509,d0  # rechts ?
  bne s2         # nein, dann weiter
  move.w x,d1    # sonst x-Pos. holen
  cmp.w #481,d1  # rechter Rand erreicht ?
  beq s2         # ja, dann ignorieren
  add #50,x      # sonst 50 Punkte nach rechts
s2:
  cmp.b #50a,d0  # runter ?
  bne s3         # nein, dann weiter
  move.w y,d1    # sonst y-Pos. holen
  cmp.w #50,d1   # unterer Rand erreicht ?
  beq s3         # ja, dann ignorieren
  sub #30,y      # sonst 30 Punkte nach unten
s3:
  cmp.b #50b,d0  # rauf ?
  bne s4         # nein, dann weiter
  move.w y,d1    # y-Pos. holen
  cmp.w #230,d1  # oberer Rand erreicht ?
  beq s4         # ja, dann ignorieren
  add #30,y      # sonst 30 Punkte nach oben
s4:
  cmp.b #'e',d0  # Ende ?
  bne s5         # nein, dann weiter
  move.b #1,en   # sonst endemärke setzen
s5:
  cmp.b #'v',d0  # Linie von / bis
  bne s6         # source neu ?
  move.w x,d1    # nein, dann weiter
  move.w y,d2    # sonst x-Pos. holen
  sub.w #4,d1    # y-Pos. holen
  move.w d1,xpo  # nach links korrigieren
  move.w d2,yPo  # x-Pos. merken
  # y-Pos. merken
s6:
  cmp.b #'b',d0  # destination
  bne s7         # nein, dann weiter
  move.w xpo,d1  # x-Marker holen
  move.w yPo,d2  # y-Marker holen
  jsr @moveto    # AnfangsPos.
  move.w x,d1    # x-Pos. holen
  sub.w #4,d1    # korrigieren
  move.w y,d2    # y-Pos. holen
  jsr @drauto    # Linie ausgeben
s7:
  cmp.b #'c',d0  # Hardcopy ?
  bne s8         # nein, dann weiter
  jsr copy       # sonst Hardcopy ausdrucken
s8:
  cmp.b #'k',d0  # Schuetz ?
  bne s9         # nein, dann weiter
  bsr schuetz    #
s9:
  cmp.b #'s',d0  # Schliesser ?
  bne s10        # nein, dann weiter
  bsr schliesser #
s10:
  cmp.b #'l',d0  # Oeffner ?
  bne s11        # nein, dann weiter
  bsr oeffner    #
s11:
  cmp.b #'f',d0  # Sicherung ?
  bne s12        # nein, dann weiter
  bsr sicherung  #
s12:
  cmp.b #'p',d0  # Verbindungspunkt ?
  bne s13        # nein, dann weiter
  bsr Punkt      #
s13:
  cmp.b #'t',d0  # beschriften ?
  bne s14        # nein, dann weiter
  bsr write      #
s14:
  cmp.b #'?',d0  # help ?
  bne s15        # nein, dann weiter
  bsr help       #
s15:
  cmp.b #'n',d0  # Neustart ?
  bne s16        # nein, dann weiter
  bra start     #
s16:
  cmp.b #'E',d0  # Loesch-Mode ?
  bne s17        # nein, dann weiter
  jsr @eraPen    # Zeichen loeschen
  bra Pos       # Zeichen abfragen
s17:
  cmp.b #'h',d0  # Kontroll-Lampe
  bne s18        # nein, dann weiter
  bsr lampe      #
s18:
  cmp.b #'1',d0  # Schriftfeld
  bne s18a       # Feld 1 ?
  bsr feld1     #
s18a:
  cmp.b #'2',d0  # Feld 2 ?
  bne s18b       # nein, dann weiter
  bsr feld2     #
s18b:
  cmp.b #'3',d0  # Feld 3 ?
  bne s19        # nein, dann weiter
  bsr feld3     #
s19:
  cmp.b #'',d0   # Ergaenzungseintraege ?
  bne s20        # nein, dann weiter
  bsr ergaenz   #
s20:
  cmp.b #'$',d0  # Grafik speichern ?
  bne s21        # nein, dann weiter
  bsr save      # in Ram ablegen $20000-$23fff
s21:
  cmp.b #'%',d0  # Grafik bilden ?
  bne s22        # nein, dann weiter
  bsr setPict   # Grafik wiedergeben
s22:
  cmp.b #'^',d0  # Floppy ?
  bne s23        # nein, dann weiter
  jsr @getstx    # Textstart sichern
  move.l d0,-(a7) #
  jsr dos        # Josidos aufrufen
  move.l (a7)+,d0 # alter Textstart
  jsr @putstx    # Seit sonst beim Datenlesen verloren
  jsr @clr       # alle Bildseiten loeschen
  move #3,d0     #
  move #3,d1     #

```

```

  jsr @newPage   #
  bsr box        #
  bsr raster     #
  bsr setPict    # Grafik darstellen
s23:
  rts            # Ende der Tastaturabfrage

Pencil:         # Zeiger
  lea Pen,a0     #
  move #54,d0    # Groesse
  move x,d1      # x-Position
  move y,d2      # y-Position
  add #1,d2      # Korrektur
  jsr @figure    # Zeiger ausgeben
  jsr time       # kein Flimmern
  jsr Pos        # neue Position bestimmen
  rts

time:
  move #2-1,d4
tim:
  jsr @sync
  beq tim
  dbra d4,tim
  rts

**** schaltsymbole ****
schuetz:
  move.w x,d1
  sub.w #4,d1
  move.w y,d2
  jsr @moveto
  add #10,d2
  jsr @drauto
  sub #13,d1
  jsr @drauto
  add #10,d2
  jsr @drauto
  add #26,d1
  jsr @drauto
  sub #10,d2
  jsr @drauto
  sub #13,d1
  jsr @drauto
  add #10,d2
  jsr @moveto
  add #10,d2
  jsr @drauto
  rts

schliesser:
  move.w x,d1
  sub.w #4,d1
  move.w y,d2
  jsr @moveto
  add #10,d2
  jsr @drauto
  add #10,d2
  sub #10,d1
  jsr @drauto
  add #10,d1
  jsr @moveto
  add #10,d2
  jsr @drauto
  rts

oeffner:
  move.w x,d1
  sub.w #4,d1
  move.w y,d2
  jsr @moveto
  add #10,d2
  jsr @drauto
  add #12,d2
  add #5,d1
  jsr @drauto
  sub #2,d2
  add #2,d1
  jsr @moveto
  sub #7,d1
  jsr @drauto
  add #10,d2
  jsr @drauto
  rts

sicherung:
  move.w x,d1
  sub.w #4,d1
  move.w y,d2
  jsr @moveto
  add #30,d2
  jsr @drauto
  sub #6,d2
  jsr @drauto
  add #4,d1
  jsr @drauto
  sub #18,d2
  jsr @drauto
  sub #8,d1
  jsr @drauto
  add #18,d2
  jsr @drauto
  add #4,d1
  jsr @drauto
  rts

Punkt:
  lea Point,a0   # Verbindungspunkt
  move.b #51,d0  # Adresse setzen
  move x,d1      # Groesse
  move y,d2      # x-Pos.
  sub #5,d1      # y-Pos.
  sub #1,d2      # korrigieren
  jsr @figure    # korrigieren
  jsr @setfig    # ausgeben
  rts            # dauerhaft

lampe:
  move x,d1      # Kontroll-Lampe
  sub #4,d1      # x-Pos.
  move y,d2      # korrigieren
  jsr @moveto    # y-Pos.
  add #30,d2
  jsr @drauto
  sub #10,d2
  add #10,d1
  jsr @moveto
  sub #10,d2
  sub #20,d1
  jsr @drauto
  add #20,d1
  jsr @moveto
  add #10,d2
  sub #20,d1
  jsr @drauto
  rts

write:
  move.w x,d1    # Symbol beschriften
  sub.w #30,d1  # x-Position des Zeigers holen
  move.w y,d2    # links neben den Symbol
               # y-Position des Zeigers holen

```



```

add #10,d2      # etwas hoeher
move.b #11,d0   # Schrifthoeesse
move #2,d3      # 2 Zeichen
lea tbuff,a0
jsr @read
rts

engaez:
move.b #11,d0   # Schrifthoeesse
move #2,d1      # x-Pos.
move.b #38,d2   # y-Pos.
move #84,d3     # max. 84 Zeichen
lea tbuff,a0    # Buffer
jsr @read      # Eingabe
sub #10,d2     # naechste Zeile
jsr @read      # Eingabe
rts

feld1:
move.b #22,d0   # Schrifthoeesse
lea tbuff,a0    # Buffer
move #4,d1      # x-Pos.
move #4,d2      # y-Pos.
move #24,d3     # 24 Zeichen
jsr @read      # Eingabe
rts

feld2:
move.b #11,d0   # Schrifthoeesse
lea tbuff,a0    # Buffer
move #302,d1    # x-Pos.
move #15,d2     # y-Pos.
move #38,d3     # 24 Zeichen
jsr @read      # Eingabe
jsr @box
rts

feld3:
move.b #11,d0   # Schrifthoeesse
lea tbuff,a0    # Buffer
move #302,d1    # x-Pos.
move #3,d2      # y-Pos.
move #38,d3     # 24 Zeichen
jsr @read      # Eingabe
jsr @box
rts

help:
move #0,d0
clr d1
jsr @setflip    # keine Seitenumschaltung
jsr @wait
clr d2
clr d1
jsr @setcurvy
lea infoa,a0    # Anleitung ausgeben
he0:
move.b (a0)+,d0
jsr @co2
cmp.b #0,d0
bne he0
jsr @wait
move.b #54,$ffffff72 # Schraegschrift ein
he1:
move.b (a0)+,d0
jsr @co2
cmp.b #0,d0
bne he1
he2:
jsr @wait
move.b #50,$ffffff72 # Schraegschrift aus
move.b (a0)+,d0
jsr @co2
cmp.b #0,d0
bne he2
jsr @ci
move.b #3,d0
move.b #3,d1
jsr @newPage
rts

save:
lea bildsp,a1   # Grafik speichern
move.w #5ff41,fbits # Bildspeicher: holen
sub.w #512,fbits # Fadenkreuz x-Pos.
move #64-1,d7   # 64 Bloecke
bsr @getPict    # Lichtpunkte abtasten
lea buffer,a0   # Zwischenspeicher
move #256-1,d3 # 256 Punkte/Spalte

sa:
move.b (a0)+(a1)+,d0 # in Bildspeicher laden
dbra d3,sa
dbra d7,sav
move.w #500,h88 # Fadenkreuz abschalten
move.w #500,h8a
rts

getPict:
lea buffer,a0   # Lichtpunkte abtasten
move.w #5ffe,fbits # Zwischenspeicher
move #8-1,d4    # 8 Spalten

```

```

getPict:
lea buffer,a0   # Zeilennr. einstellen
move.w fbits,h8a # Spaltennr. einstellen
add.w #1,fbits
move.b h8d,d0  # flag des 74173 loeschen

move #256-1,d5 # 256 Punkte abtasten
getPi:
move.b h8a,d0  # flag loeschen
bst.b #7,d0    # Punkt gefunden?
beq getPi      # nein, dann nochmal

move.b h8a,d0  # flag loeschen
and.b #201000000,d0
cmp.b #540,d0 # Punkt erleuchtet?
beq ja

nein:
move.b (a0),d1 # Byte holen
bsr.w #10,d1   # Punkt setzen
nor.w #1,d1    # naechster Punkt in der Spalte
move.b d1,(a0) # Byte ablegen
bra next

ja:
move.b (a0),d1 # Byte holen
bclr.w #10,d1  # Punkt loeschen
nor.w #1,d1    # naechster Punkt in der Spalte
move.b d1,(a0) # Byte ablegen

next:
adda #1,a0     # naechste Ramzelle
move.b h8d,d0 # flag loeschen
dbra d5,getPi

dbra d4,getPict
clr.b (a0)     # Ende-Zeichen
rts

setPict:
move #511,xpo  # Grafik aus Speicher darstellen
move #256,xpo  # Anfangsposition
lea bildsp,a0  # Bildspeicher holen

move #64-1,d5 # 64 Bloecke zu 8 Spalten
setPic:
move.b #1,maske # zuerst Bit 0 ausgeben

move #8-1,d4   # 8 Bits
setPi:
move #256-1,d3 # 256 Bytes
setp:
move.b (a0)+,d0 # Bit gesetzt?
and.b maske,d0 # sonst weiter
beq set
jsr @wait
move xpo,d1     # neue Position
move ypo,d2     # "
jsr @moveTo    # einstellen
move.b #530,d0 # Punkt
jsr @cmd       # ausgeben
set:
suba #1,ypo     # naechste Zeile
dbra d3,setp
suba #1,xpo     # naechste Spalte
move.b maske,d0 # Maske
muls #2,d0      # um 1 Bit
move.b d0,maske # verschieben
move #257,ypo   # wieder oben anfangen
suba.l #256,a0  # Speicher zurueckholen
dbra d4,setpi
adda.l #256,a0  # naechster Block
dbra d5,setPic
rts

cad: dc.b 'CAD - Schaltplane Vers. 1.0'
infoa: dc.b 'A N L E I T U N G',d0,d1
dc.b '[C] = Schtz [S] = Schlier [O] = Oeffner',d0,d1
dc.b '[P] = Sicherung [L] = Lampe',d0,d1
dc.b '[V] = Position merken (Linie von)',d0,d1
dc.b '[Z] = Ziel',d0,d1
dc.b '[B] = Bildschirm lischen',d0,d1
dc.b '[E] = Eraser (folgendes Symbol oder Linie wird getischt)',d0,d1
dc.b '[T] = Schaltsymbole Beschriften (mit Zeiger Positionieren)',d0,d1
dc.b '[I] = Erdungseintrage',d0,d1
dc.b '[F] = Feld 1 (Schriftfeld)',d0,d1
dc.b '[2] = Feld 2',d0,d1
dc.b '[3] = Feld 3',d0,d1
dc.b '[C] = Hardcopy auf Drucker',d0,d1
dc.b '[S] = Bild speichern',d0,d1
dc.b '[V] = Bild ausgeben',d0,d1
dc.b '[F] = Floppy',d0,d1
dc.b 'Auf Diskette schreiben: ueber Eds "Name",1,0,$20000,$23ffff',d0,d1
dc.b 'Von Diskette lesen: wie Text im Inhaltsverzeichnis anwaehlen',d0,d1
dc.b '[P] = Programmende',0
infob: dc.b '[I] = Anleitung',0
end

```

# Ein Softwareskop mit dem 68008

von Rolf-Dieter Klein

Mit dem 68008 Grundprogramm kann man ein recht brauchbares Skop für Niederfrequenzsignale herstellen. Dazu wird eine A/D-Umsetzer-Baugruppe (AD 10/1) benötigt und das neue Grundprogramm 4.3. Im Bild ist das komplette Listing abgedruckt. Das Skop arbeitet dabei mit zwei Bildebenen, so daß ein flimmerfreies Bild entsteht. Es werden dazu zunächst die A/D-Werte in einem Buffer zwischengespeichert. Dann wird eine unsichtbare Bildseite gelöscht, indem die dort dargestellte Skop-Kurve durch Überschreiben gelöscht wird. Dort wird dann auch die

neue Kurve eingetragen. Dann werden die Bildseiten gewechselt und das Ganze beginnt von vorne. Man benötigt für diese Darstellung vier Buffer, denn man benötigt zum Löschen die alte Information. Hier wurde das Unterprogramm GETAD10 verwendet, das für die Baugruppe mit dem 10-Bit-AD-Umsetzer gedacht ist. Man kann aber genauso den 8-Bit-AD-Umsetzer verwenden, wenn man das Unterprogramm GETAD8 verwendet. Dann muß man im Register DS0, zuvor noch die Kanalnummer angeben, denn die Baugruppe besitzt 16 Eingangs-

kanäle. Der Befehl ASR.W#2,D0 entfällt beim 8-Bit-Wandler natürlich. Wenn man eine Taste drückt, so wird das letzte Bild eingefroren und auf dem Bildschirm angezeigt.

```

00000000 *****
00000001 * A/D UMSETZER SCOP 1.0 *
00000002 *****
00000003 ORG #A800
00000004
00000005 START:
00000006 JSR @CLRSCREEN * BILDSCHIRM LOESCHEN
00000007 LEA BUFFER1,A0 * UND ALLE BUFFER
00000008 BSR CLEAR
00000009 LEA BUFFER2,A0
0000000A BSR CLEAR
0000000B LEA BUFFER3,A0
0000000C BSR CLEAR
0000000D LEA BUFFER4,A0
0000000E BSR CLEAR
0000000F CLR D0
00000010 CLR D1
00000011 JSR @SETFLIP
00000012 LEA BUFFER1,A1
00000013 LEA BUFFER2,A2
00000014

```











```

/* Laden von abgespeicherten Bildern.
Die Bilder werden dabei in einem
kompakten Format abgelegt, so dass
nur wenig Platz benoetigt wird.
Rolf-Dieter Klein 850729 */

```

```

#include <stdio.h>
EXTERN init();
EXTERN clear();
EXTERN clearcol();
EXTERN draw();
EXTERN setfdot();
EXTERN setdot();
EXTERN xordot();
EXTERN flaeche();

EXTERN getcol();

main(argc,argv)
int argc;
char **argv;
{
    char getc();
    FILE *fi,*fopenb();
    int i,x,y,zaehler,wert;
    if (argc != 2) { fprintf(stderr,"Dateiname angeben "); exit(1); }
    if (( fi = fopenb(argv[1],"r") ) == NULL ) {
        fprintf(stderr,"Error: cannot open %s ",argv[1]);
        exit(2);
    }
}

```

```

init();
clearcol(0x00);
printf(" ok wird geladen ");
y=0; x=0;
do {
    wert=getc(fi);
    if (wert !=0 ) {
        setfdot(x,y,wert);
        x++;
        if (x==256) { x=0; y++; }
    } else {
        zaehler=getc(fi);
        if (zaehler==0) {
            setfdot(x,y,0);
            x++;
            if (x==256) { x=0; y++; }
        } else {
            wert=getc(fi);
            for (i=1;i<=zaehler;i++) {
                setfdot(x,y,wert);
                x++;
                if (x==256) { x=0; y++; }
            }
        }
    }
} while (y<256);
fclose(fi);
printf(" ok, Ende ");
}

```

Bild 2

alle Zeichen werden transparent erreichbar. Die Funktion FOPEN z.B. öffnet Text-Dateien; einige Steuerzeichen z.B. EOF haben eine besondere Bedeutung.

Wir brauchen für dieses Beispiel aber die Binaerdatei, da die Bilddaten direkt binaer abgespeichert bzw. geladen werden sollen.

Eine weitere Besonderheit sind die Angaben ARGV und ARGV. Damit ist es möglich, z.B. Dateinamen direkt aus der Befehlszeile, vom Aufruf des Programms einzulesen. Man kann hier z.B. angeben: *PICLOAD name.pic*. Nach einer Abfrage, ob auch ein solcher Name eingegeben wurde, ist in ARGV[1] der Name als String vorhanden.

Anschließend wird die Datei zum Lesen geöffnet. Dazu wird in FOPENB neben dem Dateinamen "ARGV[1]" auch der String "r" übergeben. Als Ergebnis erhält man den sogenannten File-Descriptor, dessen Adresse in die Variable FI gespei-

chert wird. Ist dieser Wert = 0, so liegt ein Fehler vor und der Ladevorgang wird abgebrochen "cannot open ..."

Nun gehts in die Programmschleife. Zuvor werden noch die Graphik-Unterprogramme mit init() vorbereitet und mit clearcol(0x00) wird der Bildschirm gelöscht.

In der Programmschleife wird nun mit GETC() Zeichen für Zeichen gelesen.

Die Kompression des Bildes arbeitet dabei wie folgt. Wenn das Zeichen mit dem Wert 0 gelesen wird, so enthält das nächste Zeichen einen Zähler, der angibt wievielmals das nachfolgende Zeichen ausgegeben werden soll. Ist der Zähler 0, so wird das Zeichen 0 ausgegeben.

Nach der Hauptschleife wird noch mit FCLOSE(fi) die Datei geschlossen, was aber beim Lesen nicht unbedingt nötig ist.

Nun zum Schreiben.

Zunächst wird vorm Öffnen die Datei mit CREATB erzeugt. Erst danach kann sie mit FDOPEIN geöffnet werden. FDOPEIN wird verwendet, da dem Programm die Datei durch das Anlegen schon bekannt ist. FDOPEIN bezieht sich daher nicht auf den Namen der Datei, sondern auf eine Kennung, die in der Variablen outFile gespeichert wurde. Durch das "w" wird angegeben, daß die Datei zum Schreiben geöffnet wird.

Mit PUTC werden die Daten dann auf Diskette geschrieben. Das Programm ist umfangreicher als das Leseprogramm, da hier die Kompression noch berechnet werden muß.

Am Schluß des Schreibvorgangs wird durch FCLOSE das Dateiende angezeigt und erst dann wird das Inhaltsverzeichnis auf der Diskette auf aktuellen Stand gebracht.

(Fortsetzung folgt)

## GES erfolgreich auf der Hannover Messe CEBIT 32 Bit System überzeugt

Eine äußerst erfolgreiche Hannover Messe konnte GES verbuchen. Der Stand in Halle 13 (neben Apple) war immer voll belegt, und viele interessante Gespräche konnten geführt werden.

Besonders angesprochen haben die neuen "Profi"-Baugruppen, wie der 32 Bit Computer 68020 und das ACRTC-Graphiksystem.

Diese Baugruppen werden in der nächsten LOOP ausführlich vorgestellt.





von Rüdiger Baecker

Das dritte Hilfsprogramm für den 68008 dient dem Vergleichen von Speicherbereichen. Damit können beliebige Speicherbereiche auf identische Speicherinhalte geprüft werden. Auch diese Routine ist natürlich wieder relocativ und mit Bibliothekskopf versehen. Es werden die Startadresse, die Endadresse und die Adresse, ab der verglichen werden soll, in HEX eingegeben (Bild 1). Sollte eine Speicherstelle einen vom Ursprungswert abweichenden Inhalt aufweisen, so erscheint eine Fehlermeldung mit Angabe der Adresse, in der der falsche Wert gefunden wurde. Ist alles o.k., so erscheint eine entsprechende Meldung

## Verify 68

(C) 1985 by Ruediger Baecker

Startadresse ==> \$10000  
Endadresse ==> \$1ffff  
Vergleich ab ==> \$20000

Bild 1: Die Eingabe der Datenbereiche erfolgt in HEX

und man gelangt mit 'm' wieder ins Grundprogramm zurück. Zu erwähnen ist noch, daß man auch in der ersten Ein-

## Verify 68

(C) 1985 by Ruediger Baecker

Startadresse ==> \$10000  
Endadresse ==> \$1ffff  
Vergleich ab ==> \$20000

Fehler! --> 00020001

Felix Hoffmann

Bild 2: Vergleichsfehler werden mit Adresse gemeldet!

gabezeile durch 'm' wieder in das Grundprogramm springen kann. Dies ist auch bei RUBATRANS und RUBADUMP so!

```
000400 ORG $400
000400 * VERIFY 68
000400 *
000400 * ROUTINE ZUM VERGLEICHEN VON SPEICHERBEREICHEN
000400 *
000400 * COPYRIGHT (C) 1985 BY RUEDIGER BAECKER - POSTFACH 4111 - 5820 BEVELSBERG
000400 *
000400 KOPF:
000400 55 AA 01 B0 DC.B $55,$AA,$01,$B0 * EINTRAG IN BIBLIOTHEK
000404 56 45 52 49 46 59 20 DC.B 'VERIFY'
000408 20
00040C 00000020 DC.L START-KOPF
000410 000001B8 DC.L ENDEA-KOPF
000414 01 DC.B 1
000415 00 00 00 DC.B 0,0,0
000418 00000000 DC.L 0,0
00041C 00000000
000420
000420 = 000000F4 ZIELADR EQU $F4 * ADRESSE EINGABEBUFFER
000420 = FFFFFFFF68 TAST EQU $FFFFFF68
000420
000420 START:
000420 3E3C 0011 MOVE #1,CLPB,D7 * BILDSCHIRM LOESCHEN
000424 4E41 TRAP #1
000426
000426 4239 FFFFFFFF69 CLR.B TAST+1 * TASTATURPORT ZURUECKSETZEN
00042C 42B0 CLR.L D0 * REGISTER LOESCHEN
00042E 42B1 CLR.L D1
000430 42B2 CLR.L D2
000432 42B3 CLR.L D3
000434
000434 41FA 013F LEA TEXT3(PC),A0 * TEXTE AUSGEBEN
00043B 103C 0043 MOVE.B #43,D0
00043C 123C 0000 MOVE.B #0,D1
000440 143C 00C8 MOVE.B #200,D2
000444 3E3C 000A MOVE #WRITE,D7
000448 4E41 TRAP #1
00044A 0442 0020 SUB #45,D2
00044E 41FA 016B LEA TEXT7(PC),A0
000452 103C 0032 MOVE.B #32,D0
000456 3E3C 000A MOVE #WRITE,D7
00045A 4E41 TRAP #1
00045C 0442 0028 SUB #40,D2
000460 103C 0021 MOVE.B #21,D0
000464 41FA 0119 LEA TEXT4(PC),A0
000468 3E3C 000A MOVE #WRITE,D7
00046C 4E41 TRAP #1
00046E
00046E 0442 0014 SUB #20,D2
000472 41FA 011F LEA TEXT5(PC),A0
000476 3E3C 000A MOVE #WRITE,D7
00047A 4E41 TRAP #1
00047C 0442 0014 SUB #20,D2
000480 41FA 0125 LEA TEXT6(PC),A0
000484 3E3C 000A MOVE #WRITE,D7
000488 4E41 TRAP #1
00048A
00048A GETW1:
00048A 103C 0021 MOVE.B #21,D0
00048E 143C 0073 MOVE.B #115,D2
000492 123C 00FA MOVE.B #250,D1
```

Rolf-D.Klein c8000/08 Assembler 4.3 (C) 1984, Seite 2

```
0004A4 41ED 00F4 LEA ZIELADR(A5),A0
0004A8 1B10 MOVE.B (A0),D4
0004AA 0C04 006D CMP.B #'a',D4 * 'a' GEDRUECKT ?
0004AE 6700 005E BEQ VERIEEND * JA, DANN ENDE
0004B2 3E3C 001D MOVE #WERT,D7
0004B6 4E41 TRAP #1
0004B8 2640 MOVEA.L D0,A3
0004BA
0004BA GETW2:
0004BA 143C 005F MOVE.B #95,D2
0004BE 103C 0021 MOVE.B #21,D0
0004C2 123C 00FA MOVE.B #250,D1
0004C6 41ED 00F4 LEA ZIELADR(A5),A0
0004CA 3E3C 000B MOVE #READ,D7
0004CE 4E41 TRAP #1
0004D0 41ED 00F4 LEA ZIELADR(A5),A0
0004D4 3E3C 001D MOVE #WERT,D7
0004D8 4E41 TRAP #1
0004DA 2B40 MOVEA.L D0,A4
0004DC
0004DC GETW3:
0004DC 143C 004B MOVE.B #75,D2
0004E0 103C 0021 MOVE.B #21,D0
0004E4 123C 00FA MOVE.B #250,D1
0004E8 41ED 00F4 LEA ZIELADR(A5),A0
0004EC 3E3C 000B MOVE #READ,D7
0004F0 4E41 TRAP #1
0004F2 41ED 00F4 LEA ZIELADR(A5),A0
0004F6 3E3C 001D MOVE #WERT,D7
0004FA 4E41 TRAP #1
0004FC 2440 MOVEA.L D0,A2
0004FE
0004FE VERIFYLP:
0004FE B50B CMPN.B (A3)+,(A2)+ * NUN DATEN VERGLEICHEN
000500 6800 000E BNE ERROR * GLEICH ?
000504 B9C8 CMPA.L A3,A4 * NEIN DANN FEHLER
000506 6700 0042 BEQ OK * ALLES VERGLEICHEN ?
00050A 6000 FFF2 BRA VERIFYLP * JA, DANN OK-MELDUNG
00050E VERIEEND: * SONST WEITER
00050E 4E75 RTS
000510
000510 ERROR:
000510 41FA 0050 LEA TEXT1(PC),A0 * FEHLERMELDUNG
000514 103C 0021 MOVE.B #21,D0
000518 123C 0000 MOVE.B #0,D1
00051C 143C 0028 MOVE.B #40,D2
000520 3E3C 000A MOVE #WRITE,D7
000524 4E41 TRAP #1
000526 200A MOVEA.L A2,D0
000528 41ED 00F4 LEA ZIELADR(A5),A0
00052C 3E3C 002C MOVE #PRINTB,D7
000530 4E41 TRAP #1
000532 41ED 00F4 LEA ZIELADR(A5),A0
000536 103C 0021 MOVE.B #21,D0
00053A 343C 0028 MOVE #40,D2
00053E 323C 00FA MOVE #250,D1
000542 3E3C 000A MOVE #WRITE,D7 * ADRESSE DES FALSCHEN WERTES
000546 4E41 TRAP #1
000548 4E75 RTS
00054A
```

Rolf-D.Klein c8000/08 Assembler 4.3 (C) 1984, Seite 3

```
00054A OK:
00054A 41FA 0024 LEA TEXT2(PC),A0 * OK-MELDUNG
00054E 103C 0021 MOVE.B #21,D0
000552 123C 0000 MOVE.B #0,D1
000556 143C 0028 MOVE.B #40,D2
00055A 3E3C 000A MOVE #WRITE,D7
```



```

00050E 4E41      TRAP #1
000560 4E75      RTS
000562
000562      TEXT1:
000562 4665686C657220 DC.B 'Fehler ! -->',0
000569 2120202020203E00
000570      TEXT2:
000570 4F4B202100      DC.B 'OK !',0
000575      TEXT3:
000575 56657269667920 DC.B 'Verify 68',0
00057C 363800
00057F      TEXT4:
00057F 53746172746164 DC.B 'Startadresse ==>',0
000586 72657373652020 DC.B 'Endadresse ==>',0
00058D 202030303E00
000593      TEXT5:
000593 456E6461647265 DC.B 'Endadresse ==>',0
00059A 73736520202020 DC.B 'Vergleich ab ==>',0
0005A7 63682061622020 DC.B 'Vergleich ab ==>',0
0005B5 202030303E00
0005B8      TEXT7:
0005B8 28432920313938 DC.B '(C) 1985 by Ruediger Baecker',0
0005C2 35206279205275
0005C9 65646967657220
0005D0 42616563686572
0005D7 00
0005D8
0005D8      ENDEA:
0005D8      END.

```

0E8E3E Ende-Symboltabelle

## UP-DATE-SERVICE für HEBAS.COM (BASIC-Interpreter CP/M2.2)

Nach Absprache mit der Firma Graf Elektronik GmbH bietet der Autor des Handbuches vom HEBAS-BASIC-Interpreter einen Up-date-Service an. In jeder LOOP werden in der Rubrik „TIPS und TRICKS mit HEBAS“ Ergänzungen und Verbesserungen gebracht. Wem die notwendigen Änderungen mit einem Debugger zu umständlich oder zu schwierig sind, kann nun seine HEBAS-Version gegen einen geringen Unkostenbetrag in eine neue Version umtauschen. Zusätzlich wird die Datei READ.ME mit den Änderungen für das Handbuch mitgeliefert. Voraussetzung ist der Erwerb von HEBAS bei der Firma Graf oder beim Software-Service des Franzis-Verlages. Folgende Formate stehen z.Z. zur Verfügung: 5,25-Zoll ECMA 70 (40 Spuren), 8-Zoll IBM (einfache und doppelte Dichte), 5,25-Zoll NDR-Computer (80-Spuren). Das Format bitte angeben und den Absender nicht vergessen!

Die alte HEBAS-Version muß an folgende Adresse versandt werden:

Dr. H. Hehl,  
Lindenstraße 20, 8059 Wartenberg.

Der Unkostenbetrag beträgt inkl. Mehrwertsteuer 10,- DM. Es gibt folgende Zahlungsmöglichkeiten:

- Beilage eines 10,- DM Scheines
- Beilage eines Verrechnungsschecks
- Einzugsverfahren bei Angabe von Konto-Nr., Bankname und Bankleitzahl

Nach Gutschrift des Betrages erfolgt die Rücksendung der Diskette mit der neuesten HEBAS-Version und den Handbuch-Ergänzungen. So enthält z.B. das neue Handbuch V 1.2 eine Schlüssel-tabelle mit den Einsprungstellen aller BASIC-Befehle, so daß der erfahrene Maschinensprache-Programmierer den Interpreter abändern kann.

# Utilitys für den 68008 – Teil 4

## Umlenkung der CO2-Routine ins RAM mit dem Programm RAM-USR

Beim 68008 Grundprogramm erfolgt die Ausgabe von Zeichen über die Routine CO2. Diese Routine weist als Besonderheit auf, daß man programmieren kann, ob die Ausgabe auf den Bildschirm (CRT) oder den Drucker (LST) geht oder unterdrückt wird (NIL). Desweiteren kann man die Routine auf eine Benutzerroutine umlenken (USR). In dieser Benutzerroutine kann man dann die im Register D0 stehenden Zeichen frei weiter bearbeiten. Eine mögliche Anwendung ist zum Beispiel der Anschluß eines seriellen Druckers. Hier könnte man die Ausgabe auf USR umschalten und in einer eigenen Routine die Grundprogrammroutine SO

anspringen, die dann ihrerseits das Zeichen auf die serielle Schnittstelle gibt. Konkreter Anlaß, diese Routine zu entwickeln war bei mir der Wunsch, die Ausgabe eines recht verbreiteten Disassemblers ins RAM zu verlegen, um anschließend mit dem Editor Änderungen am disassemblierten Programm durchführen zu können bzw. um Kommentare einzufügen. Zunächst jedoch noch etwas zur grundsätzlichen Funktion der CO2-Routine.

Beim Aufruf der Routine wird die Speicherstelle IOSTAT im Arbeitsspeicher des Grundprogrammes abgefragt. In dieser Speicherstelle steht für die Aus-

gabearten ein Code. Entsprechend dieses Codes wird dann der jeweilige Ausgabekanal angewählt. Die Umschaltung auf einen anderen Ausgabekanal geschieht also durch ändern des Codes in IOSTAT. Hierzu gibt es im Grundprogramm entsprechende Routinen. Zum Umschalten auf den Benutzerkanal dient die Routine USR. Die Umschaltung muß vor dem Aufruf des Programmes geschehen, dessen Ausgabe umgelenkt werden soll. Die Umschaltung erledigt in unserem Beispiel die Routine USERINIT. Die CO2-Routine springt im USR-Modus immer die Speicherstelle \$8024 an. Will man nun eine eigene Routine durchlaufen, so muß

### Programm starten

Adr: userinit

Bild 1: USERINIT wird initialisiert

### Speicher ansehen

+weiter --rueckw R=Adr M=Menue

```

----- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00030000 52 6F 6C 66 20 4C 6F 62 72 65 79 65 72 20 20 36
00030000 R o l f L o b r e y e r
00030010 38 30 30 30 2F 36 38 30 30 20 44 69 73 61
00030010 8 0 0 0 / 6 8 0 0 8 0 i s a
00030020 73 73 65 60 62 6C 65 72 20 32 2E 31 20 20 20
00030020 s e m b l e r 2 , 1
00030030 28 63 29 20 31 39 38 34 0A 0D 0A 0D 0A 0D 30 30
00030030 ( c ) 1 9 8 4
00030040 30 34 30 30 20 20 33 42 37 43 20 34 45 46 39 20
00030040 0 4 0 0 3 8 7 C 4 E F 9
00030050 20 20 20 20 20 40 4F 56 45 2E 57 20 20 20 20 23
00030050 M O U E . W
00030060 24 34 45 46 39 2C 24 30 32 34 28 41 35 29 0A
00030060 $ 4 E F 9 , $ 0 0 2 4 ( A 5 )
00030070 00 30 30 34 30 34 20 20 30 30 32 34 20 20 20
00030070 0 0 0 4 0 4 0 0 2 4

```

Bild 2: So sieht der Speicher nach dem Aufruf der umzulenkenden Routine aus (\$30038 = \$0A \$0D)

### Programm starten

Adr: modify

Bild 3: Nun modifizieren

### Speicher ansehen

+weiter --rueckw R=Adr M=Menue

```

----- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00030000 52 6F 6C 66 20 4C 6F 62 72 65 79 65 72 20 20 36
00030000 R o l f L o b r e y e r
00030010 38 30 30 30 2F 36 38 30 30 20 44 69 73 61
00030010 8 0 0 0 / 6 8 0 0 8 0 i s a
00030020 73 73 65 60 62 6C 65 72 20 32 2E 31 20 20 20
00030020 s e m b l e r 2 , 1
00030030 28 63 29 20 31 39 38 34 0A 0D 0A 0D 0A 0D 30 30
00030030 ( c ) 1 9 8 4
00030040 30 34 30 30 20 20 33 42 37 43 20 34 45 46 39 20
00030040 0 4 0 0 3 8 7 C 4 E F 9
00030050 20 20 20 20 20 40 4F 56 45 2E 57 20 20 20 20 23
00030050 M O U E . W
00030060 24 34 45 46 39 2C 24 30 32 34 28 41 35 29 0A
00030060 $ 4 E F 9 , $ 0 0 2 4 ( A 5 )
00030070 0A 30 30 34 30 34 20 20 30 30 32 34 20 20 20
00030070 0 0 0 4 0 4 0 0 2 4

```

Bild 4: Und siehe da ....



```

000400 3B7C 4EF9 MOVE.W #4EF9,$0024(R5)
000404 0024
000406 2B7C 0000420 MOVE.L #000000420,$0026(R5)
00040A 0026
00040E 3E3C 0033 MOVE.W #0033,D7
000412 4E41 TRAP #1
000414 23FC 00030000 MOVE.L #00030000,$0000048C
00041A 0000048C
00041E 4E75 RTS
000420 4B67 0004 MOVEM.L R5,-(R7)
000424 4CF9 2000 MOVEM.L #0000048C,D2-D3-D5-R2
000428 0000048C
00042C 1AC0 MOVE.B D0,(R5)+
00042E 1ABC 0000 MOVE.B #0000,(R5)
000432 4BF9 2000 MOVEM.L R5,$0000048C
000436 0000048C
00043A 4CDF 2000 MOVEM.L (R7)+,R5
00043E 4E75 RTS
000440 41F9 00030000 LEA #00030000,R0
000444 1018 MOVE.B (R0)+,D0
000448 0C00 0000 CMTI.B #000,D0

```

Textstart=030000 Fenster=030000 Tor=030950 aber CTRL-J=Hilfe

Bild 5 : Die Ausgabe im Editor

in die Speicherstelle \$8024 ein Sprung auf diese Routine eingetragen werden. Dies geschieht in unserem Beispiel am Anfang der Routine USERINIT. \$4EF9 ist der sedezimale Code für einen Sprung, User ist die symbolische Adresse der Benutzerroutine. Nun muß noch die Routine USR zum Umschalten aufgerufen werden und die Ablageadresse für den Text irgendwo zwischengespeichert werden. Da man nicht vorher sagen kann, welche Register in der umzulenkenden Routine benutzt werden, kann man die Adresse nicht in einem Register ablegen,

sondern muß sie im Ram zwischenspeichern. Wir tun dies in der Speicherstelle MERKER. Damit ist die Initialisierung abgeschlossen.

Die Routine USER lädt die Ablageadresse dann in das Adressregister A5, dessen Ursprungswert vorher auf den Stack gelegt wurde. Nun wird das in D0.B befindliche Zeichen in die Speicherstelle eingeschrieben, auf die A5 zeigt und das Register A5 erhöht, so daß es auf die nächste Speicherstelle zeigt. Da wir die Ausgabe anschließend mit dem Editor bearbeiten wollen, müssen wir diesem mitteilen, wo unser Text endet. Der Editor erkennt das Textende daran, daß in der ersten Speicherstelle hinter dem Text der Wert \$0 steht. Daher schreiben wir in die Stelle, auf die A5 nach der Erhöhung zeigt, eine 0. Der aktuelle Wert von A5 wird dann wieder im 'Merker' abgelegt und der Ursprungswert vom Stack zurückgeholt. Damit ist dann auch unsere „Umlenkroutine“ beendet.

Damit steht der Text also im Ram und könnte im Grunde genommen mit dem Editor bearbeitet werden. Also rufen wir den Editor auf. Wer nun meint, alles wäre o.k., der sieht sich unter Umständen an dieser Stelle getäuscht. Der Editor erwartet am Ende einer Zeile die Zeichenfolge \$D \$A. Es kann vorkommen, daß ein Pro-

gramm am Ende einer Zeile für den Zeilensprung die Kombination \$A \$D verwendet. Dies hat zwar im Grunde genommen die gleiche Wirkung, bringt den Editor jedoch durcheinander. Um die richtige Reihenfolge zu erhalten muß noch eine Routine her, die prüft, ob die Reihenfolge stimmt und ggf. bei falscher Reihenfolge korrigierend eingreift. Dies erledigt die Routine MODIFY für uns. Hier wird zunächst der Textstart ins Register A0 geladen und dann ein Zeichen nach dem anderen ins Datenregister D0 geholt. Wird das Endezeichen erkannt, so wird die Marke Ende1 angesprungen. Desweiteren wird geprüft, ob die Reihenfolge schon stimmt. Ist das nicht der Fall, wo wird bis zum Textende alles umgewandelt. Die Ablageadresse für den Text ist hier \$20000, es kann natürlich durch ändern der Variable TEXT eine andere Adresse gewählt werden.

Zum Schluß nochmal eine Zusammenfassung des Bedienungsablaufes:

- Programm laden
- assemblieren
- Routine USERINIT starten
- Programm, dessen Ausgabe umge-
- lenkt werden soll ausführen
- Routine MODIFY aufrufen

Danach kann der Text mit dem Editor bearbeitet werden.

```

000400 ORG $400
000400
000400 * RAM - USR
000400 *
000400 * ROUTINE ZUM UMLENKEN DER C02-ROUTINE INS RAM
000400 * MIT ANPASSUNG DER ZEICHENFOLGE FÜR EDITOR
000400 *
000400 * COPYRIGHT (C) 1985 BY RÜDIGER BAECKER - POSTFACH 4111 - 5820 BEVELSBERG
000400
= 00030000 TEXT EDU $30000 * ABLAGEADRESSE FÜR TEXT AUS C02-ROUTINE
000400
000400 USERINIT: * BELEGT IOSTAT MIT STARTADRESSE DER ROUTINE
000400 3B7C 4EF9 0024 MOVE.W #4EF9,$24(A5) * SEDDEZIMALER CODE FÜR SPRUNGBEFEHL
000406 2B7C 00000420 MOVE.L #USER,$24+2(A5) * ADRESSE DER USER-ROUTINE
00040C 0026
00040E 3E3C 0033 MOVE #USR,D7 * UMSCHALTEN AUF USR-AUSGABE
000412 4E41 TRAP #1
000414 23FC 00030000 MOVE.L #TEXT,MERKER * ABLAGEADRESSE IN MERKER
00041A 0000048C
00041E 4E75 RTS
000420
000420 USER: * HIER EIGENTLICHE USR-ROUTINE
000420 4B67 0004 MOVEM.L A5,-(A7) * AS RETTEN, DA VOM GRPBG. BENUTZT
000424 4CF9 2000 MOVEM.L MERKER,A5 * DANN ABLAGEADRESSE HOLEN
000428 0000048C
00042C 1AC0 MOVE.B D0,(A5)+ * WERT AUS D0 DORTHIN
00042E 1ABC 0000 MOVE.B #0,(A5) * ENDEZEICHEN DAHINTER
000432 4BF9 2000 MOVEM.L A5,MERKER * ABLAGEADRESSE MERKEN
000436 0000048C
00043A 4CDF 2000 MOVEM.L (A7)+,A5 * UND A5 WIEDER VOM STACK HOLEN
00043E 4E75 RTS
000440
000440 MODIFY: * HIER ANPASSUNG VON ZEILENSCHALTUNG
000440 41F9 00030000 LEA TEXT,A0 * ABLAGEADRESSE HOLEN

```

```

000446
000446
000446 1018 MODIFL: * WANDLERROUTINE
000448 0C00 0000 MOVE.B (A0)+,D0 * ZEICHEN HOLEN
00044C 6700 000E CMP.B #0,D0 * ENDEZEICHEN ?
000450 0C00 000A BEQ ENDE1 * JA, DANN ENDE
000454 6700 001A CMP.B #0A,D0 * LF ?
000458 6000 FFEC BEQ WANDCR * JA, DANN WANDEL
00045C BRA MODIFL * SONST WEITER
00045C
00045C ENDE1: * BEENDET WANDLERROUTINE
00045C 203C 00030000 MOVE.L #TEXT,D0 * TEXTSTART FÜR EDITOR AUF ABLAGEADRESSE
000462 3E3C 0043 MOVE #PUTSTX,D7 * SETZEN
000466 4E41 TRAP #1
000468 3E3C 0034 MOVE #NIL,D7 * UND AUF 'Nur Fehler'-AUSGABE UMSCHALTEN
00046C 4E41 TRAP #1
000470 4E75 RTS
000470
000470 WANDCR: * ZEICHENFOLGE $A,$D IN $D,$A WANDELN
000470 1010 MOVE.B (A0),D0 * ZEICHEN HOLEN
000472 0C00 000D CMP.B #0D,D0 * MUSS $D SEIN
000476 6600 FFE4 BNE ENDE1 * SONST ENDE
00047A 91FC 00000001 SUBA.L #1,A0 * AUF VORHERIGE SPEICHERSTELLE ZEIGEN
000480 10FC 000D MOVE.B #0D,(A0)+ * DANN $D,$A SETZEN
000484 10FC 000A MOVE.B #0A,(A0)+
000488 6000 FFEC BRA MODIFL * UND WEITER
00048C
00048C MERKER: DS.L 1
000490
000490 END.

```

0E9ADE Ende-Symboltabelle  
0109E6 Ende-Debug-Tabelle

## Rubafill 68

von Rüdiger Baecker

Die Reihe der Hilfsprogramme für den 68008 wird heute mit einer Routine zum Füllen von Speicherbereichen fortgesetzt. Diese Routine mit dem Namen RUBAFILL ermöglicht das Beschreiben beliebiger RAM-Bereiche mit einem konstanten Wert. Auch diese Routine kann wieder aus der Bibliothek aufgerufen werden und ist natürlich relocativ.

Wie alle bisherigen Programme aus dieser Reihe werden die einzugebenden Daten vom Programm in HEX erwartet. In der ersten Zeile gelangt man durch drücken von 'm' wieder ins Grundprogramm zurück.

Die Leser, die schon die anderen Listings abgetippt haben, werden sicher schon festgestellt haben, daß einige Teile der Programme stets identisch sind, man kann sich hier also Tipparbeit

sparen, indem man nur die veränderten Teile neu eingibt.

## Rubafill 68

(C) 1985 by Ruediger Baecker

Startadresse ==> \$20000  
Endadresse ==> \$25000  
Fuellwert ==> \$A0







# TIPS + TRICKS — TIPS + TRICKS

Rolf-D.Klein 68000/08 Assembler 4.3 (C) 1984, Seite 1

```

0E9C00      * FLOBOOT68
0E9C00      * FUNKTIONIERT NUR MIT EASO-3 V4.3 !!!
0E9C00      * 02.02.86 V1.2      AUTOR: AXEL GRANEL, KEMPTEN

= 00000001      CPU EQU 1      * 1=68008, 2=68000
= 000E0000      GRUND EQU *E0000      * EASO-3 STECKEN AUF
0E9C00                                * BANK E

= 00000004      RAM EQU 4      * 4 8KBYTE-RAMS
0E9C00                                * STECKEN HINTER
0E9C00                                * DEM GRUNDPROGRAMM

0E9C00      OFFSET $C000      * PROGRAMM HIER
0E9C00      ORG 0      * ABLEGEN (RAM 1???)
000000                                * ABER CODE FUER $0000

000000                                * $0000 ERZEUGEN
000000                                * DUMMY STACK IM RAM

000000      DC.L $BFFE*CPU      *
000000      DC.L START      *

000008      363C 003F      MOVE #ENDE-ANF-1,D3
00000C      41F9 0008000      LEA $8000(CPU,A0
000012      43FA 000E      LEA ANF(PC),A1
000016      TRANSPORT:
    
```

```

000016      10D9      MOVE.B (A1)+,(A0)+
00001B      51CB FFFC      DBRA D3,TRANSPORT
00001C      4EF9 0008000      JMP $8000(CPU

000022      ANF:
000022      BOOT:
000022      13FC 0080      MOVE.B #$80,$FFFFFFCB*CPU      * BANK/BOOT ABSCHALTEN
000025      FFFFFFFC      TST.B $FFFFFF69*CPU      * KEY RESET
00002A      4A39 FFFFFFF69      LEA GRUND+$8000,A5      * RICHTIGEN STACK
000030      4BF9 000E8000      LEA GRUND+$8000+$2000*RAM-2,A7      * FESTLEGEN
000036      4FF9 000EFFFF      JSR GRUND+$2FE6      * INIT
00003C      4EB9 000E2FE6      MOVE.B #1,$FFFFFF49*CPU      * LOINIT
000042      13FC 0001      JSR GRUND+$0A68      * CIINIT2
000046      FFFFFFF49      JSR GRUND+$0E14      * AKTRAGE
00004A      4EB9 000E0A68      JSR GRUND+$0DA0      * CLRALL
000050      4EB9 000E0E14      JSR GRUND+$0DA0
000056      4EB9 000E0DA0      *
00005C      * HIER EVTL. WEITEREN INITIALISIERUNGS-CODE EINFUEGEN !
00005C      *
00005C      4EF9 000E374E      JMP GRUND+$374E      * FLOFFY-BOOT
000062      DS 0
000062      ENDE:
000062      END
    
```

0E9ADE Ende-Symboltabelle

nachgeprüft werden kann. Bitte schreiben Sie uns, wenn das Programm auf Ihrem Rechner *nicht* funktionieren sollte,

damit wir es verbessern können.

Dieses Programm ersetzt das EPROM EBOOT68, man benötigt also einen

PROMMER, um das übersetzte Programm in ein EPROM zu programmieren.

## Graphik mit FLOMON — Teil 1

Rolf-Dieter Klein

Vielfach wurde schon der Wunsch an mich herangetragen, einmal etwas mehr über Graphik mit dem FLOMON zu berichten.

Hier soll nun dieser Wunsch erfüllt werden.

FLOMON besitzt die Möglichkeit, komplexe Graphik-Befehle von jeder Programmiersprache aus anzusprechen. Damit dies möglich wird, bedient man sich eines Tricks. Alle Programmiersprachen können Zeichen auf den Bildschirm ausgeben. Damit ist also eine gemeinsame Grundlage geschaffen. Nun muß man nur nach einem Zeichen suchen, das für die normale Textausgabe nicht gebraucht wird – mit diesem Zeichen schaltet man dann auf Graphik um. Alle nachfolgenden Zeichen werden dann nicht mehr als Text auf den Bildschirm ausgegeben, sondern als Befehle interpretiert. Dies geschieht so lange, bis ein weiteres Zeichen das Ganze wieder auf den Normalstand zurückschaltet.

Bei FLOMON besteht „das Zeichen“ aus mehreren einzelnen Zeichen, nämlich:

ESC ESC G

ESC ist dabei die Abkürzung für ein Sonderzeichen mit dem Namen Escape. Dieses Sonderzeichen läßt sich nicht als Text darstellen, und besitzt die Codierung Dezimal 27 oder Hex: 1B. Es wurde eine solch komplizierte Sequenz gewählt, damit eine andere Möglichkeit, die FLOMON bietet, nicht verbaut wird. FLOMON versteht nämlich die Sonderzeichensequenz des Terminals TELEVIDEO 950. Diese Sonderzeichen kann man z.B. verwenden, um den Cursor zu steuern, oder den Bildschirm zu löschen, doch

Fertig  
LIST

```

10 PRINT CHR$(27);CHR$(27);"GZV0;P0"
20 FOR X = 0 TO 510 STEP 20
30 FOR Y = 0 TO 250 STEP 10
40 PRINT "M";X;Y;" "; "D";X;Y
50 NEXT Y
60 NEXT X
65 PRINT "M";0;128
70 FOR T=0 TO 511
80 F = INT(SIN(T/511*3.141592653*10) * 120) + 128
90 PRINT "D";T;F
100 NEXT T
110 PRINT "A"
120 GOTO 120 : REM Warten auf CTRL-E
    
```

Fertig

Bild 1




Bild 2

das ist wieder ein anderes Thema. Übrigens enthalten die meisten CP/M- Programme, wie TURBO-PASCAL, DBASEII, WORDSTAR usw. das Terminal 950 (oder 912, 925) beim Installationsmenue, und man kann es dann angeben.

Nachdem die Sequenz ESC ESC G gegeben wurde, versteht FLOMON nur noch Graphik-Befehle. Um den Mode wieder zu verlassen, gibt man einfach das Zeichen A oder die Sequenz ESC ESC A aus.

Das erste einfache Programm soll ein Punktraster auf den Bildschirm malen und anschließend eine SIN-Funktion darstellen. Dazu benötigt man nur zwei einfache, aber sehr universelle Graphik-Befehle: Moveto und Drawto. Moveto bedeutet bewegen und wird von FLOMON durch M abgekürzt verstanden. Drawto heißt „zeichne dorthin“ und wird mit D abgekürzt. Beide Befehle benötigen noch eine Koordinatenangabe, nämlich die x- und y-Koordinate. Die x-Koordinate besitzt einen Wertebereich von 0 ... 511 und die y-Koordinate reicht von 0 ... 255. Der Punkt 0,0 liegt links unten. Jeder Befehl kann durch einen Strichpunkt „;“ oder durch das Zeilenende abgeschlossen werden. Bild 1 zeigt das Programmbeispiel in BASIC.

In Zeile 10 erfolgt die Umschaltung in den Graphik-Mode. Hinter dem "G" stehen noch weitere Befehle. "Z" bedeutet Bildschirm löschen, "Y0" bedeutet Bildseitenumschaltung ausschalten, denn wir brauchen nur eine Bildseite. Mit "P0" wird die Bildseite 0 eingestellt. Die Befehle "G" und "Z" müssen nicht durch Strichpunkte getrennt werden, da sie keine Parameter besitzen, wohl aber der nachfolgende Befehl Y0 von P0, da Y0 den Wert 0 als Parameter besitzt.

Die Ausgabe der Gitterpunkte erfolgt in Zeile 40. Mit dem "M"-Befehl wird positioniert und der "D"-Befehl zeichnet eine Verbindungslinie. Hier ist allerdings die Koordinate von Drawto mit Moveto iden-



# TIPS + TRICKS — TIPS + TRICKS

tisch und daher wird auch nur ein Punkt gezeichnet.

Die Funktion wird in Zeile 80 berechnet und in Zeile 90 ausgegeben.

In Zeile 65 wird zunächst der Startpunkt festgelegt und in Zeile 90 jeweils die Verbindungslinie neuen Koordinate gezeichnet.

In Zeile 110 wird der Graphik-Mode wieder

ausgeschaltet (Achtung, dann erscheint der Cursor im Bild). Damit nun keine Fertig-Meldung auf den Bildschirm ausgegeben wird, ist in Zeile 120 eine Endlos-Schleife programmiert. Sie kann man durch Eingabe CTRL-E beenden. Bild 2 zeigt das entstandene Bild, bevor man abbricht. Wen der Cursor stört, der kann auch mit P5 auf der Bildseite 1 ausgeben, da der Cursor nur auf Seite 0 erscheint.

Allerdings ist dann auch nach Abbruch kein Cursor mehr sichtbar. Ihn erhält man wieder, wenn man den Befehl PRINT CHR\$(26) eingibt und damit den Bildschirm löscht und alle Modi wieder auf Normal stellt.

Die genannten Befehle, die FLOMON im Graphik-Modul versteht, sind im Sonderheft „Mikrocomputer Schritt für Schritt“ abgedruckt. (Fortsetzung folgt)

## EXD-Schreibprinter am NDR-Computer

von Werner Erhard

Auf der Suche nach einer preiswerten Kombination zwischen Schreibmaschine und Drucker für den NDR-Computer, bin ich auf den EXD-10 Schreibprinter von der Fa. Görlitz GmbH, Postfach 852, 5400 Koblenz, Telefon (0261) 2044, gestoßen (DM 398,- inkl. MWSt.). Dieser Drucker hat einen Anschluß für eine serielle Schnittstelle.

Um auch die serielle Schnittstelle einzusparen, paßte ich über beiliegende Schaltung die IOE-Karte an den Drucker

an. Das bietet dann den großen Vorteil, daß man z.B. das fehlende ä usw. per Software leicht anpassen kann. Auch Sondertasten können so elegant programmiert werden.

Noch ein Hinweis für diejenigen, die das Programm erst ausprobieren und dann die Bedienungsanleitung des Schreibprinters durchlesen: Verwendet man im Programm die TAB-Taste, so muß man den Tabulator am Schreibprinter vorher setzen!!!

*Hinweis der Redaktion:*

Der preisgünstige Vorschlag ist sicher auch für WordStar-Anwendungen interessant!

Suche Erfahrungsaustausch mit NDR-Benutzern im Raum Nürnberg, möglichst mit Akustikkoppler und CP/M.

W. Erhard  
Ostlandstraße 16, 8501 Cadolzburg  
Tel. (09103) 1809

Druckersteuerung für EXD - 10 Schreibprinter  
\*\*\*\*\*  
:Werner Erhard 8501 Cadolzburg (C) 12.85  
:Geschrieben für Z80 - Assembler mit ZEAT - Betriebssystem

```
WSTART EQU 00000H
SYSTEM EQU 00005H
TEXTan EQU 247
TEXTen EQU 248

START1: LD C,TEXTan ;Anfangsadresse des Editors in
CALL SYSTEM ;das HL - Reg. laden
BEGINN: PUSH HL
EX DE,HL ;Anfangsadresse in DE - Reg. laden
LD C,TEXTen ;letzte Adresse aus dem Editor in
CALL SYSTEM ;das HL-Reg. laden
LD A,D
CP H ;Pruefung, ob TEXTen erreicht ist
JP NZ,START2
LD A,E
CP L
JP NZ,START2
LD C,WSTART
CALL SYSTEM
START2: POP HL
LD A,01
OUT (<30H>),A ;DATA-Ltg. auf "1" stellen
START3: IN A,<30H>
RRCA ;Pruefung, ob Busy-Ltg. auf "1"
JP NC,START3
START4: IN A,<30H> ;warte, bis Busy-Ltg. auf "0"
RRCA
JP C,START4
LD A,00
OUT (<30H>),A ;Startbit senden
CALL T2
LD A,<HL> ;das zu sendende Byte in den Akku laden
XOR '0'
JP Z,OE
LD A,<HL>
XOR 'ä'
JP Z,AE
LD A,<HL>
XOR 'ü' ; ä,ö,ü,ä,ö,ü,ß umprogrammieren
JP Z,UE
LD A,<HL>
XOR 'ä'
JP Z,GAE
LD A,<HL>
XOR 'ö'
JP Z,GOE
LD A,<HL>
```

```
XOR 'ü'
JP Z,GUE
LD A,<HL>
XOR 'ß'
JP Z,SS
LD A,<HL>


START5: INC HL ;HL-Reg. auf naechstes Byte stellen
LD B,A ;B-Reg. als Zwischenspeicher fuer Akku verw.
AND 01 ;maskieren von D0
OUT (<30H>),A ;1. bit ausgeben
NOP
CALL T1
LD D,07 ;noch 7x ein bit ausgeben
SEND: LD A,B ;Byte aus dem Zwischenspeicher in Akku
LD B,A ;Byte zurueck in Zwischenspeicher
AND 01 ;D0 maskieren
OUT (<30H>),A ;2. bis 8. bit ausgeben
CALL T1
DEC D ;naechstes bit
JP NZ,SEND
LD A,01
OUT (<30H>),A
JP BEGINN

T1: LD A,0DEH
S1: DEC A
JP NZ,S1 ;Zeitglied 1,66 ms minus Programmlaufzeit
S2: DEC A
JP NZ,S2
RET
T2: LD A,088H
S3: DEC A
JP NZ,S3
S4: DEC A ;Zeitglied 1,66 ms minus Programmierzeit
JP NZ,S4 ;des Startbits
RET

AE: LD A,0D1H
JP START5
OE: LD A,0D5H
JP START5
UE: LD A,0D3H
JP START5
GAE: LD A,0BDH ;ä,ö,ü,ä,ö,ü,ß umprogrammieren
JP START5
GOE: LD A,0C1H
JP START5
GUE: LD A,0BFH
JP START5
SS: LD A,0AEH
JP START5
```



280 Systemen betrieben werden soll. Beim Betrieb in einem 68008- bis 68020-System ist es jedoch sinnvoll, mit einer kleinen Änderung die Seitenumschaltung durch eine normale Adressierung zu ersetzen, so daß der Bildspeicher dann als linearer 64 KByte Speicher adressierbar ist. Ein wesentlich schnellerer Bildaufbau ist die Folge. Besonders Anwendern, die sich mit der Bildverarbeitung beschäftigen wollen, empfehle ich diese Änderung, da man beim Umkopieren, Addieren, Subtrahieren, Filtern und so weiter mit einer einfachen inkrementellen Adressierung auskommt.





```

00E0AE 4EB9 000C0F4C JSR @DRAWTO
00E0B4 343C 000A MOVE #10, D2
00E0B8 4EB9 000C0F4C JSR @DRAWTO
00E0BE 4241 CLR D1
00E0C0 4EB9 000C0F4C JSR @DRAWTO
00E0C6 4242 CLR D2
00E0C8 4EB9 000C0F4C JSR @DRAWTO
00E0CE -----*
00E0CE * VERZWEIGUNGSMENUE / AUSGABE TEXT
00E0CE -----*
00E0CE VZWMEN2:
00E0CE 41F9 000EE17A LEA ZEILE1, A0
00E0D4 303C 0011 MOVE #11, D0
00E0D8 323C 0004 MOVE #4, D1
00E0DC 343C 0001 MOVE #1, D2
00E0E0 4EB9 000C13B6 JSR @WRITE
00E0E6 41F9 000EE1A3 LEA ZEILE11, A0
00E0EC 323C 00FB MOVE #251, D1
00E0F0 4EB9 000C13B6 JSR @WRITE
00E0F6 4E75 RTS
00E0F8 -----*

```

Rolf-D.Klein 68000/88 Assembler 4.3 (C) 1984, Seite 3

```

00E0F8 -----*
00E0F8 VZWMEN3: * VERZWEIGUNGSMENUE / MENUEWAHL
00E0F8 -----*
00E0F8 JSR @CI
00E0FE 13FC 0000 MOVE.B #0, $E802E * AUTOFLIP AUS
00E102 000E802E -----*
00E106 4EB9 000E1B2E JSR @E1B2E * "BUCKE"
00E10C 0C00 0041 CMPI.B #'A', D0
00E110 6726 BEQ.S ANSEHEN
00E112 0C00 0045 CMPI.B #'E', D0
00E116 672C BEQ.S EDITOR
00E118 0C00 0046 CMPI.B #'F', D0
00E11C 672C BEQ.S FLOPPY
00E11E 0C00 004D CMPI.B #'M', D0
00E122 672C BEQ.S MENRDK
00E124 0C00 004E CMPI.B #'N', D0
00E128 672C BEQ.S NEUTXT
00E12A 0C00 0053 CMPI.B #'S', D0
00E12E 6732 BEQ.S START
00E130 0C00 0054 CMPI.B #'T', D0
00E134 6738 BEQ.S TRACE

```

```

00E136 68C0 BRA.S VZWMEN3
00E138 ANSEHEN:
00E138 JSR @CLR
00E13E 4EF9 000E3494 JMP #E3494
00E144 EDITOR:
00E144 JMP #E34C2
00E146 FLOPPY:
00E146 JMP #E374E
00E150 MENRDK:
00E150 JMP #E343E
00E152 NEUTXT:
00E152 JSR @CLR
00E15C 4EF9 000E35B0 JMP #E35B0
00E162 START:
00E162 JSR @CLR
00E168 4EF9 000E34B6 JMP #E34B6
00E16E TRACE:
00E16E JSR @CLR
00E174 4EF9 000E3B1C JMP #E3B1C
00E176 -----*
00E176 * VERZWEIGUNGSMENUE / TEXT
00E176 -----*
00E176 ZEILE1:
00E176 DC.B 'A = ANSEHEN, E = EDITOR, F = FLOPPY, M = ', 0
00E17A 41203D20414E53
00E181 4548454E2C2045
00E188 203D2045444954
00E18F 4F522C2046283D
00E196 20464C4F555859
00E19D 2C204D203D00
00E1A3 ZEILE11:
00E1A3 DC.B 'MENUE, N = NEUER TEXT, S = START, T = TRACE', 0
00E1AA 4E203D204E4555
00E1B1 45522054455854
00E1B8 2C2053203D2053
00E1BF 544152542C2054
00E1C6 203D2054524143
00E1CD 4500
00E1CF -----*
00E1CF * 0. EPROM EASS4 PROGRAMMIEREN
00E1CF VON $E000 - $EE1CF NACH $0 - $1CF
00E1CF -----*
00E1CF END
00E14A Ende-Symboltabelle

```

# TIPS + TRICKS — TIPS + TRICKS

## 1 Megabyte Druckerpuffer – aufgebaut mit dem NDR-Computer

Einen „Druckerpuffer“ mit 1 Megabyte (= 1.048.576 Zeichen) Speicherkapazität stellte uns die Firma Jürgens Elektronik aus Wilhelmshaven vor.

Ein Druckerpuffer ist ein Zwischenspeicher, der die Signale, die zu einem Drucker gesendet werden, speichert (puffert). Der Computer sendet also mit voller Geschwindigkeit Zeichen für Zeichen zum Puffer, der diese dann wieder auf den (langsameren) Drucker weitergibt.

Bisherige Druckerpuffer speichern zwischen 2 KByte und 64 KByte – ein Puffer mit der enormen Kapazität von 1 MByte ist der Redaktion bis heute noch nicht bekannt!

Wie viel Papier ist denn 1 MByte? Nun, auf eine DIN-A-4-Seite passen 72 Zeilen à 83 Zeichen (1/10" Zeichenabstand vorausgesetzt), das sind also maximal 5976 Zeichen. Da aber in der Praxis eine Seite nie ganz vollgeschrieben ist, rechnet man mit 3 – 4 KByte pro Seite.

Der Druckerpuffer speichert also zwischen 250 und 350 Seiten Ausdruck!

Das Gerät besteht aus der CPU68K, vier (oder weniger) RAM64/256 und einer selbst entwickelten Schnittstelle.

Näheres, auch über die Preise, bei GES.

## BASIC unter CP/M – Verschieben des EPROM-BASIC in den Speicherbereich des CP/M


von C. Denneburg, Wennigsen

In der LOOP Nr. 6, Seiten 9 + 12, wurden kurze Verschieberoutinen vorgestellt, die den mächtigen Blockverschiebebefehl des Z80-Prozessors nutzen. Hier nun ein weiteres Beispiel:

Unterstellt:

- Sie haben den NDR-Rechner auf CP/M ausgebaut,
- Sie haben noch keinen BASIC-Interpreter für CP/M,
- Sie besitzen das NDR-BASIC ab Adresse 4000h als EPROM,

dann verschieben Sie es in den Speicherbereich der Floppy! Das ist zwar nur ein Behelf, aber immer noch wesentlich schneller, als das Arbeiten mit dem Kas- settenrekorder. Das Beispiel geht von der RAM 64/256K Karte als Speicher aus. Wenn Sie eine ROA verwenden, müßte die Zieladresse entsprechend verändert werden!





Also:

1. Folgendes Programmchen mit DDT.-COM ab Adresse 0100 eingeben und unter CP/M als MOV.BASIC.COM abspeichern ('SAVE 5 MOV.BASIC.COM')

```

d
0100 21 00 40 11 00 40 0E 0E 06 00 CD 5B F0 01 80 00 !.5...5...Ä....
0110 EB 09 EB 09 01 00 60 78 AC C2 06 01 C3 00 00 00 .....`x.....

```

2. MOV.BASIC von CP/M aus starten
3. Das BASIC steht jetzt ab Adresse 4000h im Arbeitsspeicher des CP/M (also in der sog. TPA)

4. Mit 'SAVE 180 NDR.BASIC.COM' auf Diskette abspeichern
5. Mit 'DDT NDR.BASIC.COM' zurück in den Speicher holen

6. Da 'alle' CP/M-Programme ab Adresse 0100h anfangen, muß von dieser Adresse ein Sprung zur Adresse 4000h des BASIC geschaffen werden.

Dies geht am einfachsten wieder mit DDT.

7. Mit 'S0100' in den Speicherbereich ab Adresse 0100 gehen und den Sprung eingeben. 'C3' -CR- '00' -CR- '40' -CR- und dann '.' -CR-, Control C. Sie müssen jetzt wieder mit dem >A auf dem Bildschirm sein?!
8. Jetzt den Interpreter endgültig unter 'SAVE 180 NDR.BASIC.COM' abspeichern.

Jetzt können Sie mit dem BASIC-Interpreter „ganz normal“ arbeiten, bis Ihnen etwas Feineres zur Verfügung steht.

## Änderung PROMER-Schaltung

Rolf Schultze, Berlin

Die Änderung der PROMER-Schaltung verhindert mit Sicherheit die Beschädigung von Bauteilen einschließlich des zu programmierenden PROMS. Der Hinweis

in der PROMER-Beschreibung, die Programmierspannung darf nur an oder abgeschaltet werden, wenn der Rechner betriebsbereit ist, braucht nicht mehr

PROMER Seite -9-


Über den Baustein J5 wird der Zustand des Monoflops... weitergegeben.  
Wird ein Eprom in den RAM-Speicher gelesen... Baustein J6. Es handelt sich hier um ein Tri-state Element, das aber in diesem Fall nur Daten auf... sperren kann.

**ACHTUNG!** Bei der Promer-Baugruppe ist unbedingt darauf zu achten, daß die Programmierspannung nie an der Schaltung anliegen, bevor nicht die Versorgungsspannung 5V eingeschaltet ist. Bei falscher Handhabung wird der Promer zerstört!

...eine Bedienung... auf Signalwechsel an den... erscheint nach einem... mit einer bestimmten Zeitdauer. Diese... geschalteten Kondensator 10µF und den... Bauelementen wird die Zeitdauer des positiven Signals auf 50ms eingestellt. Ausgang C liefert genau den invertierten Impuls.

Die Transistoren T1 bis T3 schalten die anliegende Programmierspannung an das Eprom. Das Steuersignal für die Transistoren ist das gleiche, daß die Dateneinschreibung über den Baustein 74 LS 374 freigibt.

SCHALTBILD PROMER



alt

PROMER Seite -9-


Über den Baustein J5 wird der Zustand des Monoflops an den Prozessor weitergegeben.  
Wird ein Eprom in den RAM-Speicher gelesen, so geschieht dies über den Baustein J6. Es handelt sich hier um ein Tri-state Element, das aber in diesem Fall nur Daten auf den Datenbus schalten oder in beide Richtungen sperren kann.

**3. Programmierpuls- und -spannungserzeugung:**  
Um ein Eprom zu programmieren, wird ein bestimmter Takt benötigt, der von dem Monoflop (74 121) erzeugt wird. Die Pulserzeugung wird aus Sicherheitsgründen vor der Hardware gesteuert, denn falsche Bedienung könnte das Eprom zerstören. Das Monoflop reagiert auf Signalwechsel an den Eingängen A1, A2 und B (Pin 3, 4, 5). Am Ausgang C erscheint nach einem Signalwechsel ein positiver Impuls mit einer bestimmten Zeitdauer. Diese wird bestimmt durch den extern geschalteten Kondensator 10µF und den Trimmer 10kOhm. Mit diesen Bauelementen wird die Zeitdauer des positiven Signals auf 50ms eingestellt. Ausgang C liefert genau den invertierten Impuls.

Die Transistoren T1 bis T3 schalten die anliegende Programmierspannung an das Eprom. Das Steuersignal für die Transistoren ist das gleiche, daß die Dateneinschreibung über den Baustein 74 LS 374 freigibt.

**Die Änderung stellt die Gefahr der Zerstörung von Bauteilen ab. Die Programmierspannung darf ständig anstehen.**

SCHALTBILD PROMER



neu

Änderung: Rolf Schultze Berlin 54

beachtet zu werden. Funktion der Änderung: Das dem J1 an Anschluß 11 und 13 zugeführte Signal wird invertiert. Die Invertierung wird durch die „neuen“ Transistoren BC 177 (T1 + 2) wieder aufgehoben. Somit ist die alte Funktion erhalten geblieben. Der wesentliche Unterschied besteht aber im Verhalten der neuen Schaltung bei Ausfall der + 5 V Spannung. Die Transistoren T1 + T2 sind bei fehlender + 5 V Spannung gesperrt. Die „alte“ Schaltung ist „LOW AKTIV“ und schaltet bei fehlender + 5 V Spannung T1 + T2 ungewollt durch. Das führt dann zur Zerstörung des PROMS.

Wer auf eine korrekte Anzeige durch die

LED Wert legt, kann auch noch die gestrichelt eingezeichnete Änderung durchführen. Die LED leuchtet dann nur noch während der Programmierung und nicht schon beim Einschalten des Rechners.

Erforderliche Bauteile:

- 2 Stck. Transistoren BC 177
- 2 Stck. Widerstände 18 K Ohm
- 1 Stck. Widerstand 1 K Ohm
- 1 Stck. Widerstand 2 K Ohm

Viel Spaß beim Umbau und Freude an der nun sicher arbeitenden Schaltung.

PS: „Anfänger sollten die Änderung nicht selbst durchführen. Das vorliegende Layout macht die Änderung schwierig.

## Druckfehler: LOOP 7 Balkengraphikprogramm

Leider haben sich beim Abdruck des Listings Verwechslungen ergeben. Der Autor hat uns ein neues, relokatives Listing zugesandt. Wir können es aus Platzgründen nicht noch einmal abdrucken, bieten jedoch jedem LOOP-Leser an, bei Zusendung eines frankierten (DM 1,40) Rückumschlags, ihm dieses Listing zuzusenden.

Stichwort:

Listing Balkengraphik, LOOP 7.



# FLOH MARKT

Verkaufe günstig für Aufsteiger: ROA64, ORIGINAL-EASSO-3, V 4.3, Buch dazu (neu), BUS2, alles betriebsbereit.

Tyko Strassen  
Trichtenhausenstr. 40, 8053 Zürich  
Telefon (Schweiz) 01 55 52 46

## Verkaufe:

GEH1-Gehäuse (Schroff-19") neuwertig, DM 160,-.

Karl Kauper  
Stephanstraße 28, 85 Nürnberg 30  
Telefon (09 11) 46 32 49

## Verkauf:

SBC2 und POW5 voll aufgebaut mit EGRUND und ESKOP2 für insgesamt 220,- DM.

Heinz Bischoff  
Sommerau 18, 8800 Ansbach-Eyb  
Telefon (09 81) 9 47 36 ab 17.00 Uhr

## Verkaufe:

ROA16-Speicherkarte für 16 KByte, ohne RAM, 40,- DM + NN und Porto.

Hubert Kettler  
Horasser Weg 79, 6400 Fulda

**TEXT 68K** System 68008 Bibl. Prof. Textverarbeitung u. Drucksteuerung für Epson RX80 u. komp.-13 Menues, rel., alle Druckparam., Block- u. Flattersatz, Satzumbuch, Textopt., Headline, Seitennummer, Steuerzeichen usw. In 2x2764/

250 + Anleitung für DM 85,- p. NN. nur bei H.-J. Bessel, Lange Straße 38a, 3304 Wendeburg, Tel. (0 53 02) 35 85

**HEXEY:** Komfortable HEX-Dump Ein- und Ausgabe mit zus. Funktionen: Datenverschieben, Summen, Start, Editor-Druck zus. Bibl.-funkt., Schnittstellen zu TEXT-, DAT-, DOSEY, Jogi-DOS, DOS-I. Auf EPROM 40,- DM per NN oder Vorkasse. Info 1,60 in Briefm. an H. G. Eysel, Klostergut Riechenberg 7, 3380 Goslar.

**Selbstbau-Computer-Club**, eine Vereinigung der NDR-68K-Benutzer. Club-Broschüre (32 S.) alle 2 Monate mit Programmen, Tips und Tricks 3,- DM. Jahresbeitrag 18,- DM inkl. Brosch. Info und Bestellung: SCC, Dorfstraße 4, 3372 Wallmoden 1.



## Leser fragen – Fachleute antworten Stellen Sie auch Ihre Fragen an „loop“

Sehr geehrter Herr Graf,

ich wende mich an Sie in Ihrer Eigenschaft als Redakteur der Zeitschrift „LOOP“, die mir im übrigen exzellent gefällt.

Ich habe den NDR-Klein-Computer mit der 68008-CPU, dem Grundprogramm und dem DRAM-128K des Elektronikladen Detmold. Deshalb muß ich meine CPU mit mindestens 5 (!) Waitzyklen fahren. Ich möchte meinen Computer nun mit der Floppy ausrüsten, dazu nun folgende Fragen:

- Ist es möglich, auch mit 5 Waitzyklen das TEAC-Laufwerk FD 55F und die FLO2-Baugruppe fehlerfrei zu betreiben?
- Wenn nein, beschleunige ich den Rechner, wenn ich die DRAM 256K Ihrer Firma allein benutze (eine Erweiterung war so oder so vorgesehen)?
- Ist es möglich CP/M 68K und vor allem „C“ (!) auch mit einem Laufwerk zu fahren?
- Gibt es bereits für den NDR-Klein-Computer angepaßte weitere Programmiersprachen? Wichtig wären für mich vor allem FORTRAN und COBOL! – Wenn ja, würde ich gern den Preis erfahren.

Ist es grundsätzlich möglich Programmiersprachen für andere Computer mit 68008 CPU zu benutzen, da hier die von mir genannten Programmiersprachen bereits vorhanden sind (z.B. mc CP/M)?

Michael Reiner,  
Stephan-Blattmann-Str. 29,  
7743 Furtwangen

## Antwort LOOP:

Sehr geehrter Herr Reiner,  
wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 17. Dezember, das wir wie folgt beantworten:

- ein sicherer Betrieb ist nur bei zwei bis vier Waitzyklen gewährleistet.
- zur DRAM128K ist eine CPU68KR4 erforderlich, dann ist der Rechner wesentlich schneller (Wait über Busleitung). Bei unserer RAM64/256 sind drei Waitzyklen erforderlich.
- Ist möglich, wenn RAM-Floppy vorhanden (RAM256 ab Adresse \$8000, aber *sehr* umständlich).
- Wir sind in Kontakt mit einigen Software-Häusern, um das Software-Angebot für den 68000-Rechner erheblich zu verstärken.

Grundsätzlich ist der mc-CP/M-Computer mit dem Betriebssystem CP/M2.2 und der 68000er Computer mit CP/M68K ausgerüstet – hier gibt es leider keine gemeinsamen Programme. (Z80 Emulator hilft!)

Sehr geehrter Herr Graf,

im großen und ganzen bin ich mit „LOOP“ sehr zufrieden. Ich möchte jedoch folgende Verbesserungsvorschläge machen:

Da nicht alle Kunden über den M-80 oder ZEAT verfügen, sollten so kleine Programme wie in *LOOP 6* (Kaltstart für EFLOMON, Transport-Routine) nicht nur in Assembler, sondern auch als HEX-Listing veröffentlicht werden. Der Platz dafür wäre vorhanden gewesen.

Seit Nr. 3 steht die Veröffentlichung des Gomoku-Spiels an. Der winzige Brocken in *LOOP 6* ist mehr als ein Witz. Dann ist es besser, einen Termin zu nennen, der dann auch eingehalten werden kann. Bei dem bisher vorgelegten Tempo wird es sicher Weihnachten '86 werden. (Vielleicht war die Ankündigung in *LOOP 5* ein Druckfehler?)

Sicher wäre es von Interesse, wenn Sie – wie bei der Software – die aktuelle Version der Platinen (mit Angabe der Änderungen) veröffentlichen würden.

Dr. Jürgen Gabriel,  
Goethestr. 12, 4270 Dorsten 1

## Antwort LOOP:

1. Ihr Vorschlag über das HEX-Listing wird dankend angenommen. Wir werden uns in den nächsten *LOOP's* daran halten.

2. GOMOKU ist schon etwas ein Trauerspiel. Wir wollten ursprünglich das Original „GOMOKU“ veröffentlichen, wie es



der Autor geschrieben hat. Dies erschien uns jedoch nicht sinnvoll, da die Kommentare sehr spärlich waren. Also mußten wir das Programm noch einmal völlig neu tippen. Der Umfang ist mittlerweile etwa acht DIN-A4-Seiten, der den Rahmen der LOOP sprengt.

Wir haben uns deshalb entschlossen, GOMOKU als externes Listing anzubieten und auch über unsere Datenbank abrufbar zu machen. Wir haben wieder einmal dazugelernt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

da ich eine Teilnehmerkennung für DATEX-P beantragt habe und mir einen Akustikkoppler zulegen möchte, habe ich folgende Fragen:

1. Sind Sie (Fa. GES) über DATEX-P erreichbar?

2. Wie sieht es mit Btx aus, lohnt es sich z.B., einen entsprechenden Akustikkoppler (also auch 1200/75 bit/s.) zuzulegen?

3. Ist eine CPU 8086/8088 geplant (lt. MC ja) oder in Arbeit?

Wenn Sie mir vorab zu 1. und 2. Nachricht geben könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Zur Zeitschrift selbst: Die Gestaltung hat schon recht ordentliche Formen angenommen. Was mich noch stört, ist die Verstreutheit der Artikel, die m. E. zusammengehören. Sicher, wenn die neue LOOP eingetroffen ist, liest man zunächst alles durch. Will man aber später einen Artikel bzw. eine Beschreibung einer Neuerscheinung nachschlagen, so ist man am blättern und suchen.

Mein Vorschlag: Neuveröffentlichungen und Hardwaretips und -verbesserungen nach CPU's getrennt aber zusammen, desgleichen für Software und deren Tips und Beschreibungen.

Für Ihre Aufmerksamkeit danke ich und verbleibe

Harald Kittler,  
Klosterkamp 11, 2360 Bad Segeberg

Antwort LOOP:

Sehr geehrter Herr Kittler,  
zu ihren Fragen:

1. Nein.

2. Wir haben mit Btx-Zugriff über einen schnellen Akustikkoppler keine Erfahrung, können diese Frage also nur an unsere Leser weitergeben. Wer hier etwas weiß, setzt sich bitte mit Herrn Kittler direkt in Verbindung.

3. Die CPU8086/8088 ist bereits im Fädelaufbau vorhanden, es ist jedoch noch nicht sicher, ob wir daraus ein Produkt machen werden.

Herzlichen Dank zur Kritik über die LOOP-Zeitung. Wir versuchen bereits seit der LOOP 6 die für Einsteiger für Z80 und die für 68000 geeigneten Artikel einigermaßen zusammen unterzubringen. Jedoch sind uns aufgrund des noch geringen Umfanges hier Grenzen gesetzt.

Bezugnehmend auf Ihr Versprechen in LOOP 6, Seite 1, auch negative Leserbriefe abzdrukken, möchte ich meinem Ärger über das Geschäftsgebaren Ihrer Firma Luft machen.

Am 27. 1. 1986 bestellte ich laut Angebot im MC-Heft 2/86, Seite 94:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 4 Stck. MAUSMCP je DM 39,50 |                  |
|                             | DM 158,00        |
| 1 Stck. MAUSMCH             | DM 10,00         |
|                             | gesamt DM 168,00 |

Am 3. 2. 1986 erhielt ich dann eine Nachnahme über DM 230,35. Was mich dann glatt umhaute, denn da mußte ich folgende Rechnung vorfinden:

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 4 Stck. MAUSMCP je DM 43,42 |                            |
|                             | DM 173,68                  |
| 1 Stck. MAUSMCH             | DM 17,54                   |
|                             | + MWSt. DM 26,77           |
|                             | das macht gesamt DM 217,99 |

Alles ohne jegliche Begründung, geschweige denn vorheriger Benachrichtigung, was normalerweise so üblich ist. – Aber was soll's, per Nachnahme klappt ja sowas immer.

Meiner Rechnung nach sind dies DM 49,99 zuviel.

Bei einem Telefonat am 6. 2. mit einem H. Herb bekam ich dann die Auskunft, daß der Preis in der Anzeige der MC eine Fehlkalkulation und aus zeitlichen Gründen nicht mehr zu berichtigen war. Man könne ja, wenns nicht paßt, alles wieder zurückschicken; was leicht zu sagen ist, da ja im Moment nur Fa. Graf diese Platte liefert.

Inzwischen muß ich in der mitgelieferten LOOP feststellen, daß dort genau dieselben Preise zu finden sind, ohne jegliche Richtigstellung. Benötigen Sie etwa für Ihre 24 Seiten genau soviel Zeitaufwand wie der Franzis-Verlag für die MC mit 128 Seiten?

Ich bitte um Ihre Stellungnahme!

Anbei DM 3,— in Briefmarken für die LOOP-Zeitung, in der dieser Leserbrief veröffentlicht wird.

Hochachtungsvoll

Raimund Hoffmann,  
Im Angel 57, 7242 Dornhan 5

Antwort LOOP:

Sehr geehrter Herr Hoffmann,  
es tut uns leid, daß Sie aufgrund der Preisdifferenzen mit uns böse sind. Das Problem in der Kalkulation der Hardcopy-

Maus-Platine lag darin, daß von Seiten unserer Kalkulation angenommen wurde, daß es sich bei dieser Platine um eine identische, sowohl für mc als auch für NDR einsetzbare Platine, handelt.

Leider ist das nicht der Fall, die NDR-Computer-Platine ist kürzer, die mc-Computer-Platine ist länger, und so hat uns der Hersteller der Platinen auch entsprechend andere Preise verrechnet. Aufgrund dieser Fehlkalkulation waren wir gezwungen, den Preis kurzfristig zu ändern. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis. Natürlich besteht das Angebot von Herrn Herb, die Baugruppe unter voller Gutschrift zurückzugeben, immer weiter.

Solche Preisanpassungen sind uns ebenfalls sehr unangenehm, bleiben jedoch grundsätzlich nicht aus. Die Veröffentlichung der identischen Preise rührt daher, daß der Film für die mc und für die LOOP von der gleichen Werbeagentur hergestellt wurde und nicht mehr geändert werden konnte.

Wir glauben jedoch, daß der Preis von DM 43,42 plus Mehrwertsteuer für diese Platine sicher nicht zu hoch liegt. Dies können Sie gerne bei jedem Platinenhersteller erfragen.

Wir hoffen, Ihnen hiermit geholfen zu haben. Dieser Leserbrief und die Antwort wird voraussichtlich in LOOP 8 abgedruckt werden.

Sehr geehrte Herren,

nach mehr oder weniger großen Schwierigkeiten läuft nunmehr mein NDR-Klein-Computer. Ich bin immer noch Anfänger, weil ich die Fernsehsendung nicht sehen kann. Bin also auf das „Buch“ und das „Heft“ Schritt für Schritt 1 angewiesen. Wobei mir das „Heft“ am meisten gegeben hat. Warum geht es nicht weiter? Bei der Bestellung von Bauanleitungen erfuhr ich oft: nicht lieferbar!

Mein Problem ist es, den Computer nach LOOP zu programmieren. Nicht immer sind die Anweisungen klar und aufschlußreich. So habe ich auch den Einsender des Briefes Nr. 8 in LOOP 3, Seite 13, verstanden, er spricht mir aus der Seele. Ich bin sogar noch unwissender. Warum werden die Bilder nicht nummeriert? Was ist Bild, was Tabelle, wenn sie nicht immer entsprechend gekennzeichnet sind.

Ich könnte mir eine Anweisung verständlicher vorstellen, z.B. mit der Überschrift: „Programm in Grundprogramm: Bewege-dreieck. Erforderlich SBC2, CPU-Voll oder 68 mit EPROM Grundprogramm“. Ich könnte mir vorstellen, daß dafür viele Anfänger dankbar wären. Es wird immer wieder Anfänger geben. Vielleicht kann man bestimmte, zusammengehörige Artikel in Sonderdrucken gezielt zusammenfassen, um sich nicht immer wieder zu wiederholen. Kann man die Pro-



gramme nicht so verdeutlichen – zumindest für die Anfänger – daß erkennbar wird, was automatisch erscheint (Grundprogramm die Adressen), was ich in die Tastatur eingeben muß (BASIC10 moveto ...) und was hierdurch ausgelöst wird. Ich glaube, daß – wie alle Spezialisten – auch Sie bei Ihrem Gesprächspartner das gleiche Wissen voraussetzen.

Weiterer Ausbau: (Der Appetit kommt beim Essen! Andererseits will man mit dem Ding ja nicht nur Striche oder Kreise ziehen, wenn es schon so viel Geld gekostet hat, dann soll es gefälligst auch etwas sinnvolles tun)!

Ich habe bis jetzt CPU-Vollausbau, ROA 64, GDP 64, KEY, IOE und CAS. Was kann ich erreichen, wenn ich welche Bausätze mit welchen Eproms anschaffe? Ich suche so etwas wie einen roten Faden, eine Grafik, wie ich sie in einer früheren ELO gesehen habe. Aber die dürfte schon überholt sein. Natürlich würde ich gern einen Drucker oder Plotter haben wollen, für Textverarbeitung und Datei. Wann ist eine Floppy-Disc erforderlich und warum? Wenn es etwas länger dauert, stört mich das nicht. Das alles, damit ich mir ausrechnen kann, das ich mir als Ruheständler noch erlauben kann.

Ich lese manchmal Angebote von preiswerten Rekordern, Laufwerken oder Druckern, aber kann ich sie anschließen? Wenn es z.B. heißt für apple, für Commodore. Dann suche ich Zeichnungen von selbstgebauten Adaptern.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir hier weiterhelfen könnten, wobei ich hoffe, daß es mir gelungen ist, die Probleme eines Anfängers zu verdeutlichen.

Mit freundlichen Grüßen  
Dipl.-Ing. Erich Rohweder,  
Weberstraße 7, 4005 Meerbusch 1

Antwort LOOP:

Sehr geehrter Herr Rohweder, herzlichen Dank für Ihr Schreiben. Wir sind gerade dabei, einen neuen umfangreichen Farbkatalog für den NDR-Computer zu erstellen, in dem die von Ihnen erwähnten Grafiken abgedruckt werden. Als LOOP-Abonnent werden Sie, sobald dieser Farbkatalog – vermutlich Mitte des Jahres – verfügbar ist, diesen kostenlos erhalten. Wir haben volles Verständnis, daß es Ihnen wie vielen Kunden geht, denen die Produktvielfalt schon etwas über den Kopf gewachsen ist.

Sehr gerne nehmen wir Ihre Anregung auf und machen die Bauanleitung und die Programm listings noch übersichtlicher, wobei wir sie mit einem Code versehen, welche Konfiguration hier benötigt wird. Mittlerweile gibt es vom Franzis-Verlag das Heft „Schritt für Schritt II“, das Sie

selbstverständlich bei uns bestellen können.

Grundsätzlich versuchen wir, mit dem NDR-Computer einen Industriestandardbus und Anschlußbelegungen darzustellen. Grundsätzlich können Sie Standardgeräte wie Tastaturen mit paralleler Schnittstelle, Laufwerke mit Schugart-Schnittstellen, Drucker mit Centronics-Schnittstellen unserem Computer anschließen. Im Zweifelsfalle fragen Sie lieber bei uns an.

Vielleicht gibt es in Ihrer Region einige NDR-Computer-Benutzer, mit denen Sie sich zusammentun könnten, um solche und andere Fragen zu klären.

Wann wird die Baugruppe mit der CPU 68020 lieferbar, und zu welchem Preis?

Wäre es nicht möglich, einen starken BASIC wie z.B. in Macintosh oder der 520 ST, in EPROM zu entwickeln?

Auf meinem Bildschirm treten in regelmäßigen Abständen helle Streifen auf, die von oben nach unten wandern. Ich möchte gern wissen, ob es überhaupt ein Fehler ist, und wenn ja, wie könnte man ihn beheben? Ich habe schon andere Monitore und Fernseher ausprobiert, und den Änderungsvorschlag von LOOP durchgeführt, nichts hat sich geändert.

Ansonsten: Ich finde, daß LOOP für uns NDR-Computer-Anwender, unentbehrlich und in der jetzigen Form am besten ist, also – weiter so!

Hr Sabouret Joël,  
Rosenstraße 6, 8492 Furth-im-Wald

Antwort LOOP:

Sehr geehrter Herr Sabouret, vielen Dank für Ihre Vorschläge, wir werden sie aufnehmen.

Zu Ihren Fragen: CPU68020 wird ab April/Mai lieferbar sein. Die Baugruppe wird DM 1.698,- kosten (nur als Fertiggerät lieferbar).

Ein starkes Basic ist derzeit für den 68000 vorgestellt worden – siehe diese LOOP. Ihre Bildschirmstreifen könnten von einer Brummspannung herrühren. Prüfen Sie bitte Ihr Netzgerät, ob hier unzulässig hohe Brummspannungen auftreten. Verwenden Sie probeweise ein Netzgerät aus unserem Lieferprogramm.

Vielen Dank für Ihre Kritik zur LOOP.

Sehr geehrter Herr Graf, sehr geehrter Herr Klein,

„in eigener Sache“ verkünden Sie in LOOP Nr. 6, 1985 sei das „Jahr der Dokumentationen“ gewesen. Wie so oft, klopfen Sie sich dabei gleich fleißig auf die eigene Schulter.

Also, nur weil inzwischen für jeden Ihrer Bausätze ein kleines Heftchen mit Beschreibungen etc. vorliegt, können Sie gewiß kein uneingeschränktes Lob für sich reklamieren. Leider werden nämlich Ihre „Dokumentationen“ den Erwartungen Ihrer Kunden nur zum Teil gerecht. Gelungen sind in Wahrheit lediglich die neueren Hefte im DIN A5-Format. Wenn alle „Dokumentationen“ für alle Ihre Baugruppen deren Standard erreicht haben und vor allem auch laufend aktualisiert werden, wird man einmal über Ihr „Jahr der Dokumentationen“ sprechen können.

Dieses Jahr soll nun das Jahr der Software werden. Bitte, ja! Aber, denken Sie dabei an das folgende:

Nach meiner Einschätzung arbeiten die meisten Anwender des NDR-Klein-Computers mit dem 68008-Prozessor, was übrigens jedem zu empfehlen ist, der lernen will, wie Computer arbeiten und zu programmieren sind.

Für den 68000er gibt es aber bisher kaum kommerzielle Software. Derjenige unter den Anwendern des NKC, der damit nicht nur experimentieren, sondern auch einmal ernsthaft arbeiten will, muß deshalb auf die Z80-Software zurückgreifen, die es reichlich gibt, preiswert und erprobt.

Damit beginnt aber das, was mit dem an sich so ausgezeichneten modularen Konzept des NKC wirklich nicht zu vereinbaren ist, nämlich das immer lästige Umrüsten der Anlage auf den Z80 oder den 68000/68008. Warum bringen Sie nicht eine Schaltung, die den alternativen Betrieb des NKC mit dem Z80 oder dem 68000/68008 erlaubt, ohne daß die CPU-Karten ausgewechselt werden müssen? Und wenn Sie den alternativen Betrieb der beiden Prozessoren eröffnen, dann bitte Software-gesteuert und nicht nur durch eine Unterbrechung der Stromversorgung der einen oder anderen CPU.

Ganz besonders interessant wäre es außerdem, wenn auch noch jede CPU mit einer – wieder softwarefähig – auszuwählenden Sprache arbeiten könnte, man also beispielsweise den gerade aktiven 68000/68008 entweder mit Assembler oder Pascal programmieren kann.

Sie sehen, in Sachen Software für den NKC gibt es viel zu tun. Hoffen wir, daß 1986 wirklich Ihr „Jahr der Software“ wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Wilke,  
Op de Elg 12 a, 2000 Hamburg 65

P.S.: Ein kleines Listing zur Verbesserung der Arbeit mit dem NDR 68K nach dem Assemblieren (= "NACHASS") füge ich bei.

Antwort LOOP:

Sehr geehrter Herr Wilke, vielen Dank für Ihren Brief und Ihre kritischen Anmerkungen. Mit der Schulter-



klopferei haben Sie recht, wir wollen uns in Zukunft nicht mehr selbst loben, sondern Taten sprechen lassen.

Die neuen Bauanleitungen sind der Schritt in die richtige Richtung – auch die „alten“ Hefte werden Zug um Zug überarbeitet.

Nun zur Umschaltung.

Gewiß ist es, besonders mit den nun für den Z80 verfügbaren preiswerten Pro-

grammen sinnvoll, das System umschalten zu können.

Wir arbeiten gerade an einer Lösung, die ein Umschalten per Software möglich macht.

Die bisher uns bekannte trivialste Lösung sieht zwei Bank-Boot-Karten vor. Nun wird einfach durch einen simplen Umschalter entweder die CPUZ80 und die Bank-Boot-Karte mit dem 68008-

Grundprogramm mit Spannung versorgt – die + 5V werden umgeschaltet. Nachteil dieses Verfahrens: Zwei Bank-Boot-Karten, beim Umschalten = Reset.

Vielen Dank für Ihr Listing, das wir gerne veröffentlichen.

Weiter viel Erfolg mit dem NKC und vergessen Sie bitte die Zwei-Jahres-Feier in Hamburg am Freitag, den 23. Mai nicht!

Ende 1983 habe ich mir das Buch von Herrn Klein „Mikrocomputer selbstgebaut...“ gekauft. Meine Platinenbestellung erfolgte im Januar 1984 (Auslieferung 30.1.). Somit war ich praktisch einer der ersten, der die neue, geänderte Version, also SBC2 erhielt. Nun habe ich ein altes Buch, aber neue Platinen und das neue Grundprogramm. Inzwischen habe ich im Buchhandel die zweite Auflage des Buches gesehen und mußte feststellen, daß es auch um runde 100 Seiten dicker

geworden ist. Meine Frage: Kann ich irgendwo eine Art Sonderdruck kaufen, der die Änderungen der 2. gegenüber der 1. Auflage enthält?

Nun kommt ein weiteres Anliegen: In der Anlage sende ich Ihnen zwei kleine Programme, die ich mit dem NDR-Klein-Computer erarbeitet habe. Es handelt sich um Drucker-Programme zum Anschluß und Betrieb des kleinen Metallpapierdruckers aus dem Christiani-Kurs „Mikroprozessor-Labor“ an den NDR-

Klein-Computer. Möglicherweise haben einige „LOOP“-Leser diesen Kurs vor Jahren gemacht und haben das Ding noch irgendwo herumstehen. Mit Hilfe dieser Programme könnte man den Drucker noch sinnvoll einsetzen. Wenn Sie den Beitrag als nicht zu geringwertig einschätzen, würde ich damit auch in Ihrem LOOP-Wettbewerb teilnehmen.

Hans-Georg Farr  
Bergbahnstraße 9, 7500 Karlsruhe 41

#### Drucker Programm: „Speicherdruck“

schneidet je Zeile acht Speicherzelleninhalt, beginnend mit der Adresse der ersten.

|                       |             |             |               |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| <u>Hauptprogramm:</u> |             |             |               |
| PR                    | 8F 1F       | ED 5B 10 8F | LD DE, (8F10) |
| 23                    | 21 07 00    |             | LD HL, 0007   |
| 26                    | 19          |             | ADD HL, DE    |
| 27                    | 22 C6 8F    |             | LD 8FC6, HL   |
| 2A                    | 2D 21 00 3F |             | LD IX, 8F00   |
| 2E                    | 2A 12 8F    |             | LD HL, (8F12) |
| 31                    | CD 0F 00    |             | CD SCHL       |
| 34                    | ED 5B C6 8F |             | LD DE, (8FC6) |
| 38                    | 0E 08       |             | LD C, 08      |
| 3A                    | CD 96 8F    |             | CD PRUEF1     |
| 3D                    | 1A          |             | LDA, (DE)     |
| 3E                    | CD A4 8F    |             | CD COLOB      |
| 41                    | CD 96 8F    |             | CD PRUEF1     |
| 44                    | 1A          |             | LDA, (DE)     |
| 45                    | CD 32 8F    |             | CD COHOB      |
| 48                    | CD 14 8F    |             | CD BLANC      |
| 4B                    | ED 53 C8 8F |             | LD 8FC8, DE   |
| 4F                    | 1B          |             | DEC DE        |
| 50                    | 0D          |             | DEC C         |
| 51                    | 79          |             | LDA, C        |
| 52                    | 20 E6       |             | JR NZ         |
| 54                    | ED 53 C6 8F |             | LD 8FC6, DE   |
| 58                    | CD 96 8F    |             | CD PRUEF1     |
| 5B                    | 3A C8 8F    |             | LDA, (8FC8)   |
| 5E                    | CD A4 8F    |             | CD COLOB      |
| 61                    | CD 96 8F    |             | CD PRUEF1     |
| 64                    | 3A C8 8F    |             | LDA, (8FC8)   |
| 67                    | CD 32 8F    |             | CD COHOB      |
| 6A                    | CD 96 8F    |             | CD PRUEF1     |
| 6D                    | 3A C9 8F    |             | LDA, (8FC9)   |
| 70                    | CD A4 8F    |             | CD COLOB      |
| 73                    | CD 96 8F    |             | CD PRUEF1     |
| 76                    | 3A C9 8F    |             | LDA, (8FC9)   |
| 79                    | CD 32 8F    |             | CD COHOB      |
| 7C                    | CD 14 8F    |             | CD BLANC      |
| 7F                    | ED 53 C6 8F |             | LD DE, (8FC6) |
| 83                    | 21 10 00    |             | LD HL, 0010   |
| 86                    | 19          |             | ADD HL, DE    |
| 87                    | 22 C6 8F    |             | LD 8FC6, HL   |
| 8A                    | 3E 00       |             | LDA, 00       |
| 8C                    | D3 30       |             | OUT (30), A   |
| 8E                    | CD 12 00    |             | CD ENSCHL     |
| 91                    | C3 00 00    |             | ENDE          |

Drucker-Startadresse erzeugen durch Addition der 1. Adr + Zeilenzahl-1 für jede Zeile. Ergebnis im Zeilenzeigerspeicher ablegen

1. Adr. ASCII-String im Register IX ablegen  
Zeilenzeiger laden

1. Zeichen abholen  
Zeilenzeiger laden  
Übernahmebereit!

LOB des Zeichens codieren und ausgeben  
Übernahmebereit!

HOB des Zeichens codieren und ausgeben  
1. Blanc ausgeben  
letzt. Inhalt von DE zwischenspeichern (DE)-1  
C-1

alle Zeichen einer Zeile ausgedruckt!

letzten Stand v. DE retten = Zeilenanfang

Zeilenanfangsadresse aus Zwischen-speicher holen, codieren und ausgeben

1. Blanc ausgeben  
neue Zeilenadresse erzeugen durch Addition des Zeilenzeigerstandes mit 10h und abspeichern

Druckbefehl löschen

Zusammenfassung: 1) Startadresse in 8F10 u. 11 laden  
2) gew. Zeilenzahl in 8F12 u. A3 laden  
3) Start mit Adresse „PR“

Blatt 2 (zu Druckerprogramm „Speicherdruck“)

#### Unterprogramme

|       |       |          |  |             |
|-------|-------|----------|--|-------------|
| Label | Adr   |          |  |             |
| BLANC | 8F 14 | CD 96 8F |  | CD PRUEF1   |
|       | 17    | 3E E6    |  | LDA, E6     |
|       | 19    | D3 30    |  | OUT (30), A |
|       | 1B    | CD 9D 8F |  | CD PRUEF0   |
|       | 1E    | C3       |  | RET         |

1 St. Leerzeichen drucken

|        |       |       |           |
|--------|-------|-------|-----------|
| PRUEF1 | 8F 96 | D3 30 | INA, (30) |
|        | 98    | E6 01 | AND 01    |
|        | 9A    | 28 FA | JR Z      |
|        | 9C    | C9    | RET       |

bereit für Zeichenübernahme!

|        |       |       |           |
|--------|-------|-------|-----------|
| PRUEF0 | 8F 9D | D3 30 | INA, (30) |
|        | 9F    | E6 01 | AND 01    |
|        | A1    | 20 FA | JR NZ     |
|        | A3    | C9    | RET       |

Zeichen übernehmen!

|       |       |          |             |
|-------|-------|----------|-------------|
| COLOB | 8F A4 | E6 0F    | AND 0F      |
|       | A6    | 32 AB 8F | LD 8FAB, A  |
|       | A9    | 2D 7E 00 | LDA, (IX+d) |
|       | AC    | D3 30    | OUT (30), A |
|       | AE    | CD 9D 8F | CD PRUEF0   |
|       | B1    | C9       | RET         |

HOB löschen  
LOB ins Displ. d. folg. Befehls laden  
bek. ASCII-Zeichen abholen und ausgeben

|       |       |          |             |
|-------|-------|----------|-------------|
| COHOB | 8F B2 | C8 3F    | 4. SRLA     |
|       | B4    | C8 3F    |             |
|       | B6    | C8 3F    |             |
|       | B8    | C8 3F    |             |
|       | BA    | 32 8F 8F | LD 8FBF, A  |
|       | BD    | 2D 7E 00 | LDA, (IX+d) |
|       | C0    | D3 30    | OUT (30), A |
|       | C2    | CD 9D 8F | CD PRUEF0   |
|       | C5    | C9       | RET         |

HOB ins Displ. d. folg. Befehls laden  
bek. ASCII-Zeichen abholen und ausgeben

|       |    |                              |
|-------|----|------------------------------|
| 8F C6 | xx | } Sp.zellen f. Zeichenzeiger |
| 8F C7 | xx |                              |
| 8F C8 | xx | } Zwischen-speicher für (DE) |
| 8F C9 | xx |                              |

Die Speicherzellen 8F00 bis 8F09 sind mit F0 bis F9 zu laden  
" " 8F0A bis 8F0F " " C1 " C6 " "

#### Beispiel zum Druckerprogramm: „Speicherdruck“

Der Drucker hat den Inhalt des Speicherbereiches, in dem sein eigenes Steuerprogramm steht, wie folgt ausgedruckt:

```

8F00 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
8F08 F0 F9 C1 C2 C3 C4 C5 C6
8F10 00 0F 1A 00 00 00 00 00
8F18 00 05 00 00 00 00 00 00
8F20 00 10 0F 21 07 00 19 22
8F28 05 0F 00 21 00 0F 2A 12
8F30 0F 00 0F 00 00 00 00 00
8F38 0E 00 00 00 00 00 00 00
8F40 0F 00 00 00 00 00 00 00
8F48 00 14 0F 00 00 00 00 00
8F50 00 79 20 00 00 00 00 00
8F58 00 06 0F 0A 00 00 00 00
8F60 0F 00 00 00 00 00 00 00
8F68 02 0F 00 00 00 00 00 00
8F70 00 04 0F 00 00 00 00 00
8F78 0F 00 02 0F 00 00 00 00
8F80 00 05 0F 21 00 00 19 22
8F88 05 0F 00 00 00 00 00 00
8F90 00 03 00 00 00 00 00 00
8F98 00 01 20 FA 00 00 00 00
8FA0 01 20 FA 00 00 00 00 00
8FB0 0F 00 7E 03 00 00 00 00
8FB8 0F 00 00 00 00 00 00 00
8FC0 03 30 00 00 00 00 00 00
8FC8 09 0F 00 00 00 00 00 00

```



Drucker-Programm: „Schriftdruck“ druckt Textaus, die in einem Speicherblock eingeschrieben wurden.

|       |    |       |
|-------|----|-------|
| 88 00 | xx | 28 00 |
| 01    | xx | 89    |
| 02    | xx | 06    |
| 03    | xx | 00    |

Speicherzellen für Startadresse  
für Zeilenzahl

Hauptprogramm:

|    |       |       |       |                     |
|----|-------|-------|-------|---------------------|
| PR | 88 04 | ED 5B | 08 38 | LD DE, (8800)       |
|    | 08    | 21 1D | 00    | LD HL, 001D         |
|    | 08    | 19    |       | ADD HL, JE          |
|    | 0C    | 22 41 | 88    | LD 8841, HL         |
|    | 0F    | 2A 02 | 88    | LD HL, (8802)       |
|    | 12    | CD 0F | 00    | CD SCHL             |
|    | 15    | 0E 1E |       | LDC, 1E             |
|    | 17    | ED 5B | 41 88 | LD DE, (8841)       |
|    | 1B    | CD 43 | 88    | CD AUSDR            |
|    | 1E    | 1B    |       | DEC DE              |
|    | 1F    | 0D    |       | DEC C               |
|    | 20    | 79    |       | LDA, C              |
|    | 21    | 20 F8 |       | JRNZ                |
|    | 23    | ED 53 | 41 88 | LD 8841, (DE)       |
|    | 27    | CD 4F | 88    | CD BIANC            |
|    | 2A    | ED 5B | 41 88 | LD DE, (8841)       |
|    | 2E    | 21 3C | 00    | LD HL, 003C         |
|    | 31    | 19    |       | ADD HL, DE          |
|    | 32    | 22 41 | 88    | LD 8841, HL         |
|    | 35    | 3E 08 |       | LDA, 08             |
|    | 37    | D3 30 |       | OUT(30), A          |
|    | 39    | CD 12 | 00    | CD ENSCHL           |
|    | 3C    | C3 00 | 00    | ENDE                |
|    | 88 41 | xx    |       | Zeilenende-Speicher |
|    | 42    | xx    |       |                     |

Startadresse für Drucker erzeugen, durch Addition mit Zeilenzahl je Zeile -1 und im Zeilenendespeicher ablegen (1Dh - 29h)  
Zeilenzähler laden

Zeilenzähler laden  
1. Zeichen abholen, Adressiert im ZE-Speicher ausgedruckt  
nächstes Zeichen adressieren  
Zeilenzähler -1  
alle Zeichen einer Zeile ausgedruckt.

letzten Stand v. DE retten  
1 Blanc ausgeben  
letzte Zeilenendeadresse laden, durch Addition mit 3Ch (= 60h) die neue Zeilenendeadresse bilden und abspeichern  
Druckbefehl löschen

Unterprogramm:


|       |       |       |    |            |
|-------|-------|-------|----|------------|
| AUSDR | 88 43 | CD 5A | 88 | CD PRUEF1  |
|       | 46    | 1A    |    | LDA, DE    |
|       | 47    | CB FF |    | Set Bit 7  |
|       | 49    | D3 30 |    | OUT(30), A |
|       | 4B    | CD 61 | 88 | CD PRUEF0  |
|       | 4E    | C9    |    | RET        |

DER DRUCKER SCHREIBT NUR DANN KORREKT, WENN FOLGENDE BEDINGUNGEN ERFÜLLT SIND: GENÜG ZU ZEICHEN PRO ZEILE, KEIN BLANC AN ZEILENANFANG, AN ENDE AUFGEFÜLLT MIT LEERZEICHEN!

|        |       |       |    |            |
|--------|-------|-------|----|------------|
| BLANC  | 88 4F | CD 5A | 88 | CD PRUEF1  |
|        | 52    | 3E    | ED | LDA, ED    |
|        | 54    | D3 30 |    | OUT(30), A |
|        | 56    | CD 61 | 88 | CD PRUEF0  |
|        | 59    | C9    |    | RET        |
| PRUEF1 | 88 5A | DB 30 |    | INA, (30)  |
|        | 5C    | E6 01 |    | AND 01     |
|        | 5E    | 28 FA |    | JRZ        |
|        | 60    | C9    |    | RET        |
| PRUEF0 | 88 61 | DB 30 |    | INA, (30)  |
|        | 63    | E6 01 |    | AND 01     |
|        | 65    | 28 FA |    | JRNZ       |
|        | 67    | C9    |    | RET        |


FOLGENDE ZEICHEN SIND MOEGLICH  
@#%&'()\*+,-./0123456789  
:;(<=>?

Christiani - Metallpapier-Drucker  
DIL 16 - Stecker



NDR-Klein-Computer  
IOE-Stecker zum Peripherie

Struktogramm zum Druckerprogramm: „Schriftdruck“



so sieht das Programm im Speicher:

Adi. Inhalte v. je 8 Speicherzellen

|      |    |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 8800 | 00 | 89 | 00 | ED | 5B | 08 | 38 |
| 8808 | 21 | 1D | 00 | 19 | 22 | 41 | 88 |
| 8810 | 02 | 89 | 00 | 0F | 00 | 0E | 1E |
| 8818 | 5B | 41 | 88 | CD | 43 | 88 | 00 |
| 8820 | 79 | 28 | F8 | ED | 53 | 41 | 88 |
| 8828 | 4F | 88 | ED | 5B | 41 | 88 | 21 |
| 8830 | 00 | 19 | 22 | 41 | 88 | 3E | 08 |
| 8838 | 30 | 12 | 00 | C3 | 00 | 00 | 00 |
| 8840 | 00 | D1 | 89 | CD | 5A | 88 | 1A |
| 8848 | FF | D3 | 30 | CD | 61 | 88 | 09 |
| 8850 | 50 | 88 | 3E | E6 | 01 | 28 | FA |
| 8858 | 03 | 0B | 30 | E6 | 01 | 28 | FA |
| 8860 | 03 | 0B | 30 | E6 | 01 | 28 | FA |

Messe in Mönchengladbach  
23. 5. bis 25. 5. 1986

Computer-Tage '86


in der Kaiser-Friedrich-Halle  
wir sind bei der Firma Symic  
vertreten - Besuchen Sie uns!

## CAS-Verbesserung

Auch aus dem WORKSHOP in Berlin, der dort alle 14 Tage, donnerstags, stattfindet, erreichen die Redaktion einige Verbesserungsvorschläge für den NDR-Computer. So haben sich dort Herr Rolf Schulze und Herr Peter Gubela mit der Analogschaltung des Rechners ein wenig beschäftigt: der CAS-Baugruppe. Vielen NDR-Computerbauern ist es trotz

sorgfältigstem Aufbau dieser Baugruppe nicht gelungen, den eigenen Kassettenrekorder, wie versprochen, zur Datenaufzeichnung oder -wiedergabe zu bewegen.

Hier nun eine Lösung, die sich nun schon selbst bei den schwierigsten Fällen bewährt hat:





Der Schalter S2 entfällt, an dessen Stelle kommt ein Tantalkondensator 2,2µF, Plus an R2/R3, Minus an „AUS“. Die Verbindung zwischen „M“ und dem Knotenpunkt R10/R11 wird aufgetrennt und der Anschlußpunkt „M“ direkt mit der Masse auf der Karte verbunden. Die Verbindung zwischen „EIN“ und dem Knotenpunkt D1/D2/R7 wird auf der Bestückungsseite ca. 12 mm weggekratzt und ein neuer Widerstand 10 KOhm in Reihe mit einem Kondensator 100nF anstelle der Leiterbahn eingelötet. Von Knotenpunkt R10/R11 wird nun noch ein neuer Widerstand 100 KOhm nach Knotenpunkt D1/D2/R7 gelötet. Nun noch den schon gestrichelt eingezeichneten Kondensator 1nF an den invertierten (-) Eingang des Operationsverstärkers und Masse legen; fertig ist die Änderung.

Wen die senkrechten Streifen im Hintergrund auf dem Monitor stören, kann die GDP 64 K abändern: C1 gegen Elko 220µF tauschen, R5=150 Ohm in 100 Ohm ändern, R3=470 Ohm in 510 Ohm ändern, zusätzlicher Elko mit Plus an Pin 14 und Minus an Pin 7 von IC 5.

#### Anmerkung der Redaktion:

Dieser Artikel hat uns ganz kurz vor Redaktionsschluß erreicht. Wir drucken ihn deshalb ab, ohne die Schaltung vorher im Labor zu testen!

Nachbauen sollten nur die LOOP-Leser, die tatsächlich Probleme mit ihrem Rekorder haben. Vielleicht könnten sie dann ihre Erfahrungen an die LOOP-Redaktion senden!

## KONTAKTE

Suche Kontakte zu anderen begeisterten „NDR-Klein-Computer-Anwendern“ im Raum Ravensburg (Schlier). Ich bin Schüler des Welfengymnasiums und 14 Jahre alt.

Tobias Schüle  
Tödiweg 18, 7981 Schlier  
Telefon (0 75 29) 7118

Suche Kontaktaustausch zum 68008 PASCAL-System in der Umgebung von Hannover.

Carsten Malonnok  
Wilh.-Raabe-Straße 16, 3257 Springe 2  
Telefon (0 50 45) 63 69

Kontakt mit NDR-Klein-Rechnersystem-Anwendern Raum Frankfurt/Darmstadt.

Walter Wiewock  
Kennedystraße 25, 6072 Dreieichenhain

Hinweis der LOOP-Redaktion: Solche Kontaktanzeigen werden von uns selbstverständlich kostenlos veröffentlicht. Wir behalten uns jedoch eine Kürzung, wie üblich, vor. Hinweise auf NDR-Benutzer-Clubs, Volkshochschulen und weiteres werden natürlich auch kostenlos veröffentlicht. Schreiben Sie uns!

#### Impressum:

LOOP, Zeitung für Computerbauer

Herausgeber: Gerd Graf

Redaktion: Rolf-Dieter Klein, Gerd Graf

Gestaltung und Druck:  
Karl-Heinz Rieder, Kempten

Herstellung und Anzeigenverwaltung: GES GmbH  
Magnusstraße 13, 8960 Kempten

Anzeigenpreisliste 1/84

## Das geballte Wissen der 16-Bit-Technologie nutzen!



#### Neuerscheinung

## Die Prozessoren 68000 und 68008

Rechnerarchitektur und Sprache im NDR-KLEIN-Computer. Von Rolf-Dieter Klein. Ca. 600 Seiten mit ca. 200 Abbildungen. Lwstr-gebunden. DM 78.-

ISBN 3-7723-7651-7

#### Über das Buch:

Nach der Modernisierung und Erweiterung des NDR-KLEIN-Computers wartet die Fachwelt auf dieses neue Werk. Jeder kann sich jetzt die gebotene Leistungsfähigkeit der modernen 16-Bit-Technologie zunutze machen. Er benötigt dazu dieses neue Buch und die notwendigen Platinen.

Rolf-Dieter Klein führt in seiner bewährten Art in die Hardware der hochmodernen Prozessorfamilie 68000/68008 sowie der dazugehörigen Peripherietechnik ebenso ein, wie in die leistungsfähige Software. Der Leser lernt anfangs den Umgang mit dem Texteditor sowie dem Assembler und gelangt dann zu den höheren Programmiersprachen Pascal und Gosi. Die abschließende Erweiterung des Systems durch Floppy-Disk-Laufwerke führt hin zum Einsatz des professionellen Betriebssystems CP/M-68k.

Immer steht das Lernen durch Versuche im Vordergrund. Der modulare Computer eignet sich dafür in besonderer Weise und stellt außerdem sicher, nicht zu veralten.

Es ist die bewährte Art des Autors, die Mikrocomputertechnik im Selbstbau zu vermitteln. Auf diesem sicheren Weg erlangt der Anwender ein Niveau, von dem aus er erfolgreich in die professionelle Computertechnik einsteigen kann.

**Franzis'**

Franzis-Verlag, Postfach 370120, München



# Theorie und Praxis rund um den NDR-Computer

## Mikroelektronik Einführung



4 Kursteile (je ca. 70 Seiten im Format A4), DM 38,- je Kursteil


Der Kurs ist auf die HEXIO abgestimmt und ist für alle geeignet, die ihre ersten Schritte in Z 80-Maschinenprogrammierung machen.

Nach diesem Kurs sind Sie in der Lage, eigene Programme zu schreiben und die Arbeitsweise des Z 80 zu verstehen.

Der Kurs ist in verschiedene Fachgebiete aufgeteilt und bringt eine Menge Aufgaben, Beispielpprogramme und Übungen.

**Aus dem Inhalt:** Was ist ein Mikroprozessor? \* Inbetriebnahme des Computers \* Planung von Programmen \* Aufbau der CPU \* Speicher und Adressen \* Datentransfer \* Lauflicht \* Breakpoints \* Hilfsfunktionen \* Logo-Elemente \* Strukturiertes Programmieren \* Label & Call.

## SPS-Programmierung



4 Kursteile (je ca. 70 Seiten im Format A4), DM 38,- je Kursteil



Dieser Kurs zeigt Ihnen, wie SPS programmiert wird, die Normung, die Anwendungsmöglichkeiten und die verschiedenen Darstellungsarten.

Sie lernen spielend leicht, Relais- und Schützensteuerungen in SPS-Programme umzusetzen.

Beispielpprogramme, Aufgaben und Übungen geben Ihnen die praktischen Erfahrungen und zeigen, wie SPS professionell eingesetzt wird. Nutzen Sie Ihren NDR-Computer für diese moderne Technik voll aus.

Der Kurs ist in folgende Fachgebiete gegliedert: Steuerungstechnik \* Digitaltechnik \* Methoden zur Beschreibung von Steuerungsaufgaben \* Programmierung \* Übungen und Tafeln.

## ZEAT-Betriebssystem



Das Betriebssystem beinhaltet in drei EPROMs: Z 80-2-Pass-Assembler, Disassembler, Editor, Debugger, Telefonmodem-Programm, FLOMON 1.5, ausserdem eine ausführliche Dokumentation zum Preis von DM 198,-.

Das Betriebssystem ZEAT benötigt 64-K-RAM (dynamische RAM-Karte). Die EPROMs werden in die BANKBOOT-Karte eingesteckt und sind sofort betriebsbereit. Programmieren Sie Ihren NDR-Computer mit einem Profi-Assembler.

Das Textverarbeitungsprogramm hat volle Bildschirmeditierung und kann neben der Programmeditierung auch zum Textschreiben eingesetzt werden.

## Z 80-Assembler-Programmierung

4 Kursteile (je ca. 70 Seiten im Format A4), DM 38,- je Kursteil

Der Kurs ist auf das ZEAT-Betriebssystem abgestimmt und zeigt Ihnen in leicht verständlicher Art, wie der NDR-Computer in Z 80-Assembler programmiert wird, bringt reichhaltig Übungsbeispiele und Anwendungen. Sie werden erstaunt sein, wie leicht diese Art der Programmerstellung ist. Und Sie lernen, wie man die serielle Schnittstelle bedient und Daten über Telefon übertragen kann.

Die Fachgebiete dieses Lehrgangs sind: Systembeschreibung \* Betriebssystem \* Programmierung \* Testen \* Modemprogramm \* Listings, Tafeln und Tabellen.

# Christiani



Hier abtrennen und im Umschlag einsenden an: Dr.-Ing. P. Christiani GmbH, Techn. Lehrinstitut und Verlag, Postfach 35 691 89, 7750 Konstanz

## Bestellcoupon

|                                                                                | Preis je Teil | Gesamtpreis |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Einführung mit dem NDR-Computer (4 Kursteile)         | DM 38,-       | DM 152,-    |
| <input type="checkbox"/> Z 80-Assembler-Programmierung (4 Kursteile)           | DM 38,-       | DM 152,-    |
| <input type="checkbox"/> SPS-Programmierung mit dem NDR-Computer (4 Kursteile) | DM 38,-       | DM 152,-    |
| <input type="checkbox"/> Kompakt-Kurs BASIC (angepasst an das RDK-BASIC)       | DM 198,-      | DM 198,-    |
| <input type="checkbox"/> ZEAT-Betriebssystem (3 EPROMs mit Dokumentation)      | DM 198,-      | DM 198,-    |

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Datum

Unterschrift

86189